



CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, URBANISMO Y TURISMO

*RESOLUCION de 25 febrero de 1998,
de la Comisión de Urbanismo y Ordenación
del Territorio de Extremadura, por la que se
aprueba definitivamente la Revisión de las
Normas Subsidiarias de Planeamiento
Municipal de Montehermoso.*

A N E X O

NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO MUNICIPAL DE MONTEHERMOSO

NORMAS URBANISTICAS REGULADORAS

INTRODUCCION

La normativa que se transcribe a continuación responde al objetivo de establecer la regulación de las condiciones de planeamiento, urbanización y edificación en el Término Municipal de Montehermoso (Cáceres), conforme a lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de Planeamiento. Para su aplicación se entenderá que tiene el carácter de normativa «mínima».

TITULO I GENERALIDADES

CAPITULO I

NATURALEZA Y CONTENIDO DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO MUNICIPAL

Artículo 1.º.—Contenido.

Las presentes Normas Subsidiarias de Planeamiento contienen los siguientes Documentos:

Memoria Informativa del territorio.
Memoria Justificativa.
Planos de Información.
Planos de Ordenación.
Normas Urbanísticas Reguladoras.

En particular, se incluyen en este Documento las Normas Urbanísticas Reguladoras de las condiciones de Planeamiento, Urbanización y Edificación, con el siguiente desarrollo:

- * Generalidades.
- * Régimen urbanístico del suelo.
- * Régimen jurídico del suelo.
- * Intervención administrativa en la edificación y uso del suelo.
- * Condiciones Generales de Edificación y Uso del Suelo.
- * Condiciones Particulares en Suelo Urbano.
- * Condiciones Particulares en Suelo Apto para Urbanizar.
- * Condiciones Particulares en Suelo No Urbanizable.

Artículo 2.º.—Objeto.

Las presentes Normas tienen por objeto generar la Ordenación Urbanística de todo el territorio del Término Municipal de Montehermoso, incluyendo por tanto la definición de la estructura general del Municipio, la clasificación del Suelo y el establecimiento de los regímenes jurídicos correspondientes a cada uno de los tipos del mismo, así como la regulación de las actividades de Planeamiento, Urbanización, Edificación y uso del suelo.

Artículo 3.º.—Marco legal.

Las presentes Normas Subsidiarias de Planeamiento se formulan como Revisión de las actualmente vigentes, aprobadas definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo y Ordenación del Territorio el día 26 de junio de 1985.

Las disposiciones y preceptos contenidos en las presentes Normas serán de aplicación complementaria o subsidiaria, según lo previsto en la Legislación vigente en cada caso, con las contenidas en el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana (RD. L. 1/1992, de 26 de junio, en adelante «Ley del Suelo-1992»), los Reglamentos para el desarrollo y la aplicación de la «Ley del Suelo-1992» y en el resto de la Legislación vigente específicamente incidente en materias de ordenación urbanística.

Artículo 4.º.—Ámbito de aplicación.

Las presentes Normas serán de aplicación obligatoria en la totalidad de los terrenos pertenecientes al Término Municipal de MONTEHERMOSO.

Artículo 5.º.—Vigencia.

Las determinaciones que se contienen en las presentes Normas Subsidiarias entrarán en vigor a partir de la fecha de la publicación oficial de su aprobación definitiva. Su período de vigencia será, en principio, indefinido, sin perjuicio de las modificaciones ocasionales que se consideren necesarias y sin detrimento de la revisión que se realice cuando concurren las circunstancias expresadas en el artículo siguiente.

Iniciado el período de vigencia quedarán sin efectos todas las determinaciones contenidas en las Normas Subsidiarias que ahora se revisan.

Artículo 6.º.—Revisión.

Se entiende por revisión de las presentes Normas Subsidiarias la adopción de nuevos criterios respecto de la estructura general y orgánica del territorio o de la clasificación del suelo, que supongan modificación sustancial del contenido de las Normas.

El Ayuntamiento procederá obligatoriamente a la revisión cada cuatro años, por el siguiente procedimiento:

Transcurridos cuatro años desde la aprobación definitiva de las presentes Normas, el Ayuntamiento las someterá a información pública durante un mes para recoger sugerencias y recabará informes de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura, Junta de Extremadura, Ministerios con competencia en Urbanismo, Infraestructura, Agricultura e Industria, Diputación Provincial, Confederación Hidrográfica del Tajo, y cuantos Organismos públicos o entidades privadas se consideren interesados. En función de las sugerencias e informes recibidos, y de sus propios criterios al respecto, la Corporación optará por el mantenimiento o la Revisión de las Normas.

No obstante lo anterior, deberá realizarse la Revisión anticipadamente cuando ocurra alguna de las circunstancias que se indican a continuación:

- Aparición de circunstancias imprevistas de carácter socioeconómico o demográfico que incidan sustancialmente en el ordenamiento establecido.
- Agotamiento del 80% de la capacidad residencial del Suelo Urbano.
- Aprobación de Plan o Planes Directores Territoriales de Coordinación que afecten a todo o parte del territorio municipal y sean incompatibles con las determinaciones de estas Normas.
- Programación, por parte del Ayuntamiento o de otros Organismos públicos, de actuaciones no acordes con las determinaciones de estas Normas.

Artículo 7.º.—Modificación.

Se entiende por Modificación la alteración de las determinaciones de las Normas Subsidiarias no incluidas en los supuestos de revisión contemplados en el artículo anterior.

Constituirán causa de modificación, entre otras, las siguientes:

- Cambios generales en alineaciones.
- Alteraciones en el uso o intensidad permitida, sin incremento de volumen.
- Cambios en las Ordenanzas de Edificación.

Artículo 8.º.—Interpretación y competencia.

Corresponde al Ayuntamiento de Montehermoso y, en su defecto y subsidiariamente, a los órganos competentes de la Junta de Extremadura, tanto la interpretación de las determinaciones de las Normas, como el velar por el cumplimiento y aplicación de las mismas.

Para ello, deberá resolver motivadamente, previo informe de los Servicios Técnicos Municipales o de cualquier otro asesoramiento que se considere oportuno, acerca de las peticiones y actuaciones que se produzcan, sin perjuicio de las acciones y recursos que, legal y reglamentariamente, puedan producirse contra ellos.

Inspección e Infracciones urbanísticas.

1. La inspección urbanística la ejercerá el Ayuntamiento y la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 260 de la «Ley del Suelo-1992».

2. Respecto a las infracciones urbanísticas se estará a lo dispuesto en el Capítulo II del Título VII (art. 271 a 275) de la citada «Ley del Suelo-1992», y en el Reglamento de Disciplina Urbanística para el De-

sarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana (en adelante «Reglamento de Disciplina Urbanística»).

Artículo 9.º.—Prelación normativa.

A los efectos del cumplimiento de lo dispuesto en el presente Documento de Planeamiento Urbanístico, serán de aplicación, en el orden que a continuación se expresa, las disposiciones contenidas en los siguientes cuerpos normativos:

- Ley sobre Régimen del suelo y Ordenación Urbana.
- Reglamentos para el desarrollo y aplicación de la Ley del suelo.
- Legislación específica vigente en materia de ordenación territorial y urbanística.
- Normas Subsidiarias de Planeamiento de Montehermoso.
- Normativa de las figuras de Planeamiento que se redacten posteriormente a la aprobación definitiva de estas Normas, en desarrollo de las mismas (Planes Parciales, Especiales, Estudios de Detalle, etc.).

CAPITULO II CLASIFICACION DEL SUELO

Artículo 10.º.—Categorías de Suelo.

El territorio del Término Municipal de Montehermoso se clasifica en tres categorías:

- * Suelo Urbano.
- * Suelo Apto para urbanizar.
- * Suelo No Urbanizable.

10.1. Suelo Urbano. Definición y delimitación.

A los efectos de aplicación de estas Normas tendrán la consideración de «Suelo Urbano» los terrenos definidos como tales en los artículos 104, 105, 113, 121, 129, 137, 144 y 152 de estas Normas Urbanísticas y en los Planos 4.1 y 4.2 («Clasificación del Suelo») de los de ordenación incluidos en estas Normas Subsidiarias.

10.2. Suelo Apto para Urbanizar. Definición y delimitación.

A los efectos de aplicación de estas Normas tendrán la consideración de «Suelo Apto para Urbanizar» los terrenos definidos como tales en el artículo 172 de estas Normas Urbanísticas y en los Planos 4.1 y 4.2 («Clasificación del Suelo») de las de ordenación, incluidas en estas Normas Subsidiarias.

10.3. Suelo No Urbanizable. Definición y delimitación.

A los efectos de aplicación de estas Normas tendrán la consideración

de «Suelo No Urbanizable» los terrenos definidos como tales en el artículo 183 de estas Normas y en los Planos 4.1 y 4.2 («Clasificación del Suelo») de los incluidos en estas Normas Subsidiarias. Comprende esta categoría de suelo todos los terrenos del Término Municipal no incluidos en alguna de las dos categorías anteriores.

TITULO II REGIMEN URBANISTICO DEL SUELO

CAPITULO I SUELO URBANO

Artículo 11.º.—Figuras de planeamiento.

La ordenación del Suelo Urbano definida en las presentes Normas se completará mediante el desarrollo de las figuras de Planeamiento que se relacionan a continuación:

- * Planes Especiales.
- * Estudios de Detalle.

11.1. Planes Especiales.

Podrán redactarse Planes Especiales con las finalidades relacionadas en el artículo 76 del Reglamento de Planeamiento.

Formulación y contenido

Los Planos Especiales, que se considere conveniente redactar, se formularán por el Ayuntamiento, Entidades Urbanísticas competentes u Organismos Públicos encargados de la ejecución directa de elementos de estructura general del territorio y los servicios urbanos.

En cuanto a su contenido, determinaciones y documentos se estará a lo dispuesto en el artículo 76 y siguientes del Reglamento de Planeamiento.

11.2. Estudios de detalle.

Finalidad y limitaciones

Los Estudios de Detalle se redactarán para establecer alineaciones o rasantes u ordenar los volúmenes, sin que puedan reducir las anchuras de los espacios destinados a viales o las superficies de los espacios libres, ni aumentar los volúmenes edificables al aplicar las ordenanzas al resultado de la adaptación o reajuste realizado.

Formulación y contenido

La competencia para la formulación de los Estudios de Detalle corresponde tanto al Ayuntamiento o Entidad Urbanística actuante como a los particulares.

En cuanto a su contenido será de aplicación lo dispuesto en el artículo 66 del Reglamento de Planeamiento.

Artículo 12.º.—Gestión del Planeamiento.

La gestión del Planeamiento correrá a cargo del Ayuntamiento de Montehermoso o Entidad Urbanística supramunicipal que se cree al efecto.

Artículo 13.º.—Ejecución del Planeamiento.

La ejecución material de las determinaciones de las presentes Normas y demás cuerpos normativos vigentes en materia de ordenación urbanística se llevará a cabo mediante los correspondientes Proyectos Técnicos que, según su objetivo, se clasifican a continuación.

- * Proyectos de parcelación.
- * Proyectos de urbanización.
- * Proyectos de demolición.
- * Proyectos de edificación.
- * Proyectos de actividades e instalaciones.

Los Proyectos Técnicos deberán ir suscritos por Técnico competente, conforme a la legislación vigente, y visados por el Colegio profesional correspondiente en el caso de que desarrollen actuaciones de iniciativa particular. Si se tratase de actuaciones promovidas por la Administración bastará la aprobación técnica del proyecto por el Organismo correspondiente.

13.1. Proyectos de parcelación.

Los Proyectos de Parcelación tienen por objeto la división simultánea o sucesiva de terrenos en dos o más lotes o parcelas.

Los Proyectos de Parcelación deberán contener, como mínimo, la siguiente Documentación:

- * Memoria descriptiva y justificativa de la parcelación propuesta, con expresión detallada de la superficie, titularidad, linderos, cargas y servidumbres existentes o que hubiesen de constituirse, tanto de la finca primitiva como de los lotes resultantes de la parcelación, con referencia expresa a su adecuación a lo dispuesto en las presentes Normas respecto a las condiciones de parcelación para cada categoría de Suelo.
- * Plano en que figure la situación de los terrenos a parcelar en relación con la Clasificación del Suelo vigente, con indicación expresa de la categoría de suelo sobre la que se pretende actuar.
- * Plano catastral de la finca primitiva.
- * Plano de estado actual de la finca, en el que se incluyan las edi-

ficaciones, infraestructura, usos, servidumbres y vegetación existentes, así como la planimetría y altimetría de la misma.

- * Plano de parcelación propuesta, expresando la identificación, linderos, superficie y demás características de los lotes resultantes.

13.2. Proyectos de urbanización.

Los Proyectos de Urbanización tienen como objetivo en Suelo Urbano la definición técnica detallada de las obras a realizar para la ejecución, renovación y mejora de las infraestructuras de urbanización.

Estos Proyectos deberán contener, como mínimo, la Documentación señalada en los artículos 92-3 de la Ley del Suelo y 69-70 del Reglamento de Planeamiento.

13.3. Proyectos de demolición.

Los Proyectos de demolición servirán para definir las operaciones y los procesos de derribo parcial o total a realizar, incluyendo las características fundamentales de las edificaciones objeto de la actuación.

Estos Proyectos contendrán, como mínimo, la Documentación siguiente:

- * Memoria justificativa de la demolición a realizar y descriptiva del proceso a seguir en la misma y de las características constructivas del edificio, con expresión de las superficies, los volúmenes y el estado de conservación, tanto de la edificación a derribar como de las colindantes.
- * Planos de situación, urbanístico y catastral de la finca afectada.
- * Planos de planta, alzados y secciones de la edificación a demoler, así como fotografías descriptivas de la misma, de sus elementos de interés y de su relación con el entorno inmediato.
- * Planos de detalle de las operaciones a realizar y de las medidas de seguridad a adoptar.
- * Pliego de Condiciones, estado de mediciones y Presupuesto.

13.4. Proyectos de edificación.

Los Proyectos de edificación tienen por objeto la descripción detallada de las obras de nueva planta, ampliación, modificación, reforma, acondicionamiento, consolidación, reparación, conservación o restauración a realizar para la construcción de nuevas edificaciones o para la modificación del estado actual de las existentes.

Estos Proyectos contendrán, como mínimo, la Documentación siguiente:

- * Memoria justificativa de la adecuación urbanística de las obras y

de la cumplimentación de las disposiciones legales y las ordenanzas de aplicación.

- * Memoria descriptiva de las características generales y constructivas de las obras proyectadas.
- * Planos de situación urbanística y catastral de la finca objeto de la actuación.
- * Plano topográfico del solar, incluyendo linderos, superficies, dimensiones en planta y altimetría de, al menos, los vértices del perímetro.
- * Planos generales acotados de plantas, alzados y secciones de la edificación, con expresión pormenorizada de sus características y dimensiones, así como las de los patios voladizos y espacios libres.
- * Planos de cimentación, estructura e instalaciones.
- * Pliego de Condiciones.
- * Estado de mediciones y Presupuesto.

En los Proyectos de obras que impliquen modificación del estado actual de las edificaciones, se incluirá la documentación gráfica suficiente para una completa descripción de dicho estado.

Cuando el Ayuntamiento lo considere necesario, deberá incluirse, como Documentación complementaria, composiciones fotográficas, fotomontajes u otros instrumentos gráficos adecuados para estudiar el impacto visual producido en la escena urbana por las actuaciones proyectadas.

13.5. Proyectos de actividades e instalaciones.

Los Proyectos de actividades e instalaciones tienen por objeto la definición de los elementos mecánicos e instalaciones a implantar en un edificio o local para posibilitar el desarrollo de actividades industriales, terciarias o agrícola-ganaderas.

Estos Proyectos contendrán, como mínimo, la documentación siguiente:

- * Memoria descriptiva de la instalación.
- * Documentación gráfica descriptiva de la instalación.
- * Memoria justificativa de la adecuación de la actividad respecto a la normativa urbanística y las disposiciones legales vigentes.

Para las actividades no clasificadas en el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas se deberá justificar la seguridad estructural del local, así como la instalaciones y garantizarse la seguridad ciudadana.

Los Proyectos de actividades e instalaciones deberán tramitarse siempre antes de la implantación e inicio de la actividad.

CAPITULO II SUELO APTO PARA URBANIZAR

Artículo 14.º.—Figuras de Planeamiento

La ordenación del Suelo Apto para Urbanizar definido en las presentes Normas se completará con el desarrollo de las figuras de Planeamiento que se relacionan a continuación :

- * Planes Parciales de Ordenación.

Delimitación de Sectores y Relación de Planes

El Suelo Apto para Urbanizar se integra en un único Sector, definido gráficamente en los Planos de Ordenación incluidos en estas Normas.

Deberá aprobarse un único Plan Parcial correspondiente al Sector anteriormente referido; ya existe uno redactado y aprobado provisionalmente el 29 de junio de 1992:

- * Plan Parcial Industrial del Sector 1., referido al ya redactado o a un modificado de él.

Finalidad

El Plan Parcial contendrá en el Sector 1, la asignación de usos pormenorizados, el señalamiento de emplazamientos y reservas de terrenos para parques y jardines, zonas deportivas, equipamiento público, el trazado y características de las redes de comunicaciones y de los servicios urbanos necesarios, así como la evaluación económica y el Plan de etapas de su ejecución.

Formulación y contenido

El Plan Parcial podrá se formulado por el Ayuntamiento o Entidad urbanística competente y por los particulares.

En cuanto a su contenido, determinaciones y documentos se estará a lo dispuesto en los artículos 57 a 64 del Reglamento de Planeamiento.

Desarrollo

Para la realización material de las determinaciones del Plan Parcial se redactará y ejecutará el correspondiente Proyecto de Urbanización.

CAPITULO III SUELO NO URBANIZABLE

Artículo 15.º.—Figuras de Planeamiento.

La ordenación del Suelo No Urbanizable definido en las presentes Normas podrá completarse mediante el desarrollo de Planes Especiales, con las siguientes finalidades:

- * Protección del paisaje.
- * Desarrollo de infraestructuras.
- * Mejora del medio rural.

Formulación y contenido

Los Planes Especiales podrán ser formulados por el Ayuntamiento o Entidad urbanística competente y por los particulares.

En cuanto a su contenido, determinaciones y documentos se estará a lo dispuesto en el artículo 76 y siguientes del Reglamento de Planeamiento.

TITULO III REGIMEN JURIDICO DEL SUELO CAPITULO I SUELO URBANO

Artículo 16.º.—Derechos y deberes de los propietarios.

A) Respecto a los deberes básicos de los propietarios será de aplicación lo dispuesto en los artículos 19 a 22 de la «Ley del Suelo-1992».

B) Respecto a los derechos de los propietarios será de aplicación lo dispuesto en los artículos 23 a 42 de la «Ley del Suelo-1992».

C) En Suelo Urbano sólo podrá edificarse cuando los terrenos tengan la condición de solar o cuando se asegure la ejecución simultánea de la urbanización y la edificación.

D) Para autorizar, en esta clase de suelo, la edificación en terrenos que no tengan la condición de solar y no se incluyan en polígonos o unidades de ejecución, se estará, en cuanto a garantías de la realización de las obras de urbanización, a su extensión y a las consecuencias del incumplimiento del deber de urbanizar, a lo dispuesto en el artículo 40 del Reglamento de Gestión Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre régimen del Suelo y Ordenación Urbana (Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto), en adelante «Reglamento de Gestión Urbanística».

E) Para autorizar, en esta clase de suelo, la edificación en terrenos incluidos en polígonos o unidades de ejecución, antes de que adquieran la condición de solar, se estará a lo indicado en el artículo 41 del citado Reglamento de Gestión Urbanística.

CAPITULO II SUELO APTO PARA URBANIZAR

Artículo 17.º.—Derechos y deberes de los propietarios

A) Será de aplicación lo dispuesto en los artículos 19 a 22 de la «Ley del Suelo-1992». (Deberes).

B) Será de aplicación lo dispuesto en los artículos 23 a 42 de la «Ley del Suelo-1992». (Derechos).

C) Mientras no se aprueben los Planes Parciales y los Proyectos de Urbanización, y se ejecuten las obras correspondientes a estos últimos, no se podrá edificar ni levantar ninguna clase de instalaciones. Sin embargo, podrán realizarse las obras correspondientes a la infraestructura del territorio o a los sistemas generales determinantes del desarrollo urbano, o ejecutarse aquellas otras de carácter provisional a que se refiere el artículo 136 de la «Ley del Suelo-1992».

D) Previa aprobación del Plan Parcial y Proyectos de Urbanización correspondientes, podrá edificarse en esta categoría de suelo antes de que los terrenos estén totalmente urbanizados, únicamente en los casos excepcionales y con las condiciones señaladas en el artículo 44 del Reglamento de Gestión Urbanística.

CAPITULO III SUELO NO URBANIZABLE

Artículo 18.º.—Derechos y deberes de los propietarios.

A) Los propietarios de los terrenos incluidos en esta categoría de Suelo deberán:

— Respetar las condiciones de uso establecidas en estas Normas (artículos 185 y 188).

— Realizar únicamente las construcciones referidas en el artículo 180 y con las condiciones definidas en los artículos 184, 186 y 189 de estas Normas.

B) Los propietarios de los terrenos incluidos en esta categoría de suelo podrán realizar aquellas actuaciones que, cumpliendo la normativa urbanística vigente, y en especial la contenida en estas Normas Subsidiarias, no alteren su naturaleza ni el uso a que se destinan.

TITULO IV INTERVENCION ADMINISTRATIVA EN LA EDIFICACION Y USO DEL SUELO

Artículo 19.º.—Formas de intervención.

La intervención Administrativa en las actividades urbanísticas de edificación y uso del suelo tiene por objeto conseguir la adecuación de las actuaciones a la Legislación vigente y a las presentes Normas Subsidiarias. Dicha intervención se llevará a efecto, en general, mediante el ejercicio de las siguientes actuaciones:

- * Expedición de licencias.
- * Inspección urbanística de las actuaciones.

* Emisión de órdenes de ejecución de obras o suspensión de obras o actos abusivos e imposición de sanciones.

* Establecimiento de plazos de edificación forzosa y arbitrios para los solares no edificados.

Artículo 20.º.—Competencia.

La Competencia en la Intervención Administrativa en el uso del suelo y en la edificación corresponde al Ayuntamiento de Montehermoso, salvo en los casos en que, por aplicación de la Legislación vigente, corresponda a otros Organismos.

Artículo 21.º.—Actividades sujetas a licencia.

Estarán sujetos a la obtención de licencia municipal, previa a su ejecución, sin perjuicio de cuantas autorizaciones fueran procedentes con arreglo a la Legislación específica, los siguientes actos:

1. Las obras de construcción de edificaciones e instalaciones de todas clases de nueva planta.
2. Las obras de ampliación de edificios e instalaciones de todas clases existentes.
3. Las de modificación o reforma que afecten a la estructura de los edificios e instalaciones de todas clases existentes.
4. Las de modificación del aspecto exterior de los edificios, cualquiera que sea su uso.
5. Las obras que modifiquen la disposición interior de los edificios, cualquiera que sea su uso.
6. Las obras que hayan de realizarse con carácter provisional a que se refiere el apartado 1 del artículo 136 de la «Ley del Suelo-1992».
7. Las obras de instalación de Servicios Públicos.
8. Las parcelaciones urbanísticas.
9. La división de terrenos en todo tipo de suelo.
10. Los movimientos de tierra, tales como desmontes, explanación, excavación y terraplenado, salvo que tales actos estén detallados y programados como obras a ejecutar en un Proyecto de Urbanización o de Edificación aprobado o autorizado.
11. La primera utilización u ocupación de los edificios e instalaciones en general. Además, quedan sujetas a licencia municipal la apertura e inicio de actividad en los edificios o locales destinados a usos no residenciales.
12. Los usos de carácter provisional a que se refiere el apartado 1 del artículo 136 de la «Ley del Suelo-1992».

13. El uso del vuelo sobre las edificaciones e instalaciones de todas clases existentes.

14. La modificación del uso de los edificios e instalaciones en general.

15. La demolición de las construcciones, salvo en los casos declarados de ruina inminente.

16. Las instalaciones subterráneas dedicadas a aparcamiento, actividades industriales, mercantiles o profesionales, servicios públicos o cualquier otro uso a que se destine el subsuelo.

17. La corta de árboles integrados en masa arbórea.

18. La colocación de carteles de propaganda visibles desde la vía pública.

19. Cualquier otra actividad cuya inclusión en las presentes Normas o en las Ordenanzas Municipales se tramite y apruebe reglamentariamente.

Obras menores

Serán consideradas obras menores aquéllas que no suponen modificación estructural de los edificios o que, afectando únicamente a los aspectos decorativos u ornamentales de las construcciones, sean de escasa importancia.

Se considerarán obras menores las que se relacionan a continuación:

1. Blanqueo de paramentos exteriores que no den a la vía pública y no precisen andamiaje.
2. Blanqueo, pintura, empapelado, etc... de paramentos de habitaciones, escaleras y portales.
3. Reparación de solados.
4. Recorrido de tejados.
5. Obras en cuartos de baño destinadas a colocación o cambio de aparatos sanitarios.
6. Trabajos de carpintería interior de los edificios.
7. Reparación y colocación de bajantes interiores y canalones.

Artículo 22.º.—Procedimiento.

Las licencias municipales se tramitarán y otorgarán, de acuerdo con lo establecido en la Ley del Suelo y los Reglamentos que la desarrollan, así como con las determinaciones de las presentes Normas, conforme al régimen urbanístico correspondiente a la clase de suelo en que se localiza la actuación, sin perjuicio del cumplimiento de las condiciones señaladas en la Legislación de Régimen Local aplicable.

Para el otorgamiento o resolución de las licencias se seguirán los trámites que se indican en los artículos siguientes para cada categoría de suelo del Término Municipal.

Artículo 23.º.—Licencias en Suelo Urbano.

Requisitos previos

Para el otorgamiento de licencias en esta clase de Suelo será requisito previo que los terrenos sobre los que se pretende actuar merezca la calificación de solar o, en su defecto, que se asegure la ejecución simultánea de la Urbanización y la Edificación mediante la prestación de las garantías y compromisos señalados en el artículo 40 del Reglamento de Gestión Urbanística.

Tramitación

A) Las solicitudes de licencia se presentarán en el Registro general del Ayuntamiento, mediante escrito en el que se hagan constar y se acompañen los siguientes datos y documentos:

1. Nombre, apellidos y domicilio del interesado y, en su caso, además los de la persona que lo representa con acreditación del mandato.
2. Objeto de la licencia que se solicita, expresado con claridad y precisión.
3. Proyecto Técnico, suscrito por Técnico Competente y visado por su Colegio Profesional o aprobado técnicamente por la Entidad titular de la actuación según se trate de actividades de iniciativa particular o promovidas por Organismos de la Administración.

En el caso de tratarse de obras menores, no será necesaria la presentación de Proyecto, bastando con una sucinta Memoria explicativa y el Presupuesto estimado de las mismas.

4. Nombre, domicilio y titulación de los Técnicos designados para la Dirección de las Obras, con expresión de la conformidad de éstos.

B) Si la solicitud adoleciera de algún defecto o faltase alguna documentación de la indicada anteriormente se requerirá al solicitante para que, en el plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos apercibiéndole de que si así no lo hiciera se archivará sin más trámite.

C) En el plazo de cinco (5) días siguientes a la fecha de entrada en el Registro, se remitirá el expediente a los Servicios Técnicos Municipales encargados de su supervisión y, en su caso, una copia del Proyecto a cada Organismo de la Administración no municipal que hubiera de informar la petición.

D) Los informes recabados según el apartado anterior deberán remitirse a la Corporación Municipal con una antelación de, al menos, diez días de la fecha en que finalicen los plazos indicados en el apartado E) siguiente.

E) A la vista de los informes emitidos, el Organismo de la Corporación que tenga atribuida tal competencia, resolverá el expediente en el plazo de un mes si se trata de obras o actividades menores y de dos meses si se tratase de obras o actividades mayores, contados ambos plazos a partir de la fecha de entrada de la solicitud en el registro general.

F) Si de los informes emitidos se dedujera la existencia de deficiencias subsanables en el expediente, antes de la terminación de los plazos expresados en el apartado «E» anterior, se notificarán las mismas al peticionario para que en el plazo de quince (15) días proceda a su subsanación. Durante esos quince días, contados a partir de la notificación al peticionario de la subsanación de deficiencias, quedará suspendido el cómputo de los plazos referidos en el apartado «E».

G) La Corporación Municipal podrá ampliar los Plazos expresados a instancia del peticionario, o de oficio, cuando la naturaleza del expediente, o la conveniencia de informes vinculantes de otros Organismos, lo justifiquen.

H) Expirados los plazos señalados en los apartados anteriores sin que se adoptare resolución expresa respecto de la licencia solicitada, se estará a lo siguiente:

* El peticionario podrá elevar solicitud, dando cuenta de la actuación realizada ante el Ayuntamiento de Montehermoso, a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura, para que resuelva en consecuencia.

Transcurrido un mes de la elevación de la solicitud sin que la citada Comisión resolviera el expediente, se entenderá otorgada por silencio administrativo, sin que en ningún caso puedan adquirirse por tal procedimiento facultades contrarias a las prescripciones de la Legislación Urbanística vigente o al Planeamiento definido en las presentes Normas Subsidiarias.

* Si la licencia solicitada se refiere al ejercicio de actividades en los espacios públicos, o que afecten a bienes patrimoniales o de dominio público, se entenderá denegada por silencio administrativo.

* Si la licencia solicitada se refiere a obras o actividades menores, no incluidas en la circunstancia anterior, se entenderá otorgada por silencio administrativo.

Aseguramientos económicos

El Ayuntamiento, previo acuerdo reglamentariamente adoptado, podrá exigir a los peticionarios de licencias que tengan por objeto actividades que pudieran afectar a obras, instalaciones o servicios públicos, la prestación de fianza, en metálico o mediante aval a constituir en la depositaria municipal previamente a la concesión de aquellas, para garantizar las posibles reparaciones a que hubiera lugar por desper-

fectos o pérdidas, en el supuesto de que el peticionario no las realice a sus expensas en los plazos que se determinen.

La constitución, importe, procedimiento de restitución en su caso, y demás condiciones serán fijadas en cada caso, atendiendo a las peculiaridades y naturaleza de la actuación de que se trate.

Régimen fiscal

El Ayuntamiento exigirá, en todo caso, el pago de derechos, tasas y, en general de las exacciones que proceda imponer de acuerdo con las disposiciones vigentes.

Deberá establecerse, o actualizarse, la correspondiente Ordenanza Fiscal, en la que se definan, como mínimo:

* Los hechos impositivos y las condiciones en que nace la obligación de contribuir por la actividad relativa a licencias.

* Las bases de percepción y los tipos de gravámenes.

* Términos y formas de pago.

Artículo 24.º.—Licencias en Suelo Apto para Urbanizar

Requisitos previos

Para el otorgamiento de licencias en esta clase de suelo será requisito previo que los terrenos sobre los que se pretende actuar estén incluidos en un Sector con Plan Parcial y Proyecto de Urbanización definitivamente aprobados, excepto para los casos definidos en el artículo 44 del Reglamento de Gestión Urbanística, referido en el artículo 17.d de estas Normas.

Tramitación

El procedimiento de tramitación de licencias en esta clase de suelo, una vez constatado el cumplimiento del requisito previo señalado en el párrafo anterior, será análogo al establecimiento en el artículo 23.º para el Suelo Urbano.

Para los casos previstos en el artículo 44.º del Reglamento de Gestión se estará a lo señalado en el apartado 2 de dicho artículo.

Aseguramientos económicos

Será de aplicación lo establecido en el artículo 23.º para el Suelo Urbano.

Régimen fiscal

Será de aplicación lo establecido en el artículo 23.º para el Suelo Urbano.

Artículo 25.º.—Licencias en Suelo No Urbanizable.

En esta clase de suelo no se autorizarán otros actos de edificación y

uso del suelo que los vinculados a las explotaciones agropecuarias que guarden relación con la naturaleza y destino de la finca y se ajusten, en su caso, a los Planes o Normas del Ministerio de Agricultura, o a la ejecución, entretenimiento y servicio de las obras públicas y, excepcionalmente, los relativos a actividades de utilidad pública o interés social que necesariamente hayan de emplazarse en esas zonas y las edificaciones aisladas destinadas a vivienda familiar del titular de los terrenos. En los artículos 180 a 189 de estas Normas se detallan los actos de edificación y uso del suelo permitidos y sus condiciones.

Tramitación

1. El procedimiento para la tramitación de licencias de actuaciones vinculadas a las explotaciones agropecuarias y a la ejecución, mantenimiento y servicio de las obras públicas, será el establecido para el Suelo Urbano.

2. Para la tramitación de las licencias de obras o actividades de utilidad pública o interés social y de edificaciones destinadas a vivienda familiar, se seguirá el procedimiento siguiente:

A) Las solicitudes de licencia se presentarán en el Registro general del Ayuntamiento, mediante escrito en el que se hagan constar y se acompañen los siguientes datos y documentos:

1. Nombre, apellidos y domicilio del interesado y, en su caso, además los de la persona que lo representa con acreditación del mandato.

2. Objeto de la licencia que se solicita, expresado con claridad y precisión.

3. Emplazamiento y extensión de la finca objeto de la actuación, reflejados en planos a escala 1:5000.

4. Memoria descriptiva y justificativa de la actuación que se pretende llevar a cabo, de la infraestructura de que disponen los terrenos, de las circunstancias que determinan, en su caso, la utilidad pública o interés social, de la necesidad de emplazamiento en el área propuesta y de la no formación de núcleo de población.

B) El Ayuntamiento informará la petición y elevará el expediente a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura en el plazo máximo de quince días.

C) La Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura someterá el expediente a información pública durante veinte días en sus propias dependencias.

D) Transcurrido dicho plazo, la Comisión evaluará el contenido de la solicitud, del Informe municipal y, en su caso, de las alegaciones presentadas en el trámite de información pública, así como de los informes elaborados por sus propios asesores técnicos, y resolverá

notificando la resolución al interesado y al Ayuntamiento de Montehermoso.

E) Cuando la resolución a que se refiere el apartado anterior fuera favorable, el Ayuntamiento, en el plazo de los diez (10) días siguientes a la citada notificación, lo comunicará al interesado, quien deberá presentar para la solicitud de licencia, los siguientes documentos:

1. Proyecto Técnico, por triplicado ejemplar, suscrito por Técnico Competente y visado por su Colegio Profesional o aprobado técnicamente por la Entidad titular de la actuación según se trate de actividades de iniciativa particular o promovidas por Organismos de la Administración.

En el caso de tratarse de obras menores, no será necesaria la presentación de Proyectos, bastando con una sucinta Memoria explicativa y el Presupuesto estimado de las mismas.

2. Escritura de la propiedad, con copia simple autorizada por el Notario, de la escritura de propiedad de los terrenos.

3. Nombre, domicilio y titulación de los Técnicos designados para la Dirección de las Obras, con expresión de la conformidad de éstos.

F) En lo referente a los casos de deficiencias subsanables y al cómputo y ampliación de los plazos, se seguirán los criterios señalados en los apartados «B» y «F» del procedimiento de tramitación de licencias en Suelo Urbano.

Artículo 26.º.—Licencias de Parcelación.

Estarán sujetos a previa licencia los actos de división, simultánea o sucesiva, de terrenos en dos o más lotes, para su constitución como fincas independientes que se realicen en Suelo Urbano, Suelo Apto para Urbanizar y en Suelo No Urbanizable.

Las licencias de parcelación se otorgarán en base a los Proyectos de Parcelación referidos en el artículo 13 de estas Normas, comprobándose el cumplimiento de las Condiciones expresadas en los artículos 40 y 41 (Condiciones generales de parcelación) así como de las particulares del área establecidas en los Títulos VI, VII y VIII de estas Normas que sean de aplicación.

Artículo 27.º.—Licencias de Urbanización.

Estarán sujetas a la obtención de previa licencia las actuaciones relativas a la ejecución de:

- Movimientos de tierras.
- Pavimentación de viales y áreas peatonales.
- Acondicionamiento y ajardinamiento de zonas verdes y espacios libres.
- Red de abastecimiento y distribución de agua.

- Redes de evacuación de aguas residuales y pluviales.
- Redes de transporte y distribución de energía eléctrica
- Red de alumbrado público.
- Redes de telecomunicaciones y cualesquiera otras correspondientes a infraestructuras técnicas.

Las licencias de urbanización se otorgarán en base a los Proyectos de Urbanización referidos en el artículo 13 de estas Normas, comprobándose el cumplimiento de las condiciones particulares de la clase de suelo en que se proyectan, así como el de las condiciones específicas del uso a que se destinan.

Artículo 28.º.—Licencias de Demolición.

Estarán sujetas a la obtención de previa licencia de demolición el derribo de edificaciones, o partes diferenciadas de las mismas, y el de aquellos elementos constructivos que desempeñen una función estructural, o cuya desaparición pueda afectar a la seguridad del propio edificio o de los colindantes.

Las licencias de demolición se otorgarán en base a los Proyectos de Demolición referidos en el artículo 13 de estas Normas, comprobándose su adecuación a las condiciones particulares del área en que está situado el edificio a demoler y las de Protección del Patrimonio establecidas en el artículo 97 de estas Normas.

Artículo 29.º.—Licencias de Edificación.

Estarán sujetas a la obtención de previa licencia de edificación las obras de construcción de nueva planta y las de ampliación, modificación o reforma de la estructura o del aspecto exterior, reforma y acondicionamiento interior, consolidación, reparación, conservación y restauración que afecten total o parcialmente a las edificaciones existentes.

Las licencias de edificación para la ejecución de obras se otorgarán en base a los Proyectos de Edificación señalados en el artículo 13 de estas Normas, comprobándose el cumplimiento de las Condiciones Generales de edificación y uso, así como las particulares del área establecidas en los Títulos VI, VII y VIII de estas Normas.

Podrán admitirse a trámite, y otorgar la licencia correspondiente, aquellos Proyectos Básicos que reúnan la documentación suficiente para la comprobación de su idoneidad urbanística. En tales circunstancias la licencia otorgada no surtirá efectos respecto del inicio de la ejecución de las obras, hasta la aprobación municipal del preceptivo Proyecto de Ejecución que, en todo caso, deberá presentarse en el Registro General del Ayuntamiento en el plazo máximo de tres meses desde la fecha de notificación fehaciente al peticionario de la concesión de la licencia solicitada.

No podrán otorgarse licencias de edificación para la construcción de edificios o el acondicionamiento de locales, cuyas dependencias se destinen al desarrollo de actividades que puedan afectar a las condiciones ambientales o de seguridad, sin la tramitación previa o simultánea del expediente de concesión de licencia de la actividad que se trate.

Artículo 30.º.—Licencias de actividades e instalaciones.

Estarán sujetas a licencia previa de actividad o instalación el establecimiento de actividades relativas a usos no residenciales y la implantación de instalaciones y complementos mecánicos, de carácter estable, al servicio de la actividad principal, cualquiera que sea ésta.

En la tramitación y otorgamiento de estas licencias se seguirán los criterios señalados en el artículo anterior.

Artículo 31.º.—Licencias de ocupación y apertura.

Estarán sujetas a licencia de ocupación, previamente a su primera utilización, las edificaciones y dependencias que se destinen a usos residenciales.

Estarán sujetas a licencia de apertura, previamente al inicio de la actividad, los locales, edificios e instalaciones destinados usos no residenciales.

Las licencias de ocupación y apertura se resolverán siguiendo el procedimiento de tramitación establecido para las obras menores, debiendo comprobarse «in situ» la adecuación material de los actos realizados a las condiciones de la licencia.

Artículo 32.º.—Protección de la legalidad urbanística.

Las vulneraciones de las prescripciones contenidas en la Legislación Urbanística vigente o en las presentes Normas Subsidiarias, tendrán la consideración de infracciones urbanísticas y llevarán consigo, además de las órdenes de suspensión o demolición según proceda, la imposición de sanciones a los responsables y la obligación del resarcimiento de daños e indemnización de perjuicios con cargo a los mismos, todo ello con independencia de las responsabilidades de orden penal en que incurriesen los infractores.

La protección de la Legalidad Urbanística y la sanción de las infracciones urbanísticas se realizará de acuerdo con las determinaciones que al respecto se contienen en la Ley del Suelo y en el Reglamento de Disciplina Urbanística (Títulos II y III).

A continuación se establecen las actuaciones a seguir en lo que se refiere a las Obras que se realicen sin licencia, así como a la caducidad y suspensión de las licencias tramitadas, todo ello sin perjuicio de la plena aplicación, según la prelación normativa establecida

en el artículo 9.º, de lo dispuesto en los cuerpos normativos señalados en el párrafo anterior.

Obras y actividades sin licencia.

Cuando los actos de edificación y uso del suelo se efectuasen sin licencia se ordenará la inmediata suspensión de los mismos.

En el plazo máximo de dos meses desde la notificación de la orden de suspensión, el interesado deberá solicitar la oportuna licencia. Si ésta le fuera denegada por ser contrario su otorgamiento a la legalidad urbanística establecida, o si no fuera solicitada la misma en el plazo señalado, el Ayuntamiento acordará la demolición de las obras a costa del titular de las mismas, o la suspensión y el cierre definitivo de la actividad.

Caducidad y suspensión de las licencias.

* Transcurridos seis (6) meses desde la fecha de notificación fehaciente al petionario de su otorgamiento o, en su caso, de la aprobación del Proyecto de Ejecución correspondiente, sin que se hayan iniciado los actos de edificación y uso del suelo constitutivos de su objeto, o si habiéndose iniciado se interrumpen por un período continuado superior a tres meses, las licencias de cualquier clase, a excepción de las de ocupación, se declararán caducadas.

Los plazos anteriores podrán ser objeto de prórroga por una sola vez y con igual duración que los indicados, a petición del interesado y bajo causas justificadas.

Las licencias de ocupación tendrán vigencia indefinida, salvo modificaciones de la normativa específica o de las condiciones materiales que posibilitaron su otorgamiento.

* Se dispondrá la suspensión, temporal o definitiva de los efectos de aquellas licencias constitutivas de infracción urbanística grave (art. 54 del Reglamento de Disciplina Urbanística) y de aquellas actuaciones en las que se comprobare que su ejecución o desarrollo no se ajusta a las condiciones señaladas en la licencia.

Si las deficiencias que originaron la suspensión fuesen subsanables, se procederá al levantamiento de la misma, una vez comprobada la correcta subsanación por los Servicios Técnicos Municipales.

Si las deficiencias no fuesen subsanables o, siéndolo no se hubiera procedido a su subsanación en los plazos marcados en la declaración de suspensión, se declarará caducada la licencia y definitivamente suspendidos sus efectos.

Artículo 33.º.—Inspección urbanística.

La inspección urbanística la ejercerá el Ayuntamiento de Montehermoso y los Organos competentes de la Junta de Extremadura, según se establece en el artículo 8 de estas Normas.

33.1. Plazos.

Se establecen a continuación los plazos de los actos para el desarrollo de las actuaciones de inspección y control en los distintos casos:

* Obras de urbanización: la inspección se llevará a cabo en las siguientes fechas aproximadas:

– Replanteo general de las obras, y de cada una de sus fases si las hubiera, antes del comienzo de las mismas.

– Transcurrido el primer tercio del plazo de ejecución de las obras o de cada una de sus fases si las hubiera.

– Transcurrido el segundo tercio del plazo definido en el apartado anterior.

– Antes de la utilización o puesta en servicio de cualquiera de las redes o elementos de la urbanización.

– A la terminación total de las obras o de cada una de sus fases si las hubiera.

* Obras de edificación: la inspección se llevará a cabo en las siguientes fechas aproximadas:

– Replanteo general de las obras y, de cada una de sus cuerpos de edificación independientes, antes del comienzo de las mismas.

– A la salida de cimientos, arranque de soportes y, en su caso, replanteo del forjado de suelo de planta baja.

– Antes de la ejecución de los forjados de suelo y techo, y de los elementos estructurales de cada una de las plantas.

– Replanteo de los muros de cerramiento y las pendientes de la cubierta.

– A la terminación total de las obras o de cada una de sus fases o edificios independientes si los hubiese, y, en todo caso, antes de la ocupación o apertura de la edificación.

* Restantes actos sujetos a licencia: la inspección se llevará a cabo en los plazos que a efecto señale el Ayuntamiento en la licencia concedida.

33.2. Procedimiento y condiciones.

Para el desarrollo de los controles e inspecciones se estará a lo siguiente:

* El promotor de la actuación o, en su caso, el Constructor de las obras y los Técnicos encargados de su Dirección Facultativa, están obligados a comunicar al Ayuntamiento, con una antelación mínima de ocho días, la fecha procedente para la inspección que corresponda de acuerdo con los plazos definidos en el artículo anterior.

* Los técnicos municipales encargados de la inspección levantarán actas o emitirán informes de la comprobación realizada. Si de ellos se dedujera la inadecuación de los actos inspeccionados a la licencia concedida, se dará cuenta a los interesados y a la Corporación Municipal, para que proceda en consecuencia.

* Las inspecciones establecidas en el artículo anterior se entenderán como «mínimas», pudiendo el Ayuntamiento ordenar cuantas comprobaciones se consideren convenientes en cada caso.

* En la inspección de obras o instalaciones que afecten o se destinen al servicio y dominio público, los técnicos que realicen la inspección podrán exigir cuantas pruebas y comprobaciones técnicas consideren pertinentes para comprobar la idoneidad de aquéllas.

Artículo 34.º.—Estado ruinoso de las edificaciones.

Según lo dispuesto en el art. 247 de la «Ley del Suelo 1992»:

1.º Cuando alguna construcción o parte de ella estuviere en estado ruinoso, el Ayuntamiento, de oficio o a instancia de cualquier interesado, declarará esta situación, y acordará la total o parcial demolición, previa audiencia del propietario y de los moradores, salvo inminente peligro que lo impidiera.

La declaración de ruina producirá la inclusión automática del inmueble en el Registro de Solares y Terrenos sin Urbanizar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 228 de esta Ley.

2.º Se declarará el estado ruinoso en los siguientes supuestos:

a) Cuando el coste de las obras necesarias sea superior al 50 por 100 del valor actual del edificio o plantas afectadas, excluido el valor del terreno.

b) Cuando el edificio presente un agotamiento generalizado de sus elementos estructurales o fundamentales.

c) Cuando se requiera la realización de obras que no pudieran ser autorizadas por encontrarse el edificio en situación de fuera de ordenación.

3.º Si el propietario no cumpliera lo acordado por el Ayuntamiento, lo ejecutará éste a costa del obligado.

4.º Si existiere urgencia y peligro en la demora, el Ayuntamiento o el Alcalde, bajo su responsabilidad, por motivos de seguridad, dispondrá lo necesario respecto a la habitabilidad del inmueble y desalojo de sus ocupantes.

En todo lo que se refiere a la tramitación del expediente de declaración del estado de ruina de un inmueble y a las actuaciones a seguir se estará a lo dispuesto en los artículos 17 a 28 del Reglamento de Disciplina Urbanística.

Artículo 35.º.—Conservación de inmuebles.

Los propietarios de terrenos, urbanizaciones, edificaciones, instalaciones y elementos urbanos de todo tipo deberán mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público.

A estos efectos se tendrán en cuenta las consideraciones siguientes:

* El mantenimiento de las condiciones de seguridad incluye la conservación de la estructura del edificio, de sus muros exteriores de cerramiento y materiales de revestimiento, fachadas, cubierta y de todos sus elementos anejos (ménsulas, voladizos, marquesinas, anuncios, escaparates, etc...) de forma que se garantice la seguridad de los usuarios del propio edificio, de las construcciones colindantes y de los espacios públicos.

* El deber de conservación de la salubridad pública obliga a los propietarios de terrenos y edificaciones a efectuar las operaciones de limpieza y a realizar las obras precisas para evitar la aparición de circunstancias (acumulación de basuras y escombros, formación de focos de infección, filtraciones, etc...) que puedan deteriorar las condiciones higiénicas y ambientales de los propios predios o de los colindantes y de las áreas públicas inmediatas.

* El mantenimiento del ornato público implica la obligación de conservar las condiciones estéticas de los predios mediante las actuaciones de adecentamiento que fueran necesarias, como limpieza y pintura de fachadas, reparación de revestimientos, reposición de carpintería, etc...

El Ayuntamiento, de oficio o a instancias de cualquier interesado, ordenará la ejecución de las obras o actuaciones necesarias para conservar las condiciones mencionadas en los párrafos anteriores. A tal fin, se concederá a los propietarios o sus administradores un plazo, que estará en razón a la magnitud de las mismas, para que proceda al cumplimiento de lo ordenado, transcurrido el cual sin haberlas ejecutado, se procederá a la incoación del expediente sancionador, con imposición de multa, en cuya resolución, además se requerirá al propietario, propietarios o a sus administradores a la ejecución de la orden efectuada, que de no cumplirla se llevará a cabo por el Ayuntamiento, con cargo al obligado, a través del procedimiento de ejecución subsidiaria previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo.

Artículo 36.º.—Fomento de la edificación.

El Ayuntamiento definirá los plazos en que los propietarios de terrenos, clasificados como SUELO URBANO por las presentes Normas Subsidiarias, que no estén edificados o en los que existiesen edificaciones paralizadas, ruinosas, derruidas o no concordantes con el planeamiento establecido, deberán iniciar su construcción. Transcurridos esos plazos sin que se iniciase la construcción, el Ayuntamiento, de oficio o a

instancia de cualquier persona, podrá proceder a su inscripción en el Registro Municipal de Solares con los trámites y a los efectos establecidos en el artículo 227 y siguientes de la Ley del Suelo y Legislación que modifique o sustituya lo dispuesto en dicho articulado.

En fomento de la edificación, el Ayuntamiento de Montehermoso podrá imponer un arbitrio no fiscal sobre los solares y parcelas que, cumpliendo las condiciones exigidas, no se encuentren edificadas a partir de la aprobación definitiva de estas Normas Subsidiarias. Si así lo hiciese, aprobará simultáneamente la Ordenanza y tarifa que regule dicho arbitrio y elevará el expediente a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura para su aprobación definitiva, si procede.

Con el mismo fin y en concordancia con las NN.SS. vigentes en la actualidad proponemos un incentivo, correspondiente a un 10% de aumento en la edificabilidad permitida para aquellos solares en los que se solicite licencia de edificación antes de que pase un año desde la aprobación definitiva de las normas propuestas.

TITULO V

CONDICIONES GENERALES DE EDIFICACION Y USO DEL SUELO

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 37.º.—Finalidad.

Las disposiciones que se desarrollan en el articulado siguiente definen las condiciones reguladoras de la edificación y uso del suelo en todo el Término Municipal de Montehermoso, cualquiera que sea la clase de Suelo en que se sitúen. Las condiciones específicas de aplicación diferenciada en cada clase de Suelo están contenidas en los Títulos VI, VII y VIII de las presentes Normas.

Artículo 38.º.—Definiciones.

A los efectos previstos en las presentes Normas, los conceptos que se definen tendrán el significado que, literal y tasativamente, se expresa a continuación para cada uno de ellos.

1. Alineaciones actuales: son los linderos de las fincas con los espacios libres y viales públicos existentes.

2. Alineaciones oficiales: son las líneas fijadas como tales en las presentes Normas y, en su caso, por el Planeamiento que lo desarrolla, para definir y delimitar las áreas que son edificables de las que son espacios libres exteriores (calles, plazas, etc..)

3. Altura de edificación: es la distancia vertical desde la rasante de

la acera, o del terreno exterior en contacto con la edificación en su caso, hasta la cara superior del forjado que forma el techo de la última planta, medida en el punto medio de la fachada.

4. Altura libre de piso: es la distancia desde la cara superior del pavimento de una planta hasta la cara inferior del techo de la misma.

5. Altura de planta: es la distancia entre las caras inferiores de los dos forjados consecutivos que delimitan dicha planta. En el caso de planta baja, sin forjado inferior, la altura se medirá desde la cara inferior de la solera o pavimento en contacto con el terreno.

6. Coeficiente de edificabilidad: es la relación entre la superficie máxima edificable sobre un área y la superficie de dicha área. Se expresará en m^2/m^2 ó m^3/m^2 . En el caso de tratarse de una zona que incluya tanto parcelas edificables como espacios con otros usos (viales, zonas verdes, etc...), se incluyen en el denominador el conjunto de ambas superficies; en cambio, en otros casos, la superficie del denominador será la de la parcela neta edificable.

7. Edificios e instalaciones fuera de ordenación: tendrán tal consideración los edificios e instalaciones, erigidos con anterioridad a la entrada en vigor de estas Normas, que resulten disconformes con las mismas.

8. Entreplanta: es la superficie de planta baja situada a nivel intermedio de la altura libre de la misma, permitiendo la utilización de los subespacios creados bajo y sobre ella.

9. Espacio libre: es la superficie privada, continua o discontinua, de la parcela neta edificable, no ocupada por la edificación.

10. Fondo máximo edificable: es el límite de profundidad edificable en una parcela, medido desde cualquier punto de su alineación oficial o línea de edificación exterior y perpendicularmente a la misma. Fuera de dicho límite no se permitirá ningún tipo de construcción aérea ni subterránea, ni cuerpos o terrazas volados.

11. Líneas de edificación: son las líneas exteriores o interiores que definen los límites de la posición del edificio dentro de la parcela o solar.

12. Manzana: es la unidad de división superficial continua delimitada en todo su perímetro por alineaciones oficiales.

13. Máxima ocupación de parcela: es el porcentaje máximo de la superficie de la parcela neta edificable que puede ser ocupado por la edificación, incluyéndose en el cómputo los voladizos interiores, abiertos o cerrados, que llegaran a edificarse.

14. Parcela: lote de terreno, apto o no para la edificación, según el Planeamiento aprobado.

15. Parcela mínima: es la menor superficie de parcela admisible a

efectos de edificación o parcelación. Depende de la tipología edificatoria y de la zonificación.

16. Parcela neta edificable: es la superficie del solar o parcela comprendida dentro de las alineaciones oficiales.

17. Patio abierto: es aquel patio interior de parcela que presente uno o más de sus lados abiertos a fachada.

18. Patio de manzana: se entiende por patio de manzana aquel espacio libre, abierto o cerrado, incluido en la superficie de la manzana y delimitado por las líneas de edificación interiores de la misma.

En estos patios no se permitirá ningún tipo de construcción, excepto las subterráneas con destino a garajes-aparcamientos.

19. Patio de parcela: es el espacio libre situado dentro de la parcela neta edificable.

20. Perímetro: línea que limita y separa distintas clases de suelo.

21. Pieza habitable: espacio diferenciado de una edificación destinada a estancia continuada de las personas.

22. Planta baja: es la planta del edificio cuyo piso se encuentra al nivel de la rasante de la acera o terreno en contacto con la edificación, o no excediendo más de un metro (1,00 m.) sobre dicho nivel, en cuyo caso se consideraría como una planta de piso.

23. Rasante: cota superior del pavimento de que se trate (acera, calzada, terreno, etc...).

24. Retranqueo: distancia comprendida entre el plano vertical correspondiente a la alineación oficial y el de la fachada de la edificación. También puede referirse a los restantes linderos de la parcela neta edificable.

25. Sector: unidad homogénea, desde el punto de vista urbanístico, de Suelo Apto para ser Urbanizado, a desarrollar mediante Plan Parcial.

26. Semisótano: planta de edificación que tiene parte de su altura por encima de la rasante de la acera o terreno en contacto con la edificación y parte por debajo de la misma.

27. Sistemas generales: conjunto de infraestructura viaria, espacios libres, servicios urbanos y equipamientos de uso público, del municipio.

28. Solar edificable: es la superficie de suelo apta para la edificación que satisface la totalidad de los siguientes requisitos:

- a) Estar clasificado como Suelo Urbano por el presente Planeamiento.
- b) Cumplir las condiciones de parcela mínima.
- c) Estar dotado de los servicios públicos de acceso rodado (o pe-

tonal, en su caso), acera pavimentada, abastecimiento y evacuación de aguas y energía eléctrica.

29. Sótano: es la planta de edificación (o la parte de la misma) cuyo forjado de techo se encuentra, en toda su superficie, a un nivel igual o inferior al de la rasante de la acera o terreno en contacto con la edificación.

30. Superficie edificable: es la superficie de una parcela o solar limitada por las líneas de edificación exteriores o interiores.

31. Superficie edificada en cada planta: es la comprendida entre los límites de la construcción en cada planta, incluyendo la superficie de las terrazas, porches, voladizos y demás elementos análogos utilizables, abiertos y cerrados, con la única excepción de los patios y terrazas descubiertas que ocupan la superficie de cubrición de los cuerpos de edificación subyacentes.

Las terrazas, porches, voladizos y demás elementos abiertos contabilizarán el 50%.

32. Superficie total edificable: es el resultado de multiplicar el Coeficiente de Edificabilidad máximo admitido, expresado en m^2/m^2 , por la superficie de la parcela neta edificable.

33. Superficie total edificada: es la suma de las superficies edificadas de todas las plantas de un edificio, incluyéndose en el cómputo la superficie de las construcciones realizadas sobre la altura permitida y la de las entreplantas, pero no los sótanos ni semisótanos. Dicha superficie no será nunca superior a la superficie total edificable sobre la parcela o solar.

34. Tipos de edificación: son las composiciones volumétricas básicas a las que habrán de ajustarse las construcciones. Se definen en el artículo 39 de estas Normas.

35. Vía pública urbanizada: es toda vía pública apta para la circulación rodada o peatonal, con calzada pavimentada, encintado de aceras y conducciones de agua, electricidad, alcantarillado y alumbrado público conectadas a las redes municipales correspondientes.

36. Voladizos: se entiende por voladizo toda construcción, permanente y habitable, exenta de apoyo sobre el terreno, que sobrepasa la alineación oficial en el plano de fachada de la edificación.

37. Volumen edificado en cada planta: es el resultado del producto de la superficie ocupada por la altura de la planta.

38. Volumen total edificable: es el resultado de multiplicar el Coeficiente de edificabilidad máximo admitido, expresado en m^3/m^2 , por la superficie de la parcela neta edificable.

39. Volumen total edificado: es el resultado de sumar los volúmenes edificados en cada planta, incluyéndose en el cómputo el volumen de

las construcciones realizadas sobre la altura permitida y el de las entreplantas, pero no los sótanos ni semisótanos. Este volumen no será nunca superior al volumen total edificable sobre la parcela o solar.

40. Zona: es la superficie de terreno afectada por criterios homogéneos de Planeamiento.

Artículo 39.º.—Tipología de edificación.

A los efectos previstos en las presentes Normas Subsidiarias, se distinguen los siguientes tipos básicos de edificación:

1. Edificación en manzana cerrada densa con patio de parcela (MD).

Es aquella que ocupa toda o parte de la parcela, con la fachada en la alineación oficial exterior, disponiendo, en su caso, de patios interiores de iluminación y ventilación. En el caso de que la edificación no ocupe la totalidad de la parcela, la superficie correspondiente al fondo no edificado podrá destinarse a patio trasero, huerto familiar o similar.

Se autoriza en todo el Suelo Urbano y en el Suelo Apto para Urbanizar.

2. Edificación en manzana cerrada con patio de manzana (MM).

Es aquella que, afectada por alineaciones oficiales y líneas de edificación tanto exteriores como interiores, ocupa todo el solar en los frentes de dichas líneas, disponiendo de un patio interior de manzana definido por las fachadas interiores y, en su caso, de patios interiores de parcela.

Se autoriza en todo el Suelo Urbano y en Suelo Apto para Urbanizar.

3. Edificación aislada (AS).

Es aquella edificación exenta, con solución de continuidad a otras edificaciones y unos retranqueos mínimos de tres metros respecto a todos los linderos de la parcela.

Se permite en Suelo Urbano en las zonas 4, 5, 6 y 7 y en Suelo No Urbanizable.

En las zonas 1, 2, y 3 se permite si ocupan una manzana completa o en agrupamiento mínimo de cuatro, con alguna linde medianera.

4. Edificación abierta (EA).

Es la edificación con bloques aislados, pareados sin patios cerrados, bloques en H y aislados con patios cerrados. Los bloques deberán quedar separados por espacios libres ajardinados, de superficie no inferior al 50% de la parcela neta, cuya conservación será por cuenta de los propietarios.

No se permite en todo el Término Municipal.

5. Edificación en Hilera (EH).

Es la edificación destinada a vivienda adosada a los linderos laterales de la parcela, formando un frente continuo con las edificaciones contiguas de igual tipología en la zona.

Cuando se adopta esta tipología se dispondrán agrupaciones mínimas de 4 unidades.

6. Edificación Industrial (EI).

Es la edificación asimilable al de naves industriales o agrícolas, cuando existe retranqueo, el mínimo será de tres metros (3,00 m).

Se autoriza en las zonas 1, 2, 4, 5, 6 y 7 del Suelo Urbano, en el Sector 1 de Suelo Apto para Urbanizar, y en Suelo No Urbanizable.

7. Edificación Singular (ES).

Es la edificación de composición libre que, por las especiales características del uso a que se destina, no es asimilable a ninguno de los tipos anteriormente definidos.

La autorización de esta tipología, así como la idoneidad de su composición quedará supeditada en todo caso a la previa aprobación municipal del Anteproyecto correspondiente.

CAPITULO II

CONDICIONES DE PARCELACION

Artículo 40.º.—Parcela mínima.

Las dimensiones de la parcela mínima serán las que se definen para cada zona y clase de suelo en los artículos correspondientes a las condiciones particulares en cada clase de Suelo (Títulos VI, VII y VIII).

Además, como norma general en Suelo Urbano, las dimensiones de la parcela mínima son las siguientes:

Longitud de fachada: 5 m.

Fondo: 10 m.

Superficie: 75 m².

No obstante, serán edificables aquellas parcelas de dimensiones inferiores que estuviesen registradas en el Catastro de Hacienda vigente en la fecha de aprobación definitiva de estas Normas Subsidiarias.

Artículo 41.º.—Indivisibilidad de las parcelas.

Serán indivisibles, y en consecuencia, no podrán considerarse solares ni permitirse la edificación de los lotes resultantes de su división, las parcelas en que concurren alguna de las circunstancias siguientes:

* Las parcelas cuyas dimensiones sean iguales o menores que las establecidas como «mínimas», salvo que los lotes resultantes se adquieran simultáneamente por los propietarios colindantes, con el fin de agruparlos y formar una nueva finca de dimensiones no inferiores a las de la parcela mínima.

* Las parcelas de dimensiones menores que el doble de las establecidas como «mínimas», salvo que el exceso sobre dicho mínimo se segregase con la finalidad indicada en el caso anterior.

* Las superficies libres de las parcelas edificadas, cualquiera que sea su dimensión, en las que se haya construido la superficie o el volumen correspondientes al total edificable, estándose, en el caso de haberlo hecho en menor proporción, a lo dispuesto en los casos anteriores en lo que se refiere a la superficie correspondiente al aprovechamiento no ejecutado.

CAPITULO III

CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO

Artículo 42.º.—Finalidad.

Las condiciones establecidas en este Capítulo definen las limitaciones a que han de sujetarse las edificaciones, así como la forma de medir y aplicarlas.

Artículo 43.º.—Ocupación de parcela y situación de las edificaciones.

La superficie máxima de parcela a ocupar por las edificaciones será la deducible de las limitaciones establecidas para cada tipo de edificación y Área en que se proyecta, debiendo respetarse además respecto a la situación de los edificios las siguientes condiciones:

* Las construcciones, sean aéreas o subterráneas, sólo podrán sobresalir de las alineaciones oficiales con los voladizos permitidos en estas Normas.

* En los casos en que se fijen retranqueos, ninguna construcción, incluso aparcamientos subterráneos, podrá ocupar la faja de retranqueo.

* En el tipo de edificación aislada (AS) se establecen unos retranqueos mínimos de tres metros (3,00 m.) respecto a todos los linderos de la parcela.

* En el tipo de Edificación Industrial (EI) cuando exista retranqueo, el mínimo será de tres metros (3,00 m.).

Artículo 44.º.—Número de plantas y altura de edificación.

Para la medición de alturas se establecen dos tipos de unidades: número de plantas y distancia vertical.

La máxima altura permitida en todo el Término Municipal es de tres (3) plantas y once metros (11,00 m.), excepto para la tipología de Edificación Industrial (EI), que podrá tener como máximo dos (2) plantas y diez metros (10,00 m.). No obstante, cuando en las Condiciones Particulares para cada clase de Suelo se establecen otras limitaciones, se estará a la más restrictiva.

Respecto a la forma de medir las alturas anteriores, se estará a lo siguiente:

1. Las alturas se medirán en el punto medio de la línea de fachada si su longitud no supera los diez metros (10,00 m.). En caso contrario, se medirán a los diez metros (10,00 m.) del punto más bajo, pudiéndose escalar la construcción.

2. En el número de plantas no se incluirán los sótanos. Los semisótanos se incluirán en el citado número de plantas sólo cuando sobresalgan más de un metro (1,00 m.) en cualquiera de los puntos de su fachada, respecto de la rasante de la acera o terreno en contacto con la edificación.

Artículo 45.º.—Construcciones sobre la altura permitida.

1. Por encima de la máxima altura permitida sólo se podrán construir comunicaciones verticales, torres de escalera, lavaderos, depósitos, e instalaciones al servicio de la edificación, ocupando una superficie inferior al 60% de la construida en planta, no pudiendo colocarse en fachada.

2. La altura de estas construcciones no podrá exceder en más de tres metros con cincuenta centímetros (3,50 m.) sobre la máxima permitida.

3. Se prohíbe expresamente el uso de estas construcciones para usos residenciales.

Artículo 46.º.—Altura de plantas.

La altura de cada planta, según la definición del artículo 38.5, estará comprendida dentro de los siguientes límites:

Planta baja: 3,00 - 4,50 metros.

Resto de plantas: 2,80 - 3,50 metros.

La altura libre de piso, según la definición del artículo 38.4, será como mínimo:

Planta baja uso residencial: 2,80 metros. (*)

Planta baja otros usos: 3,00 metros.

Resto de plantas: 2,50 metros. (*)

(*) En las viviendas de protección oficial se tomarán, como valores mínimos, los vigentes en la Normativa de este tipo de vivienda.

Artículo 47.º.—Voladizos sobres espacios públicos.

A) Se distinguen tres tipos de voladizos:

1. Cuerpos volados: son aquéllos que están cerrados lateral y frontalmente. No se autorizan los cuerpos volados en calles de anchura menor de 8 metros.

2. Terrazas: son aquéllos que no están cerrados en su totalidad.

3. Balcones y cierres: son aquéllos que no presentan ningún cerramiento de fábrica lateral ni frontal, aunque sí enrejados o balaustradas tradicionales.

B) Las condiciones a que habrán de ajustarse los voladizos autorizados son las siguientes:

El saliente máximo no será mayor del 6% del ancho de la calle y como máximo 0,70 metros. Se deberá retirar de las medianerías contiguas 0,60 metros y se situará, como mínimo, a tres metros (3,00 m.) de la rasante de la acera o terreno en contacto con la edificación.

En paramentos de fachada de solar enfrentados a alineaciones opuestas carentes de paralelismo con respecto a ellos, para la aplicación de la ordenanza de vuelos regirá la dimensión más pequeña, de la zona ocupada por el vuelo.

Artículo 48.º.—Cornisas y aleros.

Se permitirán en toda la longitud de la fachada. El saliente máximo no será superior al 5% del ancho de la calle, con un máximo de cincuenta centímetros (0,50 m.). En la zona de voladizos podrán sobresalir un máximo de 20 centímetros sobre éste.

En paramentos de fachada de solar enfrentados a alineaciones opuestas carentes de paralelismo con respecto a ellos, para la aplicación de la ordenanza de cornisas y aleros regirá la dimensión más pequeña.

Artículo 49.º.—Marquesinas y toldos.

La permisividad de la disposición de marquesinas quedará supeditada a su correcta integración en la compensación del edificio en que se proyectan. Su espesor no será superior al 15% de su menor altura libre sobre la rasante de la acera y en ningún caso producirán vertido directo de aguas sobre la vía pública.

Tanto las marquesinas como los toldos permitirán un paso bajo ellos de 2,50 metros de altura libre mínima, y su saliente máximo será igual al de la acera menos 0,20 metros, respetando en cualquier caso el arbolado y mobiliario urbano.

Artículo 50.º.—Entreplantas.

En los locales de planta baja destinados a usos no residenciales, siempre que las condiciones particulares de la clase de suelo o zona en que se ubican no lo prohíba expresamente, podrán construirse entreplantas con las siguientes limitaciones:

- * El perímetro de la entreplanta quedará retranqueado, en todos sus bordes, de las fachadas del local una distancia no inferior a la altura libre de piso de la planta baja en que se sitúa.
- * La altura libre sobre y bajo la superficie de la entreplanta no será inferior a dos metros con veinte centímetros (2,20 m).
- * La superficie y el volumen de la entreplanta quedarán vinculados, tanto físicamente como por lo que se refiere a su uso y la titularidad, a los del local en que se sitúa.
- * Si un local con entreplanta autorizada se subdividiera en dos o más locales, en cada uno de éstos habrá de cumplirse lo indicado anteriormente.

Artículo 51.º.—Aprovechamiento superficial y volumétrico.

El máximo aprovechamiento superficial o volumétrico de un área determinada corresponde a los conceptos «Superficie total edificable» y «Volumen total edificable», definidos en los apartados 32 y 38 del artículo 38 de estas Normas, debiendo tenerse en cuenta la definición del coeficiente de edificabilidad establecida en el apartado 6 del mismo artículo.

Únicamente para las parcelas existentes con anterioridad a la aprobación definitiva de estas Normas, cuando se demuestre que las condiciones de ocupación o edificabilidad aplicables den como resultado una superficie tan reducida que haga imposible su reedificación, se permitirá una ocupación y una superficie edificable total, en metros cuadrados, iguales a las de la parcela mínima.

Artículo 52.º.—Medición de la edificabilidad.

Además de lo indicado al respecto en el artículo 38.6, para la medición de la edificabilidad se estará a lo siguiente:

1. Se computará todo lo construido por encima de la rasante, incluso las construcciones realizadas sobre la altura máxima permitida y las entreplantas, pero no los sótanos.
2. No se computarán las plantas diáfanos de la edificación siempre que registralmente se asegure la imposibilidad de su cerramiento, siendo computables estas plantas a efecto de las limitaciones de altura.

Artículo 53.º.—Situaciones fuera de ordenación.

1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 137 de la Ley del Suelo 1992, los edificios e instalaciones erigidos con anterioridad a la aprobación de estas Normas que resultaran disconformes con las mismas, serán calificados como fuera de ordenación, y no podrán realizarse en ellos obras de consolidación, aumento de volumen, modernización o incremento del valor de expropiación, pero sí las pequeñas reparaciones que exigieren la higiene, ornato y conservación del inmueble.

2. A estos efectos se considerarán obras de consolidación aquéllas que afecten a elementos estructurales, cimientos, muros resistentes, pilares, jácenas, forjados y armaduras de cubierta.

3. Por pequeñas reparaciones se entenderán las siguientes operaciones y trabajos:

- Sustitución parcial del forjado, no superior al diez por ciento (10,00%) de la superficie total edificable.
- Sustitución parcial de los elementos de cubierta, siempre que la superficie afectada no exceda del diez por ciento (10,00%) de la misma.
- Repaso de instalaciones.
- Reparación de tabiques sin cambio de distribución.
- Revocos y obras de adecentamiento.

Artículo 54.º.—Aparcamientos

En la zona del casco será obligatorio el prever una plaza de aparcamiento por cada vivienda en los solares que cumplan alguna de las siguientes condiciones:

1. Superficie mayor de 600 m² en promociones de más de 8 viviendas.
2. Ancho de fachada superior a 15 metros.

Artículo 55.º.—Fondo máximo edificable

En las manzanas cuya tipología sea MD y MM el fondo máximo sin perjuicio de las demás limitaciones de ocupación y edificabilidad será de veinticinco metros.

Artículo 56.º.—Trasteros

Los trasteros y desvanes que se construyen sobre cubierta lo serán en una superficie inferior al 60% de la construida en planta, siempre retranqueando la fachada un mínimo de 3 metros.

CAPITULO IV
CONDICIONES DE USO

Artículo 57.º.—Clasificación.

A efectos de las presentes Normas se consideran los siguientes usos globales.

1. Residencial (R).
2. Garaje-aparcamiento y servicios del automóvil (G).
3. Industria y almacenaje (I).
4. Servicios (S).
5. Equipamiento Comunitario (E).
6. Espacios libres (L).
7. Agrícola-ganadero (A)
8. Infraestructura (I).
9. Transportes y comunicaciones (T).

En los artículos siguientes se definen y pormenorizan estos usos, estableciéndose además las características generales de los edificios e instalaciones a ellos destinados.

Artículo 58.º.—Uso Residencial.

58.1. Definición.

Es el uso que corresponde a los edificios destinados al alojamiento permanente de las personas.

58.2. Usos pormenorizados

* Residencial unifamiliar (RU): corresponde a edificaciones situadas en parcelas independientes, edificios aislados o agrupados a otros de vivienda o uso compatible, y con acceso independiente y exclusivo desde el espacio libre exterior (calle, plaza, etc...).

* Residencial colectiva (RC): corresponde a edificios que agrupan varias viviendas con accesos comunes.

58.3. Características y composición de las viviendas

Todas las viviendas de nueva construcción deberán ser exteriores, para lo cual tendrán las habitaciones con huecos o espacios libres públicos o a patios de dimensión mínima no inferior a tres metros (3,00 m.)

El programa mínimo de vivienda familiar se compondrá de, estancia-comedor, cocina, cuarto de baño completo y un dormitorio.

Las dimensiones mínimas, tanto de las piezas habitables como de los locales de servicio y circulación, serán las establecidas por la reglamentación de viviendas de protección oficial vigente en la fecha de expedición de la correspondiente licencia.

Artículo 59.º.—Uso de Garaje-Aparcamiento y servicios del automóvil

59.1. Definición

1. Se define como uso de garaje-aparcamiento a todo lugar destinado a la estancia de vehículos de cualquier clase. Se consideran incluidos dentro de esta definición los servicios públicos de transporte, los lugares anexos de paso, espera o estancia de vehículos, así como los depósitos de alquiler o venta de autos.

2. Se entiende por Estación de Servicio, toda instalación que contenga aparatos para el suministro de carburante.

3. Se entiende por Talleres de Automóviles, los locales destinados a la conservación y reparación de automóviles y maquinaria agrícola. Por su carácter mixto, de actividad industrial y de servicios, deberán cumplir asimismo la normativa para uso industrial.

59.2. Usos pormenorizados

* Aparcamientos en planta baja, sótanos y semisótanos (G1).

* Aparcamientos en edificio exclusivo o en planta baja sótanos y semisótanos de edificios no residenciales (G2).

* Talleres del automóvil y servicios públicos de transporte (G3).

Se excluyen de este apartado los talleres de chapa y pintura, que se consideran incluidos en el uso industrial.

* Estaciones de Servicio (G4).

Artículo 60.º.—Uso de Industria y almacenaje (I)

60.1. Definición

1. A efectos de estas Normas se define como uso industrial el correspondiente a los establecimientos dedicados al conjunto de operaciones que se ejecuten para la obtención y transformación de primeras materias así como la preparación para posteriores transformaciones, incluso envasado, transporte y distribución.

2. Se incluye también en este uso de industria los almacenes, comprendiendo como tales los espacios destinados a la guarda, conservación y distribución de productos naturales, materias primas o artículos manufacturados con exclusivo suministro a mayoristas, instaladores, fabricantes y distribuidores. Se exceptúan los almacenes anejos a comercios y oficinas.

Se consideran también como de uso Industrial los talleres de Chapa y Pintura del automóvil.

60.2. Usos pormenorizados

A los efectos de estas Normas se establecen cinco categorías:

1.ª. Talleres artesanales (11)

Comprende las actividades de artes y oficios que puedan situarse en los edificios destinados a usos residenciales o inmediatos a ellos, por no producir molestias y ser necesarios para el servicio de las zonas donde se emplacen.

2.ª. Pequeña industria compatible con la vivienda (12)

Comprende los talleres de servicio y pequeñas industrias o almacenes que no produzcan molestias, o las produzcan tolerables, a las viviendas situadas en el mismo edificio o en las inmediaciones, con máquinas o aparatos movidos a mano o por motores de potencia no superior a 10 C.V., con prohibición de producir humos, vertidos y olores contaminantes y con entrada independiente para este uso.

3.ª. Industria incómoda admitida contigua a la vivienda (13)

Comprende aquellas industrias o almacenes que causan incomodidades a las viviendas colindantes, pero que, de acuerdo con el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, pueden ser admitidas en zonas donde la mezcla de usos ya existente no justifique una limitación más rigurosa, cumpliendo las condiciones impuestas por la Legislación vigente y por las presentes Normas para la protección del Medio Ambiente y con las medidas correctoras que sean pertinentes.

En cualquier caso, quedan excluidas las Nocivas y las Peligrosas.

Se incluyen en este grupo los talleres de chapa y pintura del automóvil.

4.ª. Industria en general (14)

Comprende este grupo las industrias o almacenes que, incluidas en el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, con medidas correctoras adecuadas pueden incorporarse al conjunto urbano en áreas no residenciales.

En cualquier caso, quedan excluidas las Nocivas y las Peligrosas.

5.ª. Industrias especiales (15)

Comprende este grupo las industrias extractivas o de cualquier otra naturaleza que, por sus especiales características, deben instalarse en zonas aisladas no urbanas.

60.3. Localización

Se consideran cuatro posibles situaciones :

- A). En edificios de uso residencial.
- B). En edificios independientes en zonas residenciales.
- C). En zonas de uso industrial.
- D). En zonas alejadas del Suelo Urbano y del Suelo Apto para urbanizar, aisladas en Suelo No Urbanizable.

60.4. Resumen de condiciones

En el cuadro siguiente se regulan las condiciones de situación y limitantes de las distintas categorías :

Situación	1ª		2ª			3ª		4ª	5ª
	A	B	A	B	C	B	C	C	D
Superficie máxima (m ²)	150	250	150	300	S.L.	1000	S.L.	S.L.	S.L.
Potencia máxima (CV)	3	10	3	10	S.L.	10	S.L.	S.L.	S.L.
Nivel Sonoro máximo (DC)	30	45	30	45	50	45	50	50	80

SL : Sin limitación.

1) : la medición de la sonoridad se hará en los semiejes de las calles y en la parte exterior de los linderos o de las medianeras de solar o edificación.

60.5. Características de los edificios y locales de uso industrial

En la proyección de estos edificios e instalaciones, además del estricto cumplimiento de las condiciones medio-ambientales señaladas en estas Normas y de la reglamentación establecida en la normativa vigente aplicable, se observarán las siguientes condiciones:

– En todos los casos, el volumen útil por cada puesto de trabajo no será inferior a 12 m³.

– Se dispondrán aseos independientes para cada sexo, dotados de un inodoro, un lavabo y una ducha por cada veinte puestos de trabajo, o fracción, o por cada 1.000 m², o fracción de superficie de producción o almacenaje.

– Las escaleras, rampas y demás áreas de circulación tendrán un ancho mínimo de 1,00 metro.

– Cuando la superficie de producción o almacenamiento sea supe-

rior a 500,00 m², se habilitará en el interior de la parcela, un área exclusivamente destinada a la carga y descarga de mercancías, con dimensiones suficientes para el estacionamiento y maniobra de los vehículos de transporte y el desarrollo de las operaciones.

Artículo 61.º.—Uso de Servicios.

61.1. Definición.

Comprende los edificios e instalaciones privados destinados a la prestación de servicios a terceros y de compraventa al pormenor de mercancías.

61.2. Usos pormenorizados.

* Oficinas (SO): corresponde a las dependencias en que se desarrollan actividades particulares de prestación de servicios, fundamentalmente administrativos, a terceros. Incluye los despachos profesionales, servicios bancarios, etc...

* Comercial (SC): corresponde a los locales destinados a la compraventa al pormenor de productos y mercancías.

* Hotelero y Hostelero (SH): corresponde a los edificios de servicio público destinados al alojamiento temporal de las personas y actividades complementarias. Incluye los hoteles, hostales, pensiones, campings, restaurantes, cafés, bares, etc...

* Sociorrecreativo (SS): corresponde a los establecimientos destinados a la relación social, entretenimiento, recreo de las personas y actividades culturales. Incluye los Centros Sociales, casinos, cines, discotecas, Salas de reunión, etc...

61.3. Características de los locales destinados al uso de oficinas.

— Los despachos profesionales asimilarán las condiciones mínimas a cumplir a las de las viviendas, excluyendo el programa mínimo o a las que se expresan a continuación, de obligado cumplimiento para las oficinas colectivas y centros administrativos.

— Las galerías de circulación interior de los locales no podrán comunicar directamente con dependencias de uso residencial.

— El acceso público se hará directamente desde el exterior.

— Cuando ocupen dos o más niveles de edificación, dispondrán de una escalera, de ancho no inferior a 1,25 metros, por cada 500 m² o fracción, de superficie de oficinas.

— Todas las oficinas, cualquiera que sea su superficie dispondrán de servicios higiénicos dotados, como mínimo, de un inodoro y un lavabo. Cuando la superficie total sea superior a 200,00 m², deberán disponer de un inodoro y un lavabo por cada 200,00 m² o fracción, separándose en estos casos los servicios por sexos.

— No se dispondrán puestos de trabajo estables a más de 10,00 metros de los huecos de ventilación e iluminación directas.

61.4. Características de los locales destinados al uso comercial.

— El acceso público a este tipo de locales se hará directamente desde el exterior.

— Las galerías de circulación interior de los locales no podrán comunicar directamente con dependencias de uso residencial.

— El área de venta o superficie útil del local destinado al público no será inferior a 6,00 m², con un ancho libre mínimo de circulación interior de 1,25 metros, y no podrá servir de paso ni tener comunicación directa con dependencias de uso residencial.

— Cuando ocupen dos o más niveles de edificación, dispondrán de una escalera, de ancho no inferior a 1,25 metros, por cada 500 m² o fracción, de superficie de venta.

— Todos los locales, cualquiera que sea su superficie, dispondrán de servicios higiénicos dotados, como mínimo, de un inodoro y un lavabo. Cuando la superficie de venta sea superior a 100,00 m², deberán disponer de un inodoro y un lavabo por cada 100,00 m² o fracción, separándose en estos casos los servicios por sexos.

— En todos los locales destinados al uso comercial habrá de construirse o habilitarse un almacén o trastienda de superficie no inferior al 10% del área de venta.

— Cuando se establezcan este tipo de locales en planta primera o semisótanos, sin formar parte de un establecimiento de la planta baja correspondiente, tendrán un acceso directo desde la calle.

— En sótanos solamente podrán establecerse almacenes anexos a los locales y, en este caso, no podrán ser independientes del local inmediato superior, al que se unirán mediante escaleras y otros huecos.

— Para los locales comerciales situados en pasajes, será condición necesaria que el ancho mínimo del pasaje sea igual o superior al 7% de la profundidad del mismo, sin que en ningún caso resulte inferior a cuatro metros (4,00 m).

— Los locales en uso tendrán su fachada tratada con similar calidad que el resto del edificio. Los locales sin usar deberán tener la fachada, como mínimo, pintada a la cal.

61.5. Características de los locales destinados al uso hotelero y hostelero.

— Todas las dependencias de los Hoteles, Hoteles-Apartamento y Pensiones se adecuarán, en cuanto a sus características dimensionales y técnicas, a las mínimas establecidas en el Decreto 78/1986 y a las modificaciones que introduce el Decreto 16/1990 de la Junta de Extremadura, de Ordenación Turística de Establecimientos Hoteleros.

— Por lo que respecta a las instalaciones de acampada, además de las reglamentaciones establecidas en su regulación específicas, deberán cumplir las siguientes condiciones:

* La superficie total acotada para la instalación no será inferior a 20.000 m² y la ocupada por la superficie de acampada no excederá del 50% de la total acotada.

* El área de concentración de tiendas y caravanas se separará de los linderos de la finca una distancia mínima de 20,00 metros. Esta banda de separación deberá dotarse de arbolado.

* Las construcciones estables no ocuparán más del 2% de la superficie total acotada y tendrán una altura máxima de una planta o 4,50 metros.

* Se dispondrán servicios de aseo, separados por sexo, dotados de un lavabo, una ducha y un inodoro por cada 400 m², o fracción, de superficie de acampada.

61.6. Características de los locales destinados al uso sociorrecreativo.

Todos los locales destinados a este uso cumplirán estrictamente las condiciones establecidas en la reglamentación específica aplicable, en el Reglamento General de Policía de Espectáculos y Actividades Recreativas, así como las que, en su caso, puedan ser de aplicación del Reglamento de Actividades Molestas y de las presentes Normas Subsidiarias.

Artículo 62.º.—Uso de Equipamiento Comunitario.

62.1. Definición.

Es el correspondiente a los espacios y edificaciones o partes de estos que, independientemente de su propiedad, dominio o gestión, se destinan a la mejora de las condiciones de habitabilidad y calidad de vida de los núcleos urbanos.

62.2. Usos pormenorizados.

* Administrativo (EA): corresponde a los edificios y locales destinados a la prestación de servicios de administración, local o supra-municipal.

* Enseñanza (EE): corresponde a los edificios o locales destinados a la enseñanza o la investigación pública o privada, en todos sus niveles y especialidades, así como los museos, bibliotecas, etc ...

* Deportivo (ED): corresponde a los edificios e instalaciones destinadas a la cultura física y la práctica deportiva.

* Social (ES-1): corresponde a los locales y edificios donde se prestan servicios sociales necesarios o convenientes para el bienestar de la comunidad.

* Sanitario (ES-2): corresponde a los locales o edificios destinados a la atención, consulta y tratamiento médicos.

* Religioso (ER): corresponde a los edificios y locales destinados a cualquier culto y a la vida conventual.

* Servicios urbanos (EU): corresponde a los espacios y edificios relacionados con la prestación de servicios comunes como mercados, policía, limpieza viaria, recogida de basuras, cementerios, prevención y extinción de incendios, etc ...

62.3. Características.

Los locales, edificios y espacios destinados al uso de Equipamiento Comunitario deberán cumplir lo dispuesto en la Reglamentación específica aplicable a cada uso pormenorizado, y en las presentes Normas.

Artículo 63.º.—Uso de Espacios libres.

63.1. Definición.

Es el correspondiente a los espacios ajardinados y a las áreas peatonales para el recreo y esparcimiento de las personas.

63.2. Usos pormenorizados.

* Zonas verdes (LV): corresponde a los espacios libres de uso público en las que la superficie ajardinada o arbolada es igual o superior al 50% del total, estando dotadas las zonas de estancia y circulación de peatones de pavimentos granulares fundamentalmente.

* Áreas peatonales (LP): corresponde a los espacios libres de uso público en los que predominan las superficies de suelo dotadas de pavimentos artificiales continuos sobre las ajardinadas.

63.3. Características de las zonas verdes.

En las zonas verdes no podrán erigirse otras construcciones que las integrantes de su ornamentación y amueblamiento urbano, las dependencias complementarias para el servicio y mantenimiento de las mismas, y aquellas que, sin exceder de la altura de una planta y ocupando una superficie máxima del dos por ciento (2%) de la superficie total, se destinen a usos culturales o recreativos que sirvan para potenciar la zona.

63.4. Características de las áreas peatonales.

En las áreas peatonales (plazas, calles, áreas de juego etc...) no se permitirán otras construcciones o instalaciones que las que constituyan su ornamentación o amueblamiento urbano, así como construcciones de carácter provisional, expresamente autorizadas por el Ayuntamiento, como kioscos, casetas, puntos de venta de helados,

etc... En estos casos la altura máxima permitida será de una (1) planta y no podrá ocuparse una superficie mayor del cinco por ciento (5%) de la superficie total.

Cuando estas áreas se asienten sobre espacios de geometría no lineal (relación largo: ancho no superior a 5) deberán ajardinarse y arbolarse en, al menos el 25% de su superficie total.

Artículo 64.º.—Uso Agrícola-Ganadero.

64.1. Definición.

Es el correspondiente a las explotaciones de los recursos de origen vegetal o animal y al almacenaje de productos de la misma índole.

64.2. Usos pormenorizados.

* Explotaciones agrícolas (AA): corresponde a las actividades agrícolas de secano y/o regadío, la horticultura, la floricultura y, en general toda clase de cultivos.

* Explotaciones ganaderas (AG): corresponde a las actividades de guarda y cría del ganado de cualquier especie, en régimen libre o estabulado.

* Explotaciones cinegéticas (AC): corresponde a la caza en zonas acotadas.

* Silvicultura y explotaciones forestales (AS): corresponde a la plantación, repoblación y explotación maderera de montes forestales y bosques.

64.3. Localización y características.

Las instalaciones agropecuarias deberán instalarse en Suelo No Urbanizable y cumplir cuanto se determina en la Reglamentación vigente aplicable respecto a situación, vertidos etc...

Artículo 65.º.—Uso de infraestructuras.

65.1. Definición.

Es el correspondiente a los espacios ocupados por las redes e instalaciones de los servicios de abastecimiento y distribución de agua, saneamiento, energía eléctrica, alumbrado público, telefonía y cualquier otro que pudiera desarrollarse.

65.2. Usos pormenorizados.

Dentro de este uso global se distinguen los siguientes usos pormenorizados:

* Abastecimiento de agua (IA): incluye las instalaciones y conduccio-

nes destinadas a la captación, transporte, depuración, depósito y distribución de agua potable.

* Saneamiento (IS): corresponde a la red de evacuación de aguas residuales y pluviales, así como a las instalaciones de depuración de las mismas.

* Energía eléctrica (IE): corresponde al conjunto de subestaciones, centros de transformación y redes de transporte y distribución de energía eléctrica en alta y baja tensión.

* Alumbrado público (IL): incluye las instalaciones necesarias para la iluminación de las vías y espacios libres de dominio público, así como las conducciones de alimentación.

* Telefonía (IT): comprende las instalaciones, locales y redes de comunicación del servicio telefónico.

* Otras infraestructuras (IO): corresponde a las edificaciones, instalaciones y redes de cualquier otro servicio de infraestructuras que pudiera desarrollarse durante la vigencia de estas Normas.

65.3. Características de la Red de Abastecimiento de Agua.

Para el dimensionado de la renovación de la red de abastecimiento y distribución o para ampliaciones de la existente, se adoptará como dotación mínima 250 litros por habitante y día en áreas de uso residencial, de 1,50 litros por segundo y hectárea en áreas industriales, y de 15 metros cúbicos por hectárea para el riego y limpieza de la red viaria y de los espacios libres.

El factor de punta para calcular el máximo consumo se tomará de valor 2,4.

La capacidad de los depósitos reguladores será, como mínimo, igual al máximo consumo diario de la totalidad del área a la que abastecen.

Los conductos se dimensionarán para una presión mínima de trabajo de 7,5 y 15 atmósferas de presión normalizada. Su instalación será subterránea, a una profundidad adecuada a las cargas de superficie, y colocados sobre lecho de arena de quince centímetros (0,15 m.) de espesor mínimo.

Deberán instalarse bocas de riego e hidrantes contra incendios con espaciamientos y localización adecuados a las áreas en que se instalan.

Los elementos especiales de la red serán normalizados, de acuerdo con las prescripciones que, al respecto, establezca el Ayuntamiento.

65.4. Características de la Red de Saneamiento.

Para el dimensionado de la renovación de la red de saneamiento o para ampliaciones de la existente, se adoptará como caudal mínimo el calculado para la red de abastecimiento, con excepción del previsto para el riego y limpieza viaria, incrementado en el caudal de

aguas pluviales deducido del correspondiente estudio hidrológico, para un período de retorno de 100 años.

Las secciones y pendientes de los conductos se dimensionarán para que la velocidad esté comprendida entre 0,5 y 3,0 metros por segundo.

No se admitirán conductos de diámetro equivalente inferior a treinta centímetros (0,30 m.) y la pendiente mínima en los ramales iniciales será del uno por ciento (1,00%).

Los conductos serán subterráneos y discurrirán por los espacios libres públicos.

En los cambios de alineación en planta o alzado, y en los tramos rectos de longitud superior a los 50,00 metros, se dispondrán pozos de registro.

65.5. Características de la Red de Energía Eléctrica.

Las instalaciones correspondientes a las redes de Energía eléctrica se dimensionarán de acuerdo con las determinaciones del Reglamento de Alta Tensión y del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión que les sean de aplicación.

Los centros de transformación se instalarán en locales o dependencias de la planta baja o subterránea de las edificaciones. Se admitirá su instalación en edificios aislados, situados en espacios libres públicos o privados, en zonas en las que predomine la tipología de edificación exenta y siempre que su composición arquitectónica y el tratamiento de los paramentos exteriores armonice con las edificaciones y el medio inmediatos.

Las líneas de distribución en baja tensión en Suelo Urbano y Urbanizable serán subterráneas.

65.6. Características de la Red de Alumbrado Público.

Además de las condiciones de la reglamentación específica que le sea de aplicación, las instalaciones de Alumbrado Público deberán cumplir las siguientes:

El nivel medio de iluminación será, como mínimo, de 10 lux de iluminación media y 1/3 de uniformidad.

Las conducciones de alimentación en Suelo Urbano y Apto para Urbanizar serán subterráneas.

Los modelos de báculos, soportes, luminarias, etc... se hará siguiendo las directrices que al respecto defina el Ayuntamiento.

65.7. Características de la Red de Telefonía y otras infraestructuras.

En la proyección y ejecución de las instalaciones correspondientes al

servicio telefónico y a cualquier otra infraestructura que pudiera desarrollarse, se cumplirán las condiciones que al respecto se definen en la reglamentación específica aplicable y las directrices que, en cada caso, señale el Ayuntamiento.

En especial, en el emplazamiento y composición de los locales para centrales telefónicas o similares, en el trazado de las conducciones y en la elección de los elementos, se observarán análogas condiciones a las señaladas en el apartado 65.5 para los centros de transformación y las conducciones de distribución.

Artículo 66.º.—Uso de Transportes y Comunicaciones.

66.1. Definición.

Corresponde a las redes de comunicación urbana e interurbana y a los locales y dependencias con ellas relacionados.

66.2. Usos pormenorizados.

* Red viaria (TV): corresponde a los espacios destinados a la circulación de peatones y vehículos no ferroviarios, así como al estacionamiento de estos últimos (aparcamientos).

* Red ferroviaria (TF) : corresponde a los espacios, vías, edificios e instalaciones destinados al transporte por ferrocarril.

66.3. Características de la red viaria.

1. En el diseño y dimensionado de nuevas vías urbanas se cumplirán las siguientes condiciones:

* Las vías de tráfico rodado dispondrán de doble acerado para peatones, de ancho no inferior a 1,00 metro y pendiente longitudinal menor del ocho por ciento (8,00%), siendo obligatorio su escalonamiento para pendientes superiores en bancadas de altura no superior a veinticinco centímetros (0,25 m.).

* La anchura de la calzada destinada al tráfico rodado será, como mínimo, de cuatro metros y cincuenta centímetros (4,50 m.) cuando se trate de vías de un solo sentido, y de tres metros (3,00 m.) por cada carril en los demás casos.

* La pendiente longitudinal de las vías no será inferior al uno por ciento (1%), salvo que quede asegurada por medios especiales la evacuación de las aguas pluviales.

* Los pavimentos se adecuarán a la naturaleza del subsuelo y el tráfico previsible, así como a las características estéticas del área.

* Las dimensiones mínimas de cada plaza de aparcamiento serán 2,50 x 5,00 metros para vehículos ligeros y 3,00 x 9,00 metros para los pesados.

2. En las actuaciones de modificación o renovación de la red viaria urbana actual se procurará su adaptación a los criterios señalados en el apartado anterior. Cuando no sea posible la adopción de las anchuras necesarias para separar los tráficos de vehículos y peatones, se establecerá el sistema compartido de la superficie para ambos, unificando el tratamiento superficial sin diferenciación de niveles entre calzada y Acerados.

3. En el diseño, dimensionado y reformas de las vías interurbanas se cumplirán las condiciones establecidas en la reglamentación específica y las que en cada caso disponga el Organismo de la Administración del que dependa la vía de que se trate.

Artículo 67.º.—Usos no conformes

Los edificios o instalaciones con usos existentes con anterioridad a la aprobación definitiva de las presentes Normas, que resultasen disconformes con las mismas se considerarán fuera de ordenación y no se autorizarán en los edificios ni en sus instalaciones la realización de obras de consolidación, aumento de volumen, ampliación, modificación o incremento de su valor, pero sí las pequeñas reparaciones que exigiere la higiene, ornato y conservación del inmueble.

Asimismo no se concederá licencia de apertura o se anulará la que esté vigente en aquellos edificios y lugares de reunión que contravengan la legislación vigente en materia de locales de pública concurrencia.

CAPITULO V CONDICIONES HIGIENICO-SANITARIAS

Artículo 68.º.—Disposiciones generales.

Todas las edificaciones destinadas a cualquiera de los usos permitidos, deberán cumplir las condiciones establecidas por la reglamentación vigente en el momento de la aprobación definitiva de estas Normas Subsidiarias y durante la ejecución.

Artículo 69.º.—Viviendas interiores.

No se autorizan viviendas interiores, entendiéndose por tales aquellas que no cumplan lo especificado para las viviendas exteriores en el artículo 58.3 de estas Normas.

Artículo 70.º.—Viviendas en sótanos y semisótanos.

No se autorizan viviendas en sótanos ni semisótanos.

Artículo 71.º.—Condiciones de habitabilidad.

Todos los locales o piezas destinados al reposo, estancia y desarrollo

de actividades de las personas deberán cumplir las siguientes condiciones:

* Si son usadas para vivienda, situarse en una planta de edificación íntegramente comprendida sobre la rasante del pavimento o terreno exterior en contacto con la edificación.

* Reunir las características dimensionales suficientes para el uso a que se destinen, con una altura libre de piso no inferior a 2,50 m.

* Disponer de huecos de iluminación y ventilación de superficie no inferior a la décima parte de la del local y directamente comunicados con espacios libres exteriores o patios de parcela de dimensiones no inferiores a las establecidas.

* En locales en los que se genere la producción de gases o humos se dispondrán, además, los elementos o conductos de ventilación forzada o activada necesarios para garantizar su evacuación.

Artículo 72.º.—Condiciones de aislamiento y estanqueidad.

Todas las nuevas construcciones, así como la ampliación o modificación de las existentes, que se realicen en desarrollo de estas normas, cumplirán las disposiciones vigentes sobre el ahorro de energía y el aislamiento acústico. A tal fin tanto los materiales empleados como su diseño y solución constructiva se adecuarán a las condiciones establecidas en la legislación o normativa específica de aplicación.

Asimismo, las soleras, muros de sótano, cubiertas, juntas de edificación y demás elementos a través de los cuales se puedan producir filtraciones de aguas, deberán quedar debidamente aislados e impermeabilizados, al objeto de garantizar la estanqueidad de los locales.

Artículo 73.º.—Accesos a las edificaciones.

En la proyección de las nuevas edificaciones, se observarán las siguientes condiciones respecto al acceso desde el exterior y circulación interior:

* El acceso desde el exterior a las edificaciones podrá realizarse directamente desde la vía pública, o a través de espacios libres privados, en cuyo caso dicho espacio deberá quedar debidamente pavimentado, con un ancho mínimo de 3 metros (3,00 m.), en todo el recorrido desde el exterior hasta la edificación y posibilitará el ocasional acceso rodado de vehículos cuando la longitud del recorrido sea superior a 10 metros (10,00 m.).

* La puerta de entrada a la edificación, salvo en los casos de edificación unifamiliar, tendrá un ancho mínimo de 1,30 metros y una altura libre mínima de 2,10 metros.

* Los portales de viviendas plurifamiliares tendrán una anchura mí-

nima de 2,25 metros desde el acceso exterior hasta el arranque de la escalera principal y aparatos elevadores.

* Los distribuidores de accesos a viviendas y locales tendrán un ancho mínimo de 1,20 metros, cuando presten servicio a un número no superior de cuatro locales o viviendas. En caso contrario el ancho mínimo será de 1,50 metros.

* En todo caso la forma y dimensión de los espacios comunes de acceso y circulación interior permitirán el transporte de personas yacentes desde cualquier local hasta la vía pública.

Artículo 74.º.—Escaleras y rampas.

Cuando la comunicación vertical entre niveles de una edificación se resuelva mediante escaleras, éstas habrán de satisfacer las siguientes condiciones:

* Su anchura útil no será inferior a 1,25 metros en edificios de uso público, y a 1,00 metros en edificios colectivos privados o locales particulares, con una altura libre no inferior a 2,20 metros en cualquier caso.

* El desarrollo de cada tramo no tendrá más de dieciséis peldaños, con una altura de tabica no superior a 18,50 centímetros y una anchura de huella no inferior a 27,00 centímetros.

* Las escaleras de uso público o colectivo dispondrán obligadamente, salvo los tramos situados en planta baja o bajo rasante, de iluminación y ventilación natural en cada planta mediante huecos, de superficie no inferior a 1 m², directamente comunicados con patios de parcela o espacios libres exteriores.

* Cuando las diferencias entre niveles de la edificación sean salvadas mediante rampas, la anchura de éstas será la del elemento de paso a que correspondan, con un mínimo de 1,00 metro y una pendiente máxima del 10%. Cuando se trate de rampas auxiliares de escaleras su ancho podrá reducirse a 0,50 metros, adecuándose su pendiente a la funcionalidad de la rampa.

Artículo 75.º.—Dimensiones de los patios de parcela.

En su defecto, la forma y dimensiones serán tales que permitan trazar en su interior una circunferencia de diámetro igual o superior a 3,00 metros.

Artículo 76.º.—Dotación de agua potable.

Todo edificio deberá disponer en su interior de servicio de agua corriente potable con la dotación suficiente para cubrir las necesidades del uso a que se destine, que en el caso de uso residencial se estimarán a razón de 250 litros por residente de consumo diario.

En aparatos sanitarios destinados al aseo de personas y uso domésticos deberá preverse, además, la instalación de agua caliente.

No podrá otorgarse licencia para la construcción de ningún edificio o instalación hasta tanto no quede totalmente garantizado el caudal de agua (y, en su caso, potabilidad de la misma) necesario para el desarrollo de la actividad a que se destine.

A tal efecto, cuando la procedencia de las aguas no fuera el suministro municipal, deberá justificarse en la solicitud de licencia municipal la procedencia de las aguas, el emplazamiento, forma y aforo de la captación, y las garantías de su potabilidad y del caudal suministrado.

Artículo 77.º.—Evacuación de aguas.

Toda edificación que se desarrolle en suelo urbano deberá disponer de instalación de recogida y conducción de aguas pluviales y residuales con sistema unitario o separativo indistintamente, que de forma obligada habrá de conectarse o acometer a la acometida general de alcantarillado público, mediante arqueta o pozo registrable.

Sólo se admitirá el vertido libre de aguas pluviales a la propia parcela cuando se trate de edificaciones aisladas o exentas.

Cuando la instalación reciba aguas procedentes de garajes, aparcamientos colectivos o actividades similares, se dispondrá de una arqueta separadora de fangos o grasas, antes de la arqueta o pozo general de registro.

Las explotaciones o instalaciones industriales deberán dotarse de los dispositivos de depuración mecánica, químicos o físico-químicos necesarios para eliminar de sus aguas residuales los elementos nocivos o insalubres que pudieran generarse.

En el suelo no urbanizable podrá admitirse la recogida de vertidos residuales mediante fosas sépticas, de características y dimensiones adecuadas al volumen y naturaleza de los vertidos, y suficientemente distanciadas de los puntos de captación de aguas situados en sus proximidades.

Como excepción, siempre que su necesidad quedase suficientemente justificada y que la normativa específica aplicable lo admitiese, podrá autorizarse el vertido a vaguadas y cauces naturales de las aguas residuales cuando se disponga el sistema de depuración necesario para garantizar la inocuidad de los vertidos.

Artículo 78.º.—Evacuación de humos y gases.

Todo edificio en cuyos locales se produzcan humos y gases de combustión deberá estar dotado de chimeneas y conductos de evacua-

ción suficientemente aislados y revestidos, para evitar transmisión de calor u ocasionar molestias a las propiedades contiguas.

Los conductos no discurrirán visibles por las fachadas exteriores y se elevarán una altura no inferior a un metro sobre la cubierta más alta de las situadas a una distancia de hasta 10 metros del remate de la conducción.

En las salidas de humos y gases que provengan de cocinas e instalaciones de calefacción colectivas y en chimeneas industriales será preceptivo el empleo de filtros depuradores.

Artículo 79.º.—Dotación de energía eléctrica.

Todo edificio contará con instalación interior de energía eléctrica conectada a la red de abastecimiento general, o sistema de generación propia, y adecuada a la potencia necesaria conforme al consumo previsto para los usos a que se destine la edificación.

En las construcciones en que hubiese instalaciones diferenciadas según distintos consumidores, se dispondrá de un local para albergar la batería de contadores individualizados.

Cuando, de acuerdo con la reglamentación específica aplicable se prevea la necesidad de instalación de un centro de transformación eléctrica en un edificio, deberá reservarse en el mismo el correspondiente local, de características y dimensiones suficientes y de accesibilidad inmediata desde el exterior.

Artículo 80.º.—Cerramientos.

Todos las parcelas situadas en Suelo Urbano, que no estén edificadas, deberán estar cerradas con cercados de dos metros (2,00 m.) de altura mínima, ejecutados con materiales y espesores que garanticen, a juicio del Ayuntamiento, la solidez y conservación de los mismos, así como la imposibilidad de acceso incontrolado al interior.

CAPITULO VI

CONDICIONES ESTETICAS Y DE COMPOSICION

Artículo 81.º.—Disposiciones generales.

1. Toda construcción, tanto en su conjunto como en cada uno de los elementos que la definen, deberá adecuarse a la tipología edificatoria, las condiciones estéticas, de composición, diseño, materiales y métodos constructivos de la localidad.

2. Cuando el Ayuntamiento estime que el Proyecto de una edificación de nueva planta, o de reforma de una existente, no cumple lo dispuesto en el apartado anterior, denegará la licencia solicitada, haciendo constar los motivos de la denegación.

3. En las obras de reforma se conservarán los elementos arquitectónicos que dan carácter al edificio y, si se encontraran elementos ocultos de interés, se procurará devolverlos a su antigua función.

4. Para demoler o reformar cualquier edificio que a juicio del Ayuntamiento, tenga valores estéticos o histórico-artísticos, propios o en relación con su entorno, se solicitará informe previo a la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Extremadura.

5. En las zonas de Suelo Urbano, a través de los correspondientes Planes Especiales, Estudios de Detalle y Proyectos de Urbanización, se procurará conseguir unidades coherentes en el aspecto formal y estético, mediante el diseño adecuado de los espacios abiertos, la red viaria y la disposición de los edificios, así como de los materiales previstos para la urbanización, edificación, ajardinamiento y amueblamiento urbano.

Artículo 82.º.—Tratamiento de fachadas y otros paramentos.

1. Las fachadas se enfoscarán y se pintarán a la cal o con otro tipo de pintura preferentemente blanca. También podrá emplearse la piedra natural en la formación y acabado de fachadas, ladrillo vistos, monocapa, etc....

2. Se prohíbe expresamente el empleo de azulejos y baldosas de terrazo o similares en el revestimiento, total o parcial, de las fachadas, así como en la formación de zócalos, mochetas, recercado de huecos, etc..., tanto en las edificaciones de nueva planta como en las reformas de las existentes.

3. Todas las medianeras y demás paramentos de las construcciones que, como consecuencia de la composición de las edificaciones o de las diferentes alturas de las colindantes, sean visibles desde los espacios libres de uso público, se tratarán igual que las fachadas.

4. En circunstancias excepcionales, el Ayuntamiento autorizará otros tratamientos para estos paramentos, siempre que se justifique en el Proyecto correspondiente que la elección de materiales, color, textura y diseño de formas se integra en la composición general del propio edificio y su entorno inmediato. La apreciación de estas circunstancias corresponde al Ayuntamiento.

5. Cuando así lo aconsejase el ornato público, podrá el Ayuntamiento ordenar la ejecución de obras de mejora y decoración de los paramentos al descubierto existentes.

6. Se prohíbe expresamente impermeabilizar esta clase de paramentos con productos bituminosos de colores oscuros, fibrocemento o materiales similares desde el punto de vista estético.

Artículo 83.º.—Tratamiento de espacios libres privados.

Los espacios interiores de las parcelas no ocupados por la edifica-

ción deberán destinarse a «zonas verdes privadas». No obstante, podrán realizarse en ellos construcciones auxiliares de su función o de uso deportivo, siempre que, conjuntamente con la edificación principal, no se rebase el coeficiente de edificabilidad máximo, y cumpliendo las restantes condiciones correspondientes a la zona y la tipología edificatoria.

En el correspondiente proyecto de construcción deberá incluirse la definición del tratamiento de tales espacios.

Artículo 84.º.—Cubiertas.

Para conseguir la unidad en la composición se utilizará la cubierta de teja árabe y la teja plana de material cerámico o de hormigón color rojo, así como las azoteas, como elemento complementario de la vivienda, que se pavimentarán con ladrillo o plaquetas cerámicas del mismo color.

Se prohíbe expresamente cualquier otro tipo de cubrimiento, especialmente el fibrocemento, la chapa galvanizada y las placas traslúcidas, excepto en el Sector 1. del Suelo Apto para Urbanizar. En estos casos el Ayuntamiento podrá imponer restricciones al color de estos materiales.

Artículo 85.º.—Cerrajería.

Se prohíbe el aluminio en su color natural en paramentos visibles desde el exterior.

Se recomienda la cerrajería forjada, de fundición o de perfiles de hierro pintados de tono oscuro.

Asimismo se recomienda la carpintería exterior de madera barnizada en su color o metálicos en tonos oscuros.

Artículo 86.º.—Cornisas, aleros, zócalos y recercados.

1. Estos elementos podrán ejecutarse macizos de piedra, chapados del mismo material o con pinturas en consonancia con la de los paramentos en que se integran.

2. Respecto al saliente de cornisas y aleros se estará a lo dispuesto en el artículo 48 de estas Normas.

3. El saliente de revestidos y recercados de huecos y portadas, así como los de escaparates y vitrinas sólo podrá sobresalir de la alineación oficial un máximo de quince centímetros (0,15 m.), siempre que permitan un ancho libre de paso en la acera no inferior a un metro (1,00 m.).

Artículo 87.º.—Marquesinas y toldos.

No se autorizan marquesinas ni toldos.

CAPITULO VII

CONDICIONES MEDIO-AMBIENTALES

Artículo 88.º.—Disposiciones generales.

1. El funcionamiento y desarrollo de actividades se realizarán en las debidas condiciones para impedir que se deriven de ellas perjuicios debidos a la emisión de vertidos, ruidos, vibraciones, gases, humos, emisión de partículas, olores, radioactividad o cualquier otro tipo de perturbación para las personas, la riqueza animal o vegetal y, en general, para el medio ambiente.

2. En todo caso, será de aplicación lo dispuesto en el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, así como el resto de la Legislación aplicable en cada caso.

3. Las industrias fabriles que deban ser consideradas como Insalubres o Peligrosas sólo podrán emplazarse, como regla general, a una distancia superior a 2.000 metros del núcleo de población más próximo (artículo 4.º del Reglamento citado).

4. En relación con las actividades Molestas, para la concesión de la correspondiente licencia se exigirá que las chimeneas, vehículos y demás elementos o actividades que puedan producir humos, polvo, ruidos o vertidos, estén dotados inexcusablemente de los elementos correctores necesarios para evitar molestias al vecindario.

5. Las actividades calificadas como Insalubres en atención a producir humos, nieblas, polvo, vapores o gases, deberán obligatoriamente estar dotadas de las instalaciones adecuadas y eficaces para la precipitación del polvo, o la depuración de vapores o gases.

6. En ningún caso las concentraciones de gases, vapores, humos, polvo o neblinas en el interior de las explotaciones podrá sobrepasar los valores que se indican en el Anexo 2 del Reglamento citado.

Artículo 89.º.—Emisión de ruidos.

El nivel sonoro producido por las actividades se medirá mediante sonómetro de la escala A, debiendo cumplir los límites que se señalan, en función del uso a que se destinan las edificaciones o locales colindantes, en Decreto 2/1991 de la Junta de Extremadura (D.O.E. 15-01-91) sobre Emisión de Ruidos.

Además, deberán cumplirse los niveles definidos en el artículo 60.4 para los niveles sonoros de las diferentes categorías y situaciones de las industrias.

Artículo 90.º.—Residuos sólidos.

1. Los basureros, estercoleros y otros lugares destinados a la recep-

ción de residuos sólidos urbanos se ubicarán en lugares poco visibles, donde los vientos dominantes no puedan llevar olores a los núcleos de población o vías públicas, y siempre que se garantice la imposibilidad de contaminación de las aguas superficiales y subterráneas.

2. El Ayuntamiento definirá la situación de los vertederos de escombros, prohibiéndose el vertido de los mismos en lugares diferentes de los definidos.

Artículo 91.º.—Vibraciones.

No podrá autorizarse el funcionamiento de maquinaria o instalaciones que produzcan vibraciones perceptibles sin la utilización de instrumentos, en cualquier punto del perímetro del local o parcela donde se desarrolla la actividad.

Para su corrección, si las hubiere, se dispondrán bancadas antivibratorias exentas y apoyos elásticos en todos los elementos de la instalación susceptibles de transmitir vibraciones al exterior.

Será de aplicación lo dispuesto en el Capítulo IV del Decreto 2/1991 de la Consejería de Sanidad y Consumo de la Junta de Extremadura sobre «Regulación de Ruidos».

Artículo 92.º.—Pescaderías, carnicerías y similares.

Las actividades cuyo objeto sea almacenar o expender mercancías de fácil descomposición, deberán estar dotadas de cámaras frigoríficas de dimensiones adecuadas.

Artículo 93.º.—Motores. Grupos electrógenos.

Sin perjuicio de las intervenciones que deba ejercer la Delegación de Industria, en los comercios, casas-habitación, edificios y locales públicos en general, con ocasión del desempeño de actividades a ella encomendadas, con el fin de evitar vibraciones o ruidos molestos, no podrán instalarse en lo sucesivo motores fijos, cualquiera que sea su potencia, en el interior de los locales citados, sin la licencia municipal. Lo mismo se aplicará en el caso de instalación de grupos electrógenos de reserva instalados en teatros, cines y demás locales de pública concurrencia, así como las instalaciones de aireación, refrigeración y calefacción por aire caliente.

Artículo 94.º.—Fábricas de cemento.

Las medidas para evitar la contaminación atmosférica producida por estas fábricas se ajustarán a lo establecido en la Reglamentación del Ministerio de Industria (Decreto de 7 de noviembre de 1968).

Artículo 95.º.—Materias inflamables.

Se prohíbe la instalación, en locales que formen parte de edificios destinados a vivienda, de aquellas actividades que exijan la utilización de materias primas de naturaleza inflamable o explosiva.

Las edificaciones destinadas a depósito de películas, los almacenes de productos inflamables, la industria e instalaciones petrolíferas, los garajes, las estaciones de servicio y las actividades relacionadas con el empleo de la energía nuclear deberán atenerse, en lo que se refiere a su localización y medios de protección y seguridad a lo previsto en el Reglamento de Actividades Molestas, Nocivas, Insalubres y Peligrosas (artículos 23 a 28), así como a sus reglamentaciones particulares.

Los almacenes de gases envasados se ajustarán, en lo que se refiere a su localización y características de sus instalaciones, a las Ordenes Ministeriales de 23 de mayo y 1 de diciembre de 1961, del Ministerio de Industria.

La instalación y funcionamiento de centrales eléctricas, líneas de transporte eléctricas y estaciones de transformación se regirán por la Orden Ministerial de 10 de abril de 1949.

La utilización de productos petrolíferos para calefacción y otros usos no industriales se regirá por la Reglamentación de Ministerio de Industria, aprobada el 21/06/1968.

CAPITULO VIII

CONDICIONES DE PROTECCION

Artículo 96.º.—Disposiciones generales.

Se incluyen en este Capítulo las disposiciones encaminadas a la protección del conjunto de bienes patrimoniales, naturales o artificiales, de carácter urbano o rural, que caracterizan todo o parte del territorio municipal o forman parte de elementos necesarios o convenientes para el desarrollo de las actividades de sus habitantes.

Estas condiciones de protección se complementarán con la normativa del Título IX. CATALOGO, complementada en su caso, con la que se contempla en los Planes Especiales que se redactan al efecto.

Artículo 97.º.—Protección de edificaciones y espacios urbanos

La clasificación, niveles de protección para edificaciones y asignación de estos niveles para la conservación del patrimonio arquitectónico histórico de la población, se encuentra desarrollado en el Título IX CATALOGO

Artículo 98.º.—Protección de espacios no urbanos.

Como se ha señalado en el apartado 15 de la Memoria Informativa, los Espacios no urbanos a proteger son:

— Vías Pecuarias.

La reglamentación específica aplicable a las actuaciones que puedan afectar a estos espacios se incluye en el Capítulo IV del Título VIII (artículos 187 a 189 de estas Normas).

Artículo 99.º.—Protección de carreteras.

Se estará a lo dispuesto en la Ley de Carreteras (Ley 25/1988, de 29 de julio) y en el resto de la reglamentación vigente aplicable. A continuación se relacionan las disposiciones más importantes relativas a la protección de estas vías interurbanas:

1. Las edificaciones o construcciones que se pretenda ejecutar a lo largo de las carreteras, sobre terrenos lindantes con ellas, no podrán situarse dentro de la zona limitada por las líneas límite de edificación situadas, a ambos lados de la carretera. Estas líneas serán, en Suelo Urbano, las alineaciones definidas en los Planos de Proyecto de estas Normas. Para el Suelo No Urbanizable dichas líneas discurren paralelamente a cada arista exterior de la calzada a una distancia de :

- 50,00 metros en autopistas, autovías y vías rápidas.
- 25,00 metros en el resto de las carreteras.

Para la definición de la arista exterior de la calzada se estará a lo previsto en el artículo 21 de la citada Ley de Carreteras.

En el espacio comprendido entre las dos líneas límite de edificación de un tramo de Carretera queda prohibido cualquier tipo de obra de construcción, reconstrucción o ampliación, a excepción de las que resultaran imprescindibles para la conservación y mantenimiento de las construcciones existentes.

2. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 21, 22 y 23 de la Ley de Carreteras, se establecen, en las carreteras y sus inmediaciones, las siguientes zonas:

Zona de dominio público:

Son de dominio público los terrenos ocupados por las carreteras estatales y sus elementos funcionales y una franja de terreno de ocho metros de anchura en autopistas, autovías y vías rápidas, y de tres metros en el resto de las carreteras, a cada lado de la vía, medidas en horizontal y perpendicularmente al eje de la misma, desde la arista exterior de la explanación.

Zona de servidumbre:

La zona de servidumbre de las carreteras estatales consistirá en dos

franjas de terreno a ambos lados de las mismas, delimitadas interiormente por las zonas de dominio público definida en el artículo 21 de la Ley de Carreteras y exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación a una distancia de 25 metros en autopistas, autovías y vías rápidas y de 8 metros en el resto de las carreteras, medidas desde las citadas aristas.

Zona de afección:

La zona de afección de una carretera estatal consistirá en dos franjas de terreno a ambos lados de la misma, delimitadas interiormente por la zona de servidumbre y exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores a la explanación a una distancia de 100 metros en autopistas, autovías y vías rápidas y de 50 metros en el resto de las carreteras, medidas desde las citadas aristas.

Para la definición de la arista exterior de la explanación se estará a lo dispuesto en el artículo 21 de la citada Ley de Carreteras.

3. Respecto a las actuaciones permitidas en cada zona, se estará a lo siguiente:

A) En la zona de dominio público sólo podrán realizarse obras o instalaciones, previa autorización del Ministerio de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, cuando la prestación de un servicio público así lo exija.

B) En la zona de servidumbre no podrán realizarse obras ni se permitirán más usos que aquellos que sean compatibles con la seguridad vial, previa autorización del Ministerio de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.

C) En la zona de afección podrán realizarse obras de reparación y mejora de las construcciones e instalaciones ya existentes, una vez constatados su finalidad y contenido, siempre que no supongan aumento de volumen de la construcción y sin que el incremento de valor que aquellas comporten pueda ser tenido en cuenta a efectos expropiatorios. En todo caso, para ejecutar en esta zona cualquier tipo de obras o instalaciones, fijas o provisionales, cambiar el uso o destino de las mismas y plantar o talar árboles, se requerirá la previa autorización del Ministerio de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.

En las carreteras de Titularidad no Estatal se entenderá sustituido el Ministerio de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por el Organismo Autónomo o Provincial correspondiente.

Artículo 100.º.—Protección de las líneas de energía eléctrica de alta tensión.

La servidumbre de paso de energía no impide al dueño del predio sirviente cercarlo, plantar o edificar en él dejando a salvo dicha servidumbre.

En todo caso queda prohibida la plantación de árboles y la construcción de edificios e instalaciones industriales en la proyección y proximidades de las líneas eléctricas a menor distancia de las establecidas en el Reglamento de líneas de alta tensión de 28 de noviembre de 1968:

* Edificios y construcciones $3,3 + \frac{U}{100}$ metros, con un mínimo de 5 metros.

* Bosques, árboles y masas de arbolado $1,5 + \frac{U}{100}$ metros con un mínimo de 2 metros.

En las líneas aéreas, para el cómputo de estas distancias se tendrá en cuenta la situación respectiva más favorable que puedan alcanzar las partes en tensión de la línea y los árboles, edificios o instalaciones industriales de que se trate. (Decreto del Ministerio de Industria del 20 de octubre de 1966 y demás disposiciones vigentes).

(U, tensión compuesta en KV.)

Artículo 101.º.—Protección de aguas.

Se estará a lo dispuesto en la reglamentación vigente aplicable. A continuación se relacionan los cuerpos normativos más importantes relativas a la protección de este bien fundamental:

* Ley de Aguas (Ley 29/1985, de 2 de agosto).

* Reglamento del Dominio Público Hidráulico (Real Decreto 849/1986, de 11 de abril).

* Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica (Real Decreto 927/1988 de 29 de julio).

* Real Decreto 2473/1985, de 27 de diciembre, por el que se aprueba la tabla de vigencias a que se refiere el apartado 3 de la disposición derogatoria de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas.

* Integración en las Confederaciones Hidrográficas de las funciones de las Comisarías de Aguas y se modifica su estructura orgánica. (Real Decreto 1821/1985 de 1 de agosto).

* Normas complementarias en relación con las autorizaciones de vertidos de aguas residuales. (Orden de 23 de diciembre de 1986).

* Normas de emisión, objetivos de calidad y métodos de medición de referencia relativos a determinadas sustancias nocivas o peligrosas contenidas en los vertidos de aguas residuales. (Orden de 12 de noviembre de 1987).

* Características básicas de calidad en corrientes de aguas superficiales cuando sean destinadas a la producción de agua potable (Orden de 11 de mayo de 1988).

* Normas de calidad de las aguas de baño. (Real Decreto 734/1988 de 1 de julio).

* Nuevas sustancias nocivas o peligrosas que puedan formar parte de determinados vertidos de aguas residuales. (Orden de 13 de marzo de 1989).

* Normas para la fijación en ciertos supuestos de valores intermedios y reducidos del coeficiente K, que determina la carga contaminante de canon de vertido de aguas residuales (Orden de 19 de diciembre de 1989).

* B.O.E. del 18-05-71 donde se establece la Ordenación del embalse de Valdeobispo.

Especialmente, se tendrán en cuenta las determinaciones siguientes:

1. Cualquier actuación que pueda incidir sobre las aguas superficiales o subterráneas, los cauces, riberas, márgenes, etc.. deberá contar, como requisito previo, con la correspondiente autorización del Organismo de Cuenca Confederación Hidrográfica del Tajo.

2. La instalación de actividades susceptibles de provocar la contaminación o degradación del dominio público hidráulico (aguas superficiales, aguas subterráneas y cauces de corrientes según se define en el artículo 2.º del Reglamento de Dominio Público Hidráulico anteriormente citado) y, en particular, el vertido de aguas y productos residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales, requiere autorización administrativa, debiendo los títulos de dichas actividades solicitar la misma y obtenerla con anterioridad al inicio de sus actividades.

Se consideran vertidos, según la Ley de Aguas, los que se realicen directa o indirectamente en los cauces, cualquiera que sea la naturaleza de éstos, así como los que se lleven a cabo en el subsuelo o sobre el terreno, bolsas o excavaciones, mediante evacuación, inyección o depósito.

Será de aplicación lo indicado en los artículos 245 a 252 («Autorizaciones de vertido») del Reglamento de Dominio Público Hidráulico.

El embalse de Valdeobispo del Sistema del pantano del Gabriel y Galán, independientemente para los usos para los que fue construido, tiene un aprovechamiento secundario recreativo de los siguientes usos:

- Pesca y caza.
- Baños y natación.
- Navegación a vela.
- Navegación a motor.

Esta clasificación de usos sin restricciones no releva de la obligación de obtener las autorizaciones que con arreglo a las disposiciones vi-

gentes fueran necesarias para los distintos aprovechamientos recreativos.

3. En todo caso, se establecen las zonas de servidumbre y policía de los cauces, conforme a lo dispuesto en los artículos 6-a y 7 de la Ley de Aguas, de 5,00 y 100,00 metros de anchura respectivamente, medidos horizontalmente a partir del nivel de la máxima avenida ordinaria.

Además en la zona del Término Municipal de Montehermoso que linda con el embalse de Valdeobispo, todas las actuaciones que se pretende realizar en una zona de 100,00 metros de anchura, contados a partir de la zona de dominio público hidráulico, deberán contar, como requisito previo, con la correspondiente autorización del Organismo de Cuenca Confederación Hidrográfica del Tajo, así como del informe favorable de la Dirección General de Medio Ambiente, previa Evaluación del Impacto Ambiental.

Artículo 102.º.—Protección del paisaje y los espacios naturales.

1.º. El Ayuntamiento denegará la licencia o aprobación a todo Plan, Proyecto o acto que tienda a la destrucción, deterioro o desfiguración de paisaje, o su ambientación dentro de la naturaleza.

2.º. Toda actuación que se prevea pueda alterar el equilibrio ecológico, el paisaje natural, introduzca cambios importantes en la geomorfología o, en general, que se prevea puede actuar negativamente sobre los ecosistemas, en cualquier clase de suelo, necesitará presentar, previo a la licencia, un Estudio de Impacto Ambiental, informado favorablemente por el Organismo Competente (Dirección General de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura).

3.º. Edificación:

* La disposición de alturas, volúmenes y materiales deberá cuidarse de modo que armonice con su entorno. En este sentido, la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura y la Dirección General de Medio Ambiente podrán informar desfavorablemente los Proyectos o exigir las reformas que consideren oportunas.

4.º. Silos y depósitos: Se prohíbe construirlos con dimensiones tales que no estén en proporción con la edificación circundante.

5.º. Construcciones para servicio de las carreteras: Estas construcciones, cuando se realicen en las zonas autorizadas, deberán integrarse armónicamente en el conjunto y el paisaje de la zona. Estarán dotadas de los aparcamientos que se consideren necesarios totalmente independientes de la carretera, de modo que no interfieran con el tráfico.

6.º. Imágenes y símbolos en las cumbres de las montañas: Se cuida-

rá el valor intrínseco de las esculturas y la composición paisajística, siendo en todo caso competencia de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura la autorización o prohibición de la realización.

7.º. Singularidades paisajísticas: Se protegerán los elementos o particularidades del paisaje, como peñones, piedras, árboles especiales, cerros o valles con algún interés especial, etc., con las siguientes medidas:

a) Se establecerá una zona de defensa aprobada por la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura, de radio no menor de 50 metros y centro el elemento a defender.

b) Se prohíbe cualquier tipo de edificación en la zona de defensa.

8.º. Basureros, estercoleros, cementerios de coches, vertederos de escombros, etc... Se estará a lo indicado en el artículo 85 de estas Normas.

Artículo 103.º.—Zonas de interés arqueológico.

Cualquier operación de desarrollo, urbanización o edificación en una zona en la que exista o se presuman yacimientos arqueológicos, deberá ir precedida de la investigación pertinente, supervisada por la Dirección General de Patrimonio Cultural, estableciéndose entonces la medidas necesaria para su documentación, conservación o puesta en valor.

TITULO VI

CONDICIONES PARTICULARES EN SUELO URBANO

CAPITULO I

DIVISION NORMATIVA.

Artículo 104.º.—División Normativa: Zonificación.

En función de sus características diferenciadas, se establecen en el Suelo clasificado como Urbano, las siguientes Zonas:

Zona 1 : Residencial. Casco Urbano

Zona 2 : Residencial con Tolerancia Industrial.

Zona 3 : Residencial.

Zona 4 : Industrial.

Zona 5 : Equipamiento.

Zona 6 : Residencial-Poblados.

Zona 7 : Núcleo Agrícola-Ganadero.

La delimitación de cada una de estas zonas figura en el Plano 4.2 de los de Ordenación.

CAPITULO II

CONDICIONES PARTICULARES DE LA ZONA 1: RESIDENCIAL. CASCO URBANO

Artículo 105.º.—Definición y delimitación.

Constituyen esta Zona, las áreas de Suelo Urbano situadas en el casco antiguo de Montehermoso, consolidadas por la edificación.

Se incluyen en esta zona los polígonos de las vigentes Normas, ya en desarrollo.

Su delimitación figura en el Plano nº 4.2 y 4.3 de los incluidos en estas Normas Subsidiarias.

Artículo 106.º.—Condiciones de uso.

Se autorizan los siguientes usos:

- Residencial (RU y RC).
- Garaje y Servicios automóvil : G1, G2 y G3.
- No se permitirán nuevas implantaciones de Estaciones de Servicio (G4) en esta Zona, permitiéndose el mantenimiento de la existente (uso no conforme: artículo 67 de estas normas).
- Industria y almacenaje : categorías 1.ª y 2.ª (I1, I2)
- Servicios: (SO, SC, SH, SS)
- Equipamiento comunitario: Todos los usos pormenorizados definidos en el artículo 62.
- Espacios libres (LV y LP).
- Infraestructura: abastecimiento de agua (IA) excepto instalaciones de depuración
- Infraestructuras saneamiento (IS), excepto instalaciones de depuración de aguas residuales
- Infraestructura Energía eléctrica (IE), excepto subestaciones y nuevas líneas de alta tensión aéreas.
- Infraestructura Alumbrado público (IL).
- Infraestructura Telefonía (IT).
- Transportes y comunicaciones: red viaria (TV).

Artículo 107.º.—Tipología de edificación.

De acuerdo con las definiciones contenidas en el art. 39, se autorizan las siguientes:

- * Edificación en Manzana cerrada Densa con patio de parcela (MD).
- * Edificación en Manzana cerrada con patio de manzana (MM).
- * Edificación en Hilera, (EH).

* Edificación Industrial (EI).

* Edificación singular (ES).

* Edificación aislada (AS).

Artículo 108.º.—Condiciones de parcelación.

Parcela mínima edificable: las dimensiones de la parcela mínima edificable, según la tipología de edificación, tendrán los siguientes valores mínimos:

Tipo de edificación	Fachada	Fondo	Superficie
* Manzana cerrada (MD)	5,00 m	10,00 m	75,00 m ²
* Manzana cerrada (MM)	15,00 m	25,00 m	400,00 m ²
* Edificación en hilera (EH)	6,50 m	10,00 m	100,00 m ²
* Edificación Aislada (EA)	10,00 m	15,00 m	150,00 m ²
* Edificación Industrial (EI)	10,00 m	15,00 m	150,00 m ²
* Edificación singular (ES)	(*)	(*)	(*)

(*) Para este tipo de edificaciones las dimensiones serán libres, aunque deberán justificarse adecuadamente en relación con la composición edificatoria propuesta y, en todo caso, su autorización, con las modificaciones que estime pertinentes sobre la propuesta realizada en el correspondiente Anteproyecto, corresponde al Ayuntamiento.

Esta condición no será exigible, salvo en el caso de Edificación Industrial (EI) para aquellas parcelas registradas con anterioridad a la fecha de aprobación de las Normas Subsidiarias, y que tuvieran dimensiones menores de las señaladas en este punto.

Artículo 109.º.—Coeficiente de edificabilidad.

Será el que resulte de aplicar las restantes condiciones incluidas en este Capítulo.

En el caso de Edificación Industrial (EI) el coeficiente de edificabilidad máximo será de 6.00 m³/m².

Artículo 110.º.—Número de plantas y altura de la edificación.

Según el artículo 44.

Artículo 111.º.—Condiciones de composición y materiales.

Dada la estructura tipológica existente, la composición arquitectónica de esta zona, se adaptará, en lo posible, a los edificios del entorno.

Se recomienda el uso de muros de fábrica de ladrillo como elemento portante, revestidos por revocos de cemento con terminación de pintura o cal en colores claros o blanco.

Se recomienda que la carpintería exterior sea de madera o de hierro para pintar y la cerrajería de fundición o forja. En todo caso quedaría excluido el uso de carpintería de aluminio en su color, ladrillo visto, monocapa, etc.

Se autoriza la montera de vidrio armado sobre estructura metálica en el caso de tipología MD siempre que se garantice la ventilación del mismo y la altura no sobresalga del pretil de azotea.

Se respetarán íntegramente las Condiciones establecidas en los artículos 81 a 87 de estas Normas.

Artículo 112.º. Otras condiciones.

Se acompañan a continuación otras condiciones de edificación que deberán cumplir las actuaciones que se pretenda realizar en esta Zona, agrupadas atendiendo a la tipología de edificación autorizable.

112.1. Edificación en manzana cerrada densa con patio de parcela (MD).

* Máxima ocupación de parcela: será del 90% de la parcela neta, pudiendo llegar al 100% en planta baja cuando dicha planta no sea de uso residencial.

Esta condición no será exigible, salvo en el caso de Edificación Industrial (EI) para aquellas parcelas registradas con anterioridad a la fecha de aprobación de las Normas Subsidiarias, y que tuvieran mediciones menores de las señaladas en el artículo 108º.

* Fondo máximo edificable: 25,00 metros.

En el caso de que la edificación no ocupe la totalidad de la parcela, el exceso de fondo se podrá destinar a patio trasero, corral, huerto familiar, etc..., con un cerramiento de altura mínima 3,00 metros.

112.2. Edificación en manzana cerrada con patio de manzana (MM).

* Máxima ocupación de parcela: será del 75%.

* Fondo máximo edificable: 25,00 metros (medidos desde la fachada al patio de manzana).

En el patio de manzana no se permitirá ninguna edificación, excepto la subterránea con destino a garaje-aparcamiento.

* Patio mínimo: el diámetro del círculo inscrito en planta tendrá un valor mínimo de 6,00 metros.

112.3. Edificación en hilera (EH).

* Máxima ocupación de parcela: será del 75%.

* Materiales: en los paramentos exteriores se podrán emplear los siguientes:

Piedra natural o labrada.
Revocos a la cal o similares.
Ladrillo visto o monocapa.

112.4. Edificación Industrial (EI).

* Máxima ocupación de parcela: será del 75% , pudiendo llegar al 100% en planta baja.

112.5. Edificación singular (ES).

* Máxima ocupación de parcela: será del 75%.

* Cerramientos: el cerramiento de las parcelas será de setos vivos, cerrajería o malla metálica, sin que la obra de fábrica de los muros pueda exceder de 0,70 metros, medidos desde la rasante de acerado.

112.6. Edificación Aislada (AS).

* Máxima ocupación de parcela: será del 75%, de la parcela neta.

* Retranqueo de fachada: mínimo tres metros (3,00 m).

* Retranqueos interiores: mínimo tres metros (3,00 m).

* Cerramientos: el cerramiento de las parcelas será de setos vivos, cerrajería o malla metálica, sin que la obra de fábrica de los muros pueda excederse de 0,70 metros, medidos desde la rasante de acerado.

* Materiales: en los paramentos exteriores se podrán emplear los siguientes:

Piedra natural o labrada.
Revocos a la cal o similares.

CAPITULO III

CONDICIONES PARTICULARES DE LA ZONA 2: RESIDENCIAL CON TOLERANCIA INDUSTRIAL

Artículo 113.º.—Definición y delimitación.

Constituye esta zona dos Areas de terrenos, en las que existe mezcla de usos Residencial e Industrial, situadas en el entorno o dentro del núcleo urbano.

Su delimitación figura en los Planos incluidos en estas Normas Subsidiarias.

Corresponden a las Unidades de Ejecución UE-1, UE-2, UE-3, UE-4, UE-5, UE-6, UE-9, UE-10, UE-11 y UE-12.

Artículo 114.º.—Condiciones de uso.

Se autorizan los siguientes usos:

— Residencial (RU y RC).

- Garaje-aparcamiento y servicios automóvil (G1, G2 y G3).
- Industria y almacenaje : categorías 1.ª, 2.ª y 3.ª (I1, I2 y I3).
- Servicios: (SO, SC, SH y SS).
- Equipamiento: todos los usos pormenorizados definidos en el art. 62.
- Espacios libres: (LV y LP).
- infraestructuras abastecimiento de agua (IA), excepto instalaciones de depuración.
- Infraestructuras saneamiento (IS), excepto instalaciones de depuración de aguas residuales
- Infraestructura Energía eléctrica (IE), excepto subestaciones y nuevas líneas de alta tensión aéreas.
- Infraestructura Alumbrado público (IL).
- Infraestructura Telefonía (IT).
- Transportes y comunicaciones: red viaria (TV).

Artículo 115.º.—Tipología de edificación.

De acuerdo con las definiciones contenidas en el art. 39, se autorizan las siguientes:

- * Edificación en Manzana cerrada Densa con patio de parcela (MD).
- * Edificación en Manzana cerrada con patio de manzana (MM).
- * Edificación en Hilera (EH).
- * Edificación Industrial (EI).
- * Edificación singular (ES).
- * Edificación aislada (EA).

Artículo 116.º.—Condiciones de parcelación.

Parcela mínima edificable : las dimensiones de la parcela mínima edificable, según la tipología de edificación, tendrán los siguientes valores mínimos:

Tipo de edificación	Fachada	Fondo	Superficie
* Manzana cerrada (MD)	6,00 m	10,00 m	80,00 m ²
* Manzana cerrada (MM)	15,00 m	25,00 m	400,00 m ²
* Edificación en hilera (EH)	6,50 m	10,00 m	100,00 m ²
* Edificación Aislada (EA)	10,00 m	15,00 m	150,00 m ²
* Edificación Industrial (EI)	10,00 m	15,00 m	150,00 m ²
* Edificación singular (ES)	(*)	(*)	(*)

(*) Para este tipo de edificaciones las dimensiones serán libres, aunque deberán justificarse adecuadamente en relación con la composición edificatoria propuesta y, en todo caso, su autorización, con las modificaciones que estime pertinentes sobre la propuesta realizada en el correspondiente Anteproyecto, corresponde al Ayuntamiento.

Artículo 117.º.—Coeficiente de edificabilidad.

Se medirá sobre la parcela neta edificable y será, igual o inferior a los valores que se relacionan a continuación, dependiendo del uso del suelo afectado.

USO	Coeficiente de edificabilidad máximo
Para Edificación Industrial (EI)	6,00 m ³ /m ²
Para otras tipologías.	2,50 m ² /m ²

Artículo 118.º.—Número de plantas y altura de la edificación.

Según el artículo 44.

Artículo 119.º.—Condiciones de composición y materiales.

Dada la estructura tipológica existente, la composición arquitectónica de esta zona, se adaptará, en lo posible, a los edificios del entorno.

Se recomienda el uso de muros de fábrica de ladrillo como elemento portante, revestidos por revocos de cemento con terminación de pintura o cal en colores claros o blanco, ladrillo visto, monocapa, etc.

Se recomienda que la carpintería exterior sea de madera o de hierro para pintar y la cerrajería de fundición o forja. En todo caso, quedaría excluido el uso de carpintería de aluminio en su color.

Se autoriza la montera de vidrio armado sobre estructura metálica en el caso de tipología MD siempre que se garantice la ventilación del mismo y la altura no sobresalga del pretil de azotea.

Se respetarán íntegramente las Condiciones establecidas en los artículos 81 a 87 de estas Normas.

Artículo 120.º.—Otras condiciones.

Se acompañan a continuación otras condiciones de edificación que deberán cumplir las actuaciones que se pretenda realizar en esta Zona, agrupadas atendiendo a la tipología de edificación autorizable.

120.1. Edificación en manzana cerrada densa con patio de parcela (MD).

* Máxima ocupación de parcela: será del 80% de la parcela neta, pudiendo llegar al 100% en planta baja cuando dicha planta no sea de uso residencial.

* Fondo máximo edificable: 25,00 metros.

En el caso de que la edificación no ocupe la totalidad de la parce-

la, el exceso de fondo se podrá destinar a patio trasero, corral, huerto familiar, etc..., con un cerramiento de altura mínima 3,00 metros.

120.2. Edificación en manzana cerrada con patio de manzana (MM).

- * Máxima ocupación de parcela: será del 75%.
- * Fondo máximo edificable: 25,00 metros (medidos desde la fachada al patio de manzana).

En el patio de manzana no se permitirá ninguna edificación, excepto la subterránea con destino a garaje-aparcamiento.

- * Patio mínimo: el diámetro del círculo inscrito en planta tendrá un valor mínimo de 6,00 metros.

120.3. Edificación en hilera (EH).

- * Máxima ocupación de parcela: será del 75%.
- * Materiales: en los paramentos exteriores se podrán emplear los siguientes:

Piedra natural o labrada.
Revocos a la cal o similares.
Ladrillo visto o monocapa.

120.4. Edificación Industrial (EI).

- * Máxima ocupación de parcela: será del 75%, pudiéndose llegar al 100% en planta baja.

120.5. Edificación singular (ES).

- * Máxima ocupación de parcela: será del 75%.
- * Cerramientos: el cerramiento de las parcelas será de setos vivos, cerrajería o malla metálica, sin que la obra de fábrica de los muros pueda exceder de 0,70 metros, medidos desde la rasante de acerado.

120.6. Edificación Aislada (AS).

- * Máxima ocupación de parcela: será del 75%, de la parcela neta.
- * Retranqueo de fachada: mínimo tres metros (3,00 m).
- * Retranqueos interiores: mínimo tres metros (3,00 m).
- * Cerramientos: el cerramiento de las parcelas será de setos vivos, cerrajería o malla metálica, sin que la obra de fábrica de los muros pueda excederse de 0,70 metros, medidos desde la rasante de acerado.
- * Materiales: en los paramentos exteriores se podrán emplear los siguientes:

Piedra natural o labrada.
Revocos a la cal o similares.
Ladrillo visto o monocapa.

CAPITULO IV

CONDICIONES PARTICULARES DE LA ZONA 3: RESIDENCIAL

Artículo 121.º.—Definición y delimitación.

Su delimitación gráfica figura en los planos incluidos en estas Normas subsidiarias.

Corresponde a las Unidades de Ejecución UE-7 y UE-8 en terrenos de la dehesa Boyal.

Artículo 122.º.—Condiciones de uso.

Se autorizan los siguientes usos:

- Residencial (RU y RC).
- Garaje-aparcamiento y servicios del automóvil (G1, G2 y G3)
- Industria y almacenaje : categorías 1.ª y 2.ª (I1, I2)
- Servicios: (SO, SC, SH, SS)
- Equipamiento comunitario: Todos los usos pormenorizados definidos en el artículo 62.
- Espacios libres (LV y LP).
- Infraestructura: abastecimiento de agua (IA) excepto instalaciones de depuración
- Infraestructuras saneamiento (IS), excepto instalaciones de depuración de aguas residuales.
- Infraestructura Energía eléctrica (IE), excepto subestaciones y nuevas líneas de alta tensión aéreas.
- Infraestructura Alumbrado público (IL).
- Infraestructura Telefonía (IT).
- Transportes y comunicaciones: red viaria (TV).

Artículo 123.º.—Tipología de edificación.

De acuerdo con las definiciones contenidas en el art. 39, se autorizan las siguientes:

- * Edificación en Manzana cerrada Densa con patio de parcela (MD).
- * Edificación en Manzana cerrada con patio de manzana (MM).
- * Edificación aislada (AS).
- * Edificación en Hilera (EH).
- * Edificación singular (ES).

Artículo 124.º.—Condiciones de parcelación.

Parcela mínima edificable: las dimensiones de la parcela mínima edificable, según la tipología de edificación, tendrán los siguientes valores mínimos:

Tipo de edificación	Fachada	Fondo	Superficie
* Manzana cerrada (MD)	8,00 m	10,00 m	100,00 m ²
* Manzana cerrada (MM)	15,00 m	25,00 m	400,00 m ²
* Edificación Aislada (AS)	10,00 m	15,00 m	150,00 m ²
* Edificación en Hileras (EH)	6,50 m	10,00 m	100,00 m ²
* Edificación singular (ES)	(*)	(*)	(*)

(*) Para este tipo de edificaciones las dimensiones serán libres, aunque deberán justificarse adecuadamente en relación con la composición edificatoria propuesta y, en todo caso, su autorización, con las modificaciones que estime pertinentes sobre la propuesta realizada en el correspondiente Anteproyecto, corresponde al Ayuntamiento.

Artículo 125.º.—Coeficiente de edificabilidad.

Será el que resulte de aplicar las condiciones anteriores y, aplicando sobre la superficie de la parcela neta edificable, no será superior a 2,50 m²/m².

Artículo 126.º.—Número de plantas y altura de la edificación.

Según el artículo 44.

Podrá realizarse la construcción de espacios dedicados a vivienda en el volumen interior de las cubiertas, siempre que no se abran huecos a fachada ni se dejen terrazas, con pendiente máxima en los faldones del 45% y siendo la altura máxima de la cumbrera no superior a trece metros cincuenta centímetros (13,50 m). A efectos de edificabilidad se contabilizarán estas superficies a partir de una altura libre mínima de un metro sesenta centímetros (1,60 m.)

Artículo 127.º.—Condiciones estéticas y de composición.

Se respetarán íntegramente las Condiciones establecidas en los artículos 81 a 87.

Artículo 128.º.—Otras condiciones.

Se acompañan a continuación otras condiciones de edificación que deberán cumplir las actuaciones que se pretenda realizar en esta Zona, agrupadas atendiendo a la tipología de edificación autorizable.

128.1. Edificación en manzana cerrada densa con patio de parcela (MD).

* Máxima ocupación de parcela: será del 80% de la parcela neta, pudiendo llegar al 100% en planta baja cuando dicha planta no sea de uso residencial.

* Fondo máximo edificable: 25,00 metros.

En el caso de que la edificación no ocupe la totalidad de la parcela, el exceso de fondo se podrá destinar a patio trasero, corral, huerto familiar, etc..., con un cerramiento de altura mínima 3,00 metros.

128.2. Edificación en manzana cerrada con patio de manzana (MM).

* Máxima ocupación de parcela: será del 75% de la parcela neta.

* Fondo máximo edificable: 25,00 metros (medidos desde la fachada al patio de manzana).

En el patio de manzana no se permitirá ninguna edificación, excepto la subterránea con destino a garaje-aparcamiento.

* Patio mínimo: el diámetro del círculo inscrito en planta tendrá un valor mínimo de 6,00 metros.

128.3. Edificación Aislada (AS).

* Máxima ocupación de parcela: será del 75%, de la parcela neta.

* Retranqueo de fachada: mínimo tres metros (3,00 m).

* Retranqueos interiores: mínimo tres metros (3,00 m).

* Cerramientos: el cerramiento de las parcelas será de setos vivos, cerrajería o malla metálica, sin que la obra de fábrica de los muros pueda excederse de 0,70 metros, medidos desde la rasante de acerado.

* Materiales: en los paramentos exteriores se podrán emplear los siguientes:

Piedra natural o labrada.
Revocos a la cal o similares.
Ladrillo visto o monocapa.

128.4. Edificación en hilera (EH).

* Máxima ocupación de parcela: será del 75%, de la parcela neta.

* Materiales: en los paramentos exteriores se podrán emplear los siguientes:

Piedra natural o labrada.
Revocos a la cal o similares.
Ladrillo visto o monocapa.

128.5.-Edificación singular (ES).

- * Máxima ocupación de parcela: será del 75%, de la parcela neta.
- * Cerramientos: el cerramiento de las parcelas será de setos vivos, cerrajería o malla metálica, sin que la obra de fábrica de los muros pueda exceder de 0,70 metros, medidos desde la rasante de acerado.

CAPITULO V

CONDICIONES PARTICULARES DE LA ZONA 4: INDUSTRIAL

Artículo 129.º.—Definición y delimitación.

Corresponde a la situada a las salidas hacia Plasencia y hacia Pozuelo del Zarcón. Su delimitación figura en los planos incluidos en estas Normas Subsidiarias.

Artículo 130.º.—Condiciones de uso.

Se autorizan los siguientes usos:

- Residencial Unifamiliar (*).
- Garaje-aparcamiento y servicios automóvil (G1, G2 , G3 y G4).
- Industria y almacenaje : categorías 1.ª, 2.ª, 3.ª y 4.ª (I1, I2, I3, I4).
- Servicios: Oficinas (SO); Comercial (SC); Hotelero y Hostelero (SH): restringido a los casos de restaurantes, cafés, bares. Prohibido los correspondientes a alojamiento (hoteles, hostales, etc...); Sociorrecreativo (SS).
- Equipamiento comunitario : (EA, ED, ES-1, ES-2, EU).
- Espacios libres: (LV y LP).
- Infraestructuras abastecimiento de agua (IA), excepto instalaciones de depuración.
- Infraestructuras saneamiento (IS), excepto instalaciones de depuración de aguas residuales.
- Infraestructura Energía eléctrica (IE), excepto subestaciones y nuevas líneas de alta tensión aéreas.
- Infraestructura Alumbrado público (IL).
- Infraestructura Telefonía (IT).
- Transportes y comunicaciones: red viaria (TV).

(*). Restringido a las viviendas necesarias para el servicio de vigilancia y guardería de las instalaciones que se autoricen.

Artículo 131.º.—Tipología de edificación.

De acuerdo con las definiciones contenidas en el art. 39, se autorizan las siguientes:

- * Edificación Industrial (EI).
- * Edificación singular (ES).
- * Edificación aislada (EA).

Artículo 132.º.—Condiciones de parcelación.

Parcela mínima edificable: las dimensiones de la parcela mínima edificable, según la tipología de edificación, tendrán los siguientes valores mínimos

Tipo de edificación	Fachada	Fondo	Superficie
* Edificación Industrial (EI)	10,00 m	20,00 m	300,00 m ²
* Edificación Aislada (EA)	10,00 m	15,00 m	150,00 m ²
* Edificación singular (ES)	(*)	(*)	(*)

(*) Para este tipo de edificaciones las dimensiones serán libres, aunque deberán justificarse adecuadamente en relación con la composición edificatoria propuesta y, en todo caso, su autorización, con las modificaciones que estime pertinentes sobre la propuesta realizada en el correspondiente Anteproyecto, corresponde al Ayuntamiento.

Artículo 133.º.—Coeficiente de edificabilidad.

Se medirá sobre la parcela neta edificable y será, igual o inferior a los valores que se relacionan a continuación, dependiendo del uso del suelo afectado.

USO	Coeficiente de edificabilidad máximo
Para Edificación Industrial (EI)	6,00 m ³ /m ²
Para otras tipologías	2,00 m ² /m ²

Artículo 134.º.—Número de plantas y altura de la edificación.

Según el artículo 44, excepto para tipología no industrial donde se permitirán dos (2) plantas y siete metros (7,00 m.) de altura.

Artículo 135.º.—Condiciones estéticas y de composición.

Se respetarán íntegramente las Condiciones establecidas en los artículos 81 a 87.

— La composición se adaptará al entorno, evitando tonos, materiales y efectos visuales discordantes. La interpretación de estas condiciones corresponde al Ayuntamiento.

— La utilización de fibrocemento, chapa galvanizada, placas traslúci-

das y materiales similares (distintos de la Teja árabe o plana, cerámicas o de hormigón de color rojo, que son los que se recomiendan en todo caso), queda sujeta a la autorización del Ayuntamiento, individualizada para cada actuación, con las restricciones que se consideren convenientes en cuanto a color, calidad, textura, etc.

— Los espacios libres de la parcela deberán destinarse a aparcamiento, circulaciones interiores y ajardinamientos.

Artículo 136.º.—Otras condiciones.

Se acompañan a continuación otras condiciones de edificación que deberán cumplir las actuaciones que se pretenda realizar en esta Zona, agrupadas atendiendo a la tipología de edificación autorizable.

136.1. Edificación Industrial (EI).

* Máxima ocupación de parcela: será del 75%, pudiéndose llegar al 100% en planta baja.

136.2. Edificación singular (ES).

* Máxima ocupación de parcela: será del 75%.

* Cerramientos: el cerramiento de las parcelas será de setos vivos, cerrajería o malla metálica, sin que la obra de fábrica de los muros pueda exceder de 0,70 metros, medidos desde la rasante de acerado.

136.3. Edificación Aislada (AS).

* Máxima ocupación de parcela: será del 75%, de la parcela neta.

* Retranqueo de fachada: mínimo tres metros (3,00 m).

* Retranqueos interiores: mínimo tres metros (3,00 m).

* Cerramientos: el cerramiento de las parcelas será de setos vivos, cerrajería o malla metálica, sin que la obra de fábrica de los muros pueda excederse de 0,70 metros, medidos desde la rasante de acerado.

* Materiales: en los paramentos exteriores se podrán emplear los siguientes:

Piedra natural o labrada.

Revocos a la cal o similares.

Ladrillo visto o monocapa.

CAPITULO VI

CONDICIONES PARTICULARES DE LA ZONA 5: EQUIPAMIENTOS

Artículo 137.º.—Definición y delimitación.

Incluye esta zona un conjunto discontinuo de terrenos situados en

distintas áreas del Suelo Urbano con diferentes superficies y usos pormenorizados de Equipamiento comunitario.

Su delimitación figura en el plano n.º 4.2. de los incluidos en estas Normas Subsidiarias.

Artículo 138.º.—Condiciones de uso.

Se autorizan los siguientes usos:

— Equipamiento Comunitario: todos los usos pormenorizados definidos en el artículo 62.

— Espacios libres: (LV y LP).

— Infraestructuras abastecimiento de agua (IA), excepto instalaciones de depuración.

— Infraestructuras saneamiento (IS), excepto instalaciones de depuración de aguas residuales.

— Infraestructura Energía eléctrica (IE), excepto subestaciones y nuevas líneas de alta tensión aéreas.

— Infraestructura Alumbrado público (IL).

— Infraestructura Telefonía (IT).

— Transportes y comunicaciones: red viaria (TV).

Artículo 139.º.—Tipología de edificación.

De acuerdo con las definiciones contenidas en el art. 39, se autorizan las siguientes:

* Edificación en Manzana cerrada Densa con patio de parcela (MD).

* Edificación en Manzana cerrada con patio de manzana (MM).

* Edificación Aislada (AS).

* Edificación singular (ES).

Se autorizan únicamente las edificaciones que sean necesarias para el desarrollo de la actividad o uso autorizado.

Artículo 140.º.—Condiciones de parcelación.

Parcela mínima edificable: las dimensiones de la parcela mínima edificable, según la tipología de edificación, tendrán los siguientes valores mínimos.

Tipo de edificación	Fachada	Fondo	Superficie
* Manzana cerrada (MD)	8,00 m	10,00 m	100,00 m ²
* Manzana cerrada (MM)	15,00 m	25,00 m	400,00 m ²
* Manzana aislada (AS)	10,00 m	15,00 m	150,00 m ²
* Edificación singular (ES)	(*)	(*)	(*)

(*) Para este tipo de edificaciones las dimensiones serán libres, aunque deberán justificarse adecuadamente en relación con la composición edificatoria propuesta y, en todo caso, su autorización, con las modificaciones que estime pertinentes sobre la propuesta realizada en el correspondiente Anteproyecto, corresponde al Ayuntamiento.

Artículo 141.º.—Coeficiente de Edificabilidad.

Todas las instalaciones reunirán las características mínimas necesarias para el desarrollo de cada actividad específica, de acuerdo con las disposiciones e instrucciones que le sean de aplicación.

Todos aquellos establecimientos en que se puedan desarrollar actividades con asistencia de espectadores cumplirán las determinaciones al respecto de los mismos que se contienen en el Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.

Artículo 142.º.—Número de plantas y altura de la edificación.

Según el artículo 44.

Artículo 143.º.—Otras Condiciones.

Se acompañan a continuación otras condiciones de edificación que deberán cumplir las actuaciones que se pretenda realizar en esta Zona, agrupadas atendiendo a la tipología de edificación autorizable.

143.1. Edificación en manzana cerrada densa con patio de parcela (MD).

- * Máxima ocupación de parcela: será del 80% de la parcela neta.
- * Fondo máximo edificable: 25,00 metros.

143.2. Edificación en manzana cerrada con patio de manzana (MM).

- * Máxima ocupación de parcela: será del 75% de la parcela neta.
- * Fondo máximo edificable: 25,00 metros (medidas desde la fachada hasta el patio de manzana).
- * Patio mínimo: el diámetro del círculo inscrito en planta tendrá un valor mínimo de 6,00 metros.

143.3. Edificación aislada (AS).

- * Máxima ocupación de parcela: será del 75%.
- * Retranqueo de fachada: mínimo 3,00 metros.
- * Retranqueos interiores: mínimo 3,00 metros.
- * Materiales: en los paramentos exteriores se podrán emplear los siguientes:
Piedra natural o labrada.
Revocos a la cal o similares.
Ladrillo visto o monocapa.

* Cerramientos: el cerramiento de las parcelas será de setos vivos, cerrajería o malla metálica, sin que la obra de fábrica de los muros pueda exceder de 0,70 metros, medidos desde la rasante de acerado.

143.4.—Edificación singular (ES).

* Máxima ocupación de parcela: será del 75% de la parcela neta.

* Cerramientos: el cerramiento de las parcelas será de setos vivos, cerrajería o malla metálica, sin que la obra de fábrica de los muros pueda exceder de 0,70 metros, medidos desde la rasante de acerado.

CAPITULO VII

CONDICIONES PARTICULARES DE LA ZONA 6: RESIDENCIAL-POBLADOS

Artículo 144.º.—Definición y delimitación.

Su delimitación gráfica figura en los planos incluidos en estas Normas subsidiarias.

Corresponde a los núcleos de segunda residencia en poblado de Valdeobispo y poblado de Atalaya.

Artículo 145.º.—Condiciones de uso.

Se autorizan los siguientes usos:

- Residencial (RU y RC).
- Garaje-aparcamiento y servicios del automóvil (G1, G2 y G3).
- Industria y almacenaje : categorías 1.ª y 2.ª (I1, I2).
- Servicios: (SO, SC, SH, SS).
- Equipamiento comunitario: Todos los usos pormenorizados definidos en el artículo 62.
- Espacios libres (LV y LP).
- Infraestructura: abastecimiento de agua (IA) excepto instalaciones de depuración.
- Infraestructuras saneamiento (IS), excepto instalaciones de depuración de aguas residuales.
- Infraestructura Energía eléctrica (IE), excepto subestaciones y nuevas líneas de alta tensión aéreas.
- Infraestructura Alumbrado público (IL).
- Infraestructura Telefonía (IT).
- Transportes y comunicaciones: red viaria (TV).

Artículo 146.º.—Tipología de edificación.

De acuerdo con las definiciones contenidas en el art. 39, se autorizan las siguientes:

- * Edificación en Manzana cerrada Densa con patio de parcela (MD).

- * Edificación en Manzana cerrada con patio de manzana (MM).
- * Edificación aislada (AS).
- * Edificación en Hilera (EH).
- * Edificación singular (ES).

Artículo 147.º.—Condiciones de parcelación.

Parcela mínima edificable: las dimensiones de la parcela mínima edificable, según la tipología de edificación, tendrán los siguientes valores mínimos.

Tipo de edificación	Fachada	Fondo	Superficie
* Manzana cerrada (MD)	8,00 m	10,00 m	100,00 m ²
* Manzana cerrada (MM)	15,00 m	25,00 m	400,00 m ²
* Edificación aislada (AS)	10,00 m	15,00 m	150,00 m ²
* Edificación en hilera (EH)	8,00 m	10,00 m	100,00 m ²
* Edificación singular (ES)	(*)	(*)	(*)

(*) Para este tipo de edificaciones las dimensiones serán libres, aunque deberán justificarse adecuadamente en relación con la composición edificatoria propuesta y, en todo caso, su autorización, con las modificaciones que estime pertinentes sobre la propuesta realizada en el correspondiente Anteproyecto, corresponde al Ayuntamiento.

Artículo 148.º.—Coeficiente de edificabilidad.

Será el que resulte de aplicar las condiciones anteriores y , aplicando sobre la superficie de la parcela neta edificable, no será superior a 2,00 m²/m².

Artículo 149.º.—Número de plantas y altura de la edificación.

Según el artículo 44.

Podrá realizarse la construcción de espacios dedicados a vivienda en el volumen interior de las cubiertas, siempre que no se abran huecos a fachada ni se dejen terrazas, con pendiente máxima en los faldones del 45% y siendo la altura máxima de la cumbre superior a trece metros cincuenta centímetros (13,50 m). A efectos de edificabilidad se contabilizan estas superficies a partir de una altura libre mínima de un metro sesenta centímetros. (1,60 m).

Artículo 150.º.—Condiciones estéticas y de composición.

Se respetarán íntegramente las Condiciones establecidas en los artículos 81 a 87.

Artículo 151.º.—Otras condiciones.

Se acompañan a continuación otras condiciones de edificación que deberán cumplir las actuaciones que se pretenda realizar en esta Zona, agrupadas atendiendo a la tipología de edificación autorizable.

151.1. Edificación en manzana cerrada densa con patio de parcela (MD).

* Máxima ocupación de parcela: será del 80% de la parcela neta, pudiendo llegar al 100% en planta baja cuando dicha planta no sea de uso residencial.

* Fondo máximo edificable: 25,00 metros.

En el caso de que la edificación no ocupe la totalidad de la parcela, el exceso de fondo se podrá destinar a patio trasero, corral, huerto familiar, etc..., con un cerramiento de altura mínima 3,00 metros.

151.2. Edificación en manzana cerrada con patio de manzana (MM).

* Máxima ocupación de parcela: será del 75% de la parcela neta.

* Fondo máximo edificable: 25,00 metros (medidos desde la fachada al patio de manzana).

En el patio de manzana no se permitirá ninguna edificación, excepto la subterránea con destino a garaje-aparcamiento.

* Patio mínimo: el diámetro del círculo inscrito en planta tendrá un valor mínimo de 6,00 metros.

151.3. Edificación Aislada (AS).

* Máxima ocupación de parcela: será del 75%, de la parcela neta.

* Retranqueo de fachada: mínimo tres metros (3,00 m).

* Retranqueos interiores: mínimo tres metros (3,00 m).

* Cerramientos: el cerramiento de las parcelas será de setos vivos, cerrajería o malla metálica, sin que la obra de fábrica de los muros pueda excederse de 0,70 metros, medidos desde la rasante de acera.

* Materiales: en los paramentos exteriores se podrán emplear los siguientes:

Piedra natural o labrada.

Revocos a la cal o similares.

Ladrillo visto o monocapa

151.4. Edificación en hilera (EH).

* Máxima ocupación de parcela: será del 75%, de la parcela neta.

* Materiales: en los paramentos exteriores se podrán emplear los siguientes:

Piedra natural o labrada.
Revocos a la cal o similares.
Ladrillo visto o monocapa

151.5. Edificación singular (ES).

- * Máxima ocupación de parcela: será del 75%, de la parcela neta.
- * Cerramientos: el cerramiento de las parcelas será de setos vivos, cerrajería o malla metálica, sin que la obra de fábrica de los muros pueda exceder de 0,70 metros, medidos desde la rasante de acerado.

CAPITULO VIII

CONDICIONES PARTICULARES DE LA ZONA 7: AGRO-GANADERA.

Artículo 152.º.—Definición y delimitación.

Su delimitación gráfica figura en los planos incluidos en estas Normas subsidiarias.

Corresponde a los núcleos de edificación agrupada en Huertas del Cuarto Holgado y de Aceña Nueva.

Artículo 153.º.—Condiciones de uso.

Se autorizan los siguientes usos:

- Residencial (RU). (*)
- Agrícola y ganadero (AA, AG, AC y AS).
- (*) Restringido a las viviendas necesarias para vigilancia y guardería.

Artículo 154.º.—Tipología de edificación.

De acuerdo con las definiciones contenidas en el art. 39, se autorizan las siguientes:

- * Edificación aislada (AS).
- * Edificación en Hilera (EH).
- * Edificación Industrial (EI).
- * Edificación singular (ES).

Artículo 155.º.—Condiciones de parcelación.

Parcela mínima edificable: Las dimensiones de la parcela mínima edificable, según la tipología de edificación, tendrán los siguientes valores mínimos

Tipo de edificación	Fachada	Fondo	Superficie
* Edificación aislada (AS)	10,00 m	15,00 m	150,00 m ²
* Edificación en hilera (EH)	8,00 m	10,00 m	100,00 m ²
* Edificación Industrial (EI)	10,00 m	20,00 m	300,00 m ²
* Edificación singular (ES)	(*)	(*)	(*)

(*) Para este tipo de edificaciones las dimensiones serán libres, aunque deberán justificarse adecuadamente en relación con la composición edificatoria propuesta y, en todo caso, su autorización, con las modificaciones que estime pertinentes sobre la propuesta realizada en el correspondiente Anteproyecto, corresponde al Ayuntamiento.

Artículo 156.º.—Coeficiente de edificabilidad.

Será el que resulte de aplicar las condiciones anteriores y, aplicando sobre la superficie de la parcela neta edificable, no será superior a 1,00 m²/m².

Artículo 157.º.—Número de plantas y altura de la edificación.

El número de plantas máximo será de dos (2) plantas y siete metros (7,00 m.), excepto para la Tipología de Edificación Industrial (EI), que podrá tener como máximo dos (2) plantas y diez metros cincuenta centímetros (10,50 m.).

Podrá realizarse la construcción de espacios dedicados a vivienda en el volumen interior de las cubiertas, siempre que no se abran huecos a fachada ni se dejen terrazas, con pendiente máxima en los faldones del 45% y siendo la altura máxima de la cumbrera no superior a once metros (11,00 m.). A efectos de edificabilidad se contabilizarán superficies a partir de una altura libre mínima de un metro sesenta centímetros (1,60 m.).

Artículo 158.º.—Condiciones estéticas y de composición.

Se respetarán íntegramente las Condiciones establecidas en los artículos 81 a 87.

Artículo 159.º.—Otras condiciones.

Se acompañan a continuación otras condiciones de edificación que deberán cumplir las actuaciones que se pretenda realizar en esta Zona, agrupadas atendiendo a la tipología de edificación autorizable.

159.1. Edificación Aislada (AS).

- * Máxima ocupación de parcela: será del 75%, de la parcela neta.
- * Retranqueo de fachada: mínimo tres metros (3,00 m.).
- * Retranqueos interiores: mínimo tres metros (3,00 m.).

* Cerramientos: el cerramiento de las parcelas será de setos vivos, cerrajería o malla metálica, sin que la obra de fábrica de los muros pueda excederse de 0,70 metros, medidos desde la rasante de acerado.

* Materiales: en los paramentos exteriores se podrán emplear los siguientes:

Piedra natural o labrada.
Revocos a la cal o similares.

159.2. Edificación en hilera (EH).

* Máxima ocupación de parcela: será del 75%, de la parcela neta.

* Materiales: en los paramentos exteriores se podrán emplear los siguientes:

Piedra natural o labrada.
Revocos a la cal o similares.

159.3. Edificación Industrial (EI).

* Máxima ocupación de parcela: será del 60%, pudiéndose llegar al 75% en planta baja.

159.4. Edificación singular (ES).

* Máxima ocupación de parcela: será del 75%.

* Cerramientos: el cerramiento de las parcelas será de setos vivos, cerrajería o malla metálica, sin que la obra de fábrica de los muros pueda exceder de 0,70 metros, medidos desde la rasante de acerado.

CAPITULO IX GESTION

Artículo 160.º.—Actuaciones.

160.1. Tipificación.

Las actuaciones necesarias para el cumplimiento y desarrollo del Planeamiento en el Suelo Urbano son las siguientes:

- 1.—Acciones sobre las infraestructuras urbanas;
- 2.—Acciones de promoción o construcción de viviendas.
- 3.—Acciones dotacionales.
- 4.—Actuaciones urbanísticas.

160.2. Ambito de actuación.

En función de sus características diferenciadas y, fundamentalmente, de la propiedad del suelo soporte de las actuaciones a realizar se distinguen los siguientes ámbitos de actuación:

1.—Actuaciones puntuales: relativas a los apartados 1, 2 y 3 del epígrafe anterior, sobre Suelo de Propiedad Pública.

2.—Actuaciones continuas: relativas a las áreas de suelo relacionadas en el apartado 4 del epígrafe anterior, sobre Suelo de Propiedad privada.

160.3. Ejecución.

1.—Para las actuaciones puntuales, la gestión y ejecución de las mismas se realizará progresivamente, en un plazo que no debería ser mayor de cuatro (4) años, con el asesoramiento y la colaboración, técnica y económica, de cuantos Organismos Públicos supramunicipales tengan atribuidas competencias en cada una de ellas.

2.—Para las actuaciones continuas, la gestión y ejecución se realizará, integrada en las «Unidades de Ejecución», conforme a las condiciones relacionadas en los artículos siguientes de este Capítulo.

Artículo 161.º.—Unidades de Ejecución UE-1, UE-2, UE-3 y UE-4.

Objetivo.

Ordenar urbanísticamente el área Sur de la población, desde la Ctra. de Coria hasta la salida hacia Plasencia.

Tramitación.

- Reparcelación
- Urbanización

Condiciones.

— Ordenanzas de aplicación: Las incluidas en el «Capítulo III: Condiciones particulares de la zona 2: Residencial con Tolerancia Industrial» (artículos 113 al 120) del Título VI (Condiciones Particulares en Suelo Urbano).

Artículo 162.º.—Unidades de Ejecución UE-5.

Objetivo.

Ordenar urbanísticamente el área Suroeste del núcleo de población, limitado por C/ de la Feria hasta Espronceda.

Tramitación.

- Reparcelación.
- Urbanización.

Condiciones.

— Ordenanzas de aplicación: Las incluidas en el «Capítulo III: Condiciones particulares de la zona 2: Residencial con Tolerancia Industrial» (artículos 113 al 120) del Título VI (Condiciones Particulares en Suelo Urbano).

Artículo 163.º.—Unidades de Ejecución UE-6.

Objetivo.

Ordenar urbanísticamente parte del área de salida hacia Pozuelo del Zarzón, al derecho de la carretera.

Tramitación.

- Reparcelación.
- Urbanización.

Condiciones.

— Ordenanzas de aplicación: Las incluidas en el «Capítulo III: Condiciones particulares de la Zona 2: Residencial con Tolerancia Industrial» (artículos 113 al 120) del Título VI (Condiciones Particulares en Suelo Urbano).

Artículo 164.º.—Unidades de Ejecución UE-7 y UE-8.

Objetivo.

Ordenar urbanísticamente las áreas residenciales en la Dehesa Boyal, de propiedad Municipal.

La unidad UE-7. al Sur de la Ctra. de Pozuelo y la UE-8. al Norte, alrededor de las instalaciones deportivas.

Tramitación.

- Urbanización

Condiciones.

— Ordenanzas de aplicación: Las incluidas en el «Capítulo IV: Condiciones particulares de la zona 3: Residencial» (artículos 121 al 128) del Título VI (Condiciones Particulares en Suelo Urbano).

Artículo 165.º.—Unidades de Ejecución UE-9.

Objetivo.

Ordenar urbanísticamente el área Noroeste del núcleo de población, entre el Camino de Fuente Corte y C/ Las Peñitas.

Tramitación.

- Reparcelación.
- Urbanización.

Condiciones.

— Ordenanzas de aplicación: Las incluidas en el «Capítulo III: Condiciones particulares de la Zona 2: Residencial con Tolerancia Industrial» (artículos 113 al 120) del Título VI (Condiciones Particulares en Suelo Urbano).

Artículo 166.º.—Unidades de Ejecución UE-10, UE-11 y UE-12.

Objetivo.

Ordenar urbanísticamente el área Noroeste del núcleo de Población, entre C/ Rengadilla, Cj. Rengadilla, Cj. Carril y C/ Bravo Murillo.

Su definición gráfica figura en los planos incluidos en estas Normas.

Tramitación.

- Reparcelación.
- Urbanización.

Condiciones.

— Ordenanzas de aplicación: Las incluidas en el «Capítulo III: Condiciones particulares de la zona 2: Residencial con Tolerancia Industrial» (artículos 113 al 120) del Título VI (Condiciones Particulares en Suelo Urbano).

Artículo 167.º.—Poblado de Valdeobispo.

Objetivo.

Ordenar urbanísticamente el poblado de Valdeobispo para la creación de dotaciones urbanísticas y equipamiento comunitario.

Tramitación.

— El Ayuntamiento de Montehermoso tendrá la potestad de exigir o redactar un Plan Especial de Reforma Inferior para conseguir los objetivos marcados.

— Podrán contener la delimitación de las Unidades de Ejecución que considere necesario.

Condiciones.

— Ordenanzas de aplicación: Las incluidas en el «Capítulo VII: Condiciones particulares de la zona 6: Residencial-Poblados» (artículos 144 al 151) del Título VI (Condiciones Particulares en Suelo Urbano).

Artículo 168.º.—Poblado de Atalaya.

Objetivo.

Ordenar urbanísticamente el poblado de Atalaya para la creación de dotaciones urbanísticas y equipamiento comunitario.

Tramitación.

— El Ayuntamiento de Montehermoso tendrá la potestad de exigir o redactar un Plan Especial de Reforma Inferior para conseguir los objetivos marcados.

— Podrán contener la delimitación de las Unidades de Ejecución que considere necesario.

Condiciones.

— Ordenanzas de aplicación: Las incluidas en el «Capítulo VII: Condiciones particulares de la zona 6: Residencial-Pobladors» (artículos 144 al 151) del Título VI (Condiciones Particulares en Suelo Urbano).

Artículo 169.º.—Núcleo de Huerta del Cuarto Holgado.

Objetivo.

Ordenar urbanísticamente el núcleo de la Huerta del Cuarto Holgado para crear las infraestructuras y dotaciones urbanísticas necesarias.

Tramitación.

— El Ayuntamiento de Montehermoso tendrá la potestad de exigir o redactar un Plan Especial de Reforma Inferior para conseguir los objetivos marcados.

— Podrán contener la delimitación de las Unidades de Ejecución que considere necesario.

Condiciones.

— Ordenanzas de aplicación: Las incluidas en el «Capítulo VIII: Condiciones particulares de la zona 7: Agro-Ganadera» (artículos 152 al 159) del Título VI (Condiciones Particulares en Suelo Urbano).

Artículo 170.º.—Núcleo de Aceña Nueva.

Objetivo.

Ordenar urbanísticamente el núcleo Aceña Nueva para crear las infraestructuras y dotaciones urbanísticas necesarias.

Tramitación.

— El Ayuntamiento de Montehermoso tendrá la potestad de exigir o redactar un Plan Especial de Reforma Inferior para conseguir los objetivos marcados.

— Podrán contener la delimitación de las Unidades de Ejecución que considere necesario.

Condiciones.

— Ordenanzas de aplicación: Las incluidas en el «Capítulo VIII: Condiciones particulares de la zona 7: Agro-Ganadera» (artículos 152 al 159) del Título VI (Condiciones Particulares en Suelo Urbano).

Artículo 171.º.—Equipamientos.

Objetivo.

La dotación del equipamiento comunitario, regulando el conjunto discontinuo de distintas áreas del Suelo Urbano.

Se incluirá en esta zona además de las áreas señaladas, las que el

Ayuntamiento considere necesario en terrenos que sean o pasen a ser su propiedad en un futuro.

Condiciones.

— Ordenanzas de aplicación: Las incluidas en el «Capítulo VI: Condiciones particulares de la zona 5: Equipamientos» (artículos 137 al 143) del Título VI (Condiciones Particulares en Suelo Urbano).

TITULO VII

CONDICIONES PARTICULARES EN SUELO APTO PARA URBANIZAR

CAPITULO I

DIVISION NORMATIVA

Artículo 172.º.—División Normativa. Delimitación y Superficie.

Se define un único Sector (Sector 1) de uso industrial, al Oeste del núcleo urbano, en la Dehesa Boyal, su superficie total es de 31,9582 Has, ya delimitado en las antiguas Normas Subsidiarias. Posee un Plan Parcial aprobado definitivamente el 25 de abril de 1995 y un Proyecto de Urbanización aprobado definitivamente el 28 de septiembre de 1995.

CAPITULO II

CONDICIONES PARTICULARES DEL SECTOR 1

Artículo 173.º.—Condiciones de uso.

Uso característico:

—Industrial y almacenaje, categorías 1.ª, 2.ª, 3.ª y 4.ª (I2, I3)

Usos compatibles:

— Residencial Unifamiliar (*).

— Garaje-aparcamiento y servicios automóvil (G1, G2, G3 y G4).

— Servicios: Oficinas (SO); Comercial (SC); Hotelero y Hostelero (SH); restringido a los casos de restaurantes, cafés, bares. Prohibido los correspondientes a alojamiento (hoteles, hostales, etc...); Sociorrecreativo (SS).

— Equipamiento comunitario: (EA, ED, ES-1, ES-2, EU).

— Espacios libres: (LV y LP).

— Infraestructuras abastecimiento de agua (IA).

— Infraestructuras saneamiento (IS).

— Infraestructura Energía eléctrica (IE), excepto subestaciones y nuevas líneas de alta tensión aéreas.

- Infraestructura Alumbrado público (IL).
- Infraestructura Telefonía (IT).
- Transportes y comunicaciones: red viaria (TV).

(*) Restringido a las viviendas necesarias para el servicio de vigilancia y guardería de las instalaciones que se autoricen.

Artículo 174.º.—Condiciones de Planeamiento.

1.—El Sector será objeto de un único Plan Parcial.

Artículo 175.º.—Tipología de edificación.

Se autorizan, de entre los definidos en el artículo, 39, los siguientes tipos de edificación:

- * Edificación Industrial (EI).
- * Edificación singular (ES).
- * Edificación Aislada (EA).

Artículo 176.º.—Condiciones de parcelación.

Parcela mínima edificable: las dimensiones de la parcela mínima edificable, según la tipología de edificación, tendrán los siguientes valores mínimos

Tipo de edificación	Fachada	Fondo	Superficie
* Edificación Industrial (EI)	10,00 m	20,00 m	300,00 m ²
* Edificación singular (ES)	(*)	(*)	(*)
* Edificación Aislada (EA)	10,00 m	15,00 m	150,00 m ²

(*) Para este tipo de edificaciones las dimensiones serán libres, aunque deberán justificarse adecuadamente en relación con la composición edificatoria propuesta y, en todo caso, su autorización, con las modificaciones que estime pertinentes sobre la propuesta realizada en el correspondiente Anteproyecto, corresponde al Ayuntamiento.

Artículo 177.º.—Condiciones de aprovechamiento.

1.—Máxima ocupación de parcela:

- Uso industria y almacenaje: 80% de la parcela neta edificable.
- Todas las parcelas tendrán un retranqueo frontal de cinco metros (5,00 m.) que se utilizará para aparcamientos.

2. Altura máxima de edificación:

- Según el artículo 44, excepto para tipología no industrial donde se permiten dos (2) plantas y siete metros (7,00 m.) de altura.

3. Edificabilidad máxima respecto a la parcela neta edificable:

- Uso industrial y almacenaje : 6,00 m³/m²
- Otros usos : 2 m²/m²

4. Edificabilidad máxima respecto a la superficie total de Sector:

- 1,10 m²/m²

5. Limitaciones a la zonificación

- Superficie máxima suelo industrial: 214.500 m².
- Superficie mínima suelo viales: 35.000 m².

Artículo 178.º.—Dotaciones.

El Plan Parcial señalará las reservas de suelo para dotaciones, así como su localización concreta, con los siguientes valores mínimos:

A).—Sistema de espacios libres de dominio y uso público.

El diez por ciento (10%) de la superficie total del Sector.

Respecto a las condiciones que deben cumplir cada uno de los elementos dotacionales anteriores para ser considerados como tales, se estará a lo indicado en el artículo 4 del Anexo al Reglamento de Planeamiento.

B).—Servicios de interés público y social.

Parque deportivo: dos por ciento (2%) de la superficie total del Sector.

Equipamiento comercial: uno por ciento (1%) de la superficie total del Sector.

Equipamiento social: uno por ciento (1%) de la superficie total del Sector.

C).—Plazas de aparcamiento.

Una (1) por cada 100 metros cuadrados de edificación.

CAPITULO III

GESTION

Artículo 179.º.—Actuaciones.

Las actuaciones a desarrollar para el cumplimiento del Planeamiento en el Suelo Apto para Urbanizar consisten en la redacción, gestión y ejecución del Plan Parcial y posterior Proyecto de Urbanización correspondiente al Sector 1.

En la actualidad se encuentra aprobado provisionalmente el Plan Parcial.

La actual normativa sería aplicable en caso de modificación de éste o redacción de un Plan Parcial nuevo.

La promoción sería Pública y las cesiones el 15% del Aprovechamiento tipo del Area de Reparto no procede al ser todo el Area de propiedad Municipal.

TITULO VIII

CONDICIONES PARTICULARES EN SUELO NO URBANIZABLE

CAPITULO I

NORMAS DE CARACTER GENERAL

Artículo 180.º.—Régimen Urbanístico.

180.1. Destino.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 de la «Ley del Suelo-1992», los terrenos clasificados como Suelo No Urbanizable no podrán destinarse a uso distinto del agrícola, forestal, ganadero, cinegético y, en general, de los vinculados a la utilización racional de los recursos naturales, conforme a lo establecido en la legislación urbanística y sectorial que los regule.

180.2. Prohibiciones y autorizaciones.

Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 16 de la «Ley del Suelo-1992», que se transcribe a continuación:

1. En las transferencias de propiedad, divisiones y segregaciones de terrenos en esta clase de suelo no podrán efectuarse fraccionamientos en contra de lo dispuesto en la legislación agraria, o en otra aplicable, para la consecución de sus correspondientes fines.

2. En el Suelo No Urbanizable, quedan prohibidas las parcelaciones urbanísticas y habrá de garantizarse su preservación del proceso de desarrollo urbano, sin perjuicio de lo que la legislación aplicable establezca sobre régimen de los asentamientos o núcleos rurales en esta clase de suelo.

3. Además de las limitaciones que resulten aplicables en virtud de otras normas se observarán las siguientes reglas:

1.ª. No se podrán realizar otras construcciones que las destinadas a explotaciones agrícolas que guarden relación con la naturaleza, extensión y utilización de la finca y se ajusten en su caso a los planes o normas de los órganos competentes en materia de agricultura, así como las construcciones e instalaciones vinculadas a la ejecución, entretenimiento y servicio de las obras públicas. Las citadas construcciones e instalaciones podrán ser autorizadas por los Ayuntamientos.

2.ª. Podrán autorizarse por el órgano autonómico competente edificaciones e instalaciones de utilidad pública o interés social que hayan de emplazarse en el medio rural, así como edificios aislados destinados a vivienda familiar, en lugares en los que no exista posibilidad de formación de un núcleo de población, de acuerdo con el siguiente procedimiento:

a) Petición ante el Ayuntamiento, con justificación en su caso de la utilidad pública o interés social.

b) Informe del Ayuntamiento que, junto con la documentación presentada, se elevará por éste al órgano autonómico competente.

c) Información pública durante veinte días, al menos.

d) Resolución definitiva del órgano autonómico.

(La autorización señalada se entiende sin perjuicio de la necesidad de obtener licencia municipal, siguiendo el procedimiento detallado en el artículo 25 de estas Normas).

4. Para autorizar e inscribir en el Registro de la Propiedad escrituras de declaración de obra nueva se estará a lo dispuesto en el artículo 37.2. de la «Ley del Suelo-1992 ».

Cabe señalar que, para el Término Municipal de Montehermoso, la unidad mínima de cultivo, según la O.M. de 27 de mayo de 1958 del Ministerio de Agricultura, es de 2,50 Has. en secano y 0,25 Has. en regadío.

180.3. Utilidad pública e interés social.

* Se entenderá que existe utilidad pública o interés social en los casos de equipamientos comunitarios escolares, asistenciales, deportivos, sanitarios y religiosos, instalaciones de infraestructuras (captaciones de agua, depuradoras, subestaciones de energía eléctrica, vertederos de residuos sólidos, etc...), cementerios, instalaciones de acampada, industrias extractivas o de transformación ligadas a un área determinada, y otros similares, siempre que se justifique la necesidad de su instalación en el medio rural.

* Asimismo el interés social podrá justificarse en la cantidad y calidad de puestos de trabajo a crear, pero nunca privará sobre los criterios medio-ambientales.

Artículo 181.º.—Formación de Núcleos de Población

Con carácter general, las actuaciones, construcciones o instalaciones que se pretendan emplazar en Suelo No Urbanizable, no podrán incurrir en ninguna de las condiciones objetivas señaladas en el artículo 191, para evitar la formación de núcleos de población.

Artículo 182.º.—Parcelaciones Urbanísticas.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16.2 de la «Ley del Suelo-1992», en Suelo No Urbanizable quedan prohibidas las parcelaciones urbanísticas, entendiéndose por tal la división simultánea o sucesiva de terrenos en dos o más lotes cuando pueda dar lugar a la constitución de un núcleo de población.

Para la aplicación de este artículo se estará a la definición de núcleo de población y a las condiciones objetivas que pueden dar lugar a la formación de un núcleo de población, incluidas en los artículos 190 y 191, respectivamente, de estas Normas.

CAPITULO II DIVISION NORMATIVA

Artículo 183.º.—División Normativa.

En función de sus diferentes características, el Suelo No Urbanizable, se divide en las siguientes categorías:

1. Suelo No Urbanizable Genérico.
2. Suelo No Urbanizable Protegido.

183.1. Suelo No Urbanizable Genérico.

Integran el Suelo No Urbanizable Genérico los terrenos del Término Municipal de Montehermoso no clasificados como Suelo Urbano o Suelo Apto para Urbanizar, ni incluidos en el Suelo No Urbanizable Protegido relacionado en el apartado 183.2. siguiente.

183.2. Suelo No Urbanizable Protegido.

Integran esta categoría de Suelo los terrenos ocupados por la vías Pecuarias siguientes:

1.º.—Colada del Cordel de Morcillo a Santibáñez.

Anchura variable: máxima, veinticinco metros (25 m.); mínima, quince metros (15,00 m.). Longitud total aproximada: once mil metros (11.000 m.). Dirección General considerada: de NE. a SO., de E. a O. y de NE. a SO.

Tramo 1.º.—Fuera zona de Concentración, longitud 10.300 m. Con dirección de NE. a SO., procedente del Término Municipal de Aceituna, penetra en el de Montehermoso, por «La Morisca», siguiendo el camino de Santibáñez.

Por la «Morisca», después de un recorrido aproximado de unos novecientos metros (900 m.), hace ángulo, modifica su dirección y con la de E. a O., se dirige al camino de Aceituna a Carcaboso, que, a

su vez, resulta ser la vía pecuaria, que, con la denominación de Colada de Aceituna a la Barca, se clasifica.

Después de cruzar la precitada Colada de Aceituna a la Barca, sin abandonar el camino de Santibáñez y con la dirección indicada de E. a O., se dirige por «Piedra de Burro», forma curva y, seguidamente y con dirección NE. a SO., cruza el arroyo de Aceituna por el Puente de Piedra, en el paraje de su nombre o «Lagar de la Puente».

Prosiguiendo su recorrido por el camino de Santibáñez, se dirige por Valdelavaca, alcanza el camino de Hinojal, continúa por «Los tresmalez» y en ella pueden abreviar los ganados. En este punto o lugar, se juntan con la que se describe, por el NO. La Colada del Camino de Aceituna y por el SE. la Colada del Vado Gorrinoso, penetrando seguidamente en el pueblo de Montehermoso, por el que discurre por las calles de Cervantes, Pizarro, 2.º. de Barrio-Nuevo y General Mola, por la que sale fuera del pueblo a la carretera de Morcillo a Montehermoso y se dirige a la Cruz del Ruedo.

Apareciendo construida dentro de la zona que se describe, la carretera de Morcillo por ella prosigue al «Valle de los Linares» donde se aparta a la derecha y sensiblemente paralela a ella, continúa al Portal del Tío Victorio, cruza la precitada carretera, que pasa a mano contraria y por la Cuesta de Morcillo atraviesa el Canal del Embalse de Valdeobispo y nuevamente aparece construida dentro de la vía pecuaria la carretera de Morcillo a Montehermoso y por ella se dirige y llega al límite de la zona que se concentra, aproximadamente unos doscientos metros antes de alcanzar el Arroyo del Madroñal.

Tramo 2.º.—Dentro de Zona de Concentración. Longitud, setecientos metros.

En el límite que determina la Zona de terrenos que se concentran, punto donde se acaba la descripción del Tramo Primero, como continuación, tiene su comienzo este segundo, el que con dirección de NE. a SO., siguiendo la carretera de Morcillo a Montehermoso, construida dentro de la vía pecuaria que nos ocupa, se dirige al Arroyo del Abroñigal y después de cruzarlo y hacer un recorrido aproximado de unos quinientos metros por «Los Deslindes» se interna en el término municipal de Guijo de Galisteo.

2.º.—Colada del Camino de Aceituna.

Anchura variable: Máxima de doce metros ; mínima de seis metros.

Longitud total aproximada: Tres mil trescientos metros. Dirección general considerada: de N. a S. y de NC. a SE.

Con la denominación de Colada del Lagar de Zancas, figura esta vía pecuaria, clasificada en el Término Municipal de Aceituna, del que por Pozo Aparicio penetra en el de Montehermoso por la Media Legua y con dirección de N. a S. siguiendo el camino Local de Aceitu-

na a Montehermoso, construido casi en su totalidad dentro de la vía pecuaria que se describe por él se dirige por Cañada de los Molinos, llega a la Ermita de S. Antonio, situada a la izquierda, en cuyo punto o lugar abandona el precitado camino de Aceituna a Montehermoso, modifica su dirección y con la de NE. a SE. continúa por el Carril y calle de Prado a Laguna del Prado, donde pueden abreviar los ganados y se une con la Colada «El Cordel de Morcillo a Santibáñez».

3.º.—Colada del Vado Gorrinoso.

Anchura: variable, máxima de diez metros (10 m.); mínima, de cuatro metros (4 m.). Longitud total aproximada: cinco mil metros (5.000 metros). Dirección general considerada : de NO. a SE.

Tramo 1.º.—Fuera de Zona de Concentración. Longitud calculada : Tres mil metros (3.000 m.).

De la «Laguna del Prado», Colada «El Cordel de Morcillo a Santibáñez», parte esta vía pecuaria «Colada del Vado de Gorrinoso», con dirección de NO. a SE., por la calleja del Prado por donde llega a la «Cruz de María Hernández».

En la «Cruz de María Hernández» pasa dentro de la Colada la carretera local de Plasencia a la Alberca y por ella se dirige, por «Ronquito», «Fuente de los Romeros» y «Muela del Quebrado», alcanzando así el «Vadillo» y «Fuente del Tío Andrés» por donde atreviesa por su parte inferior el Canal Margen derecha del Embalse de Valdeobispo y pasa dentro de la zona de terrenos que se concentran.

Tramo 2.º.— Dentro de Zona de Concentración. Longitud calculada: Dos mil metros (2.000 m.).

Después de atravesar el Canal de Valdeobispo Margen Derecha, siguiendo el camino de Carcaboso, se dirige por «Las Vegas», alcanza el camino de la Gorrinera y por él prosigue al río Alagón, que cruza por el Vado Gorrinoso y penetra en el término municipal de Valdeobispo, por el que continúa.

4.º.—Colada de Aceituna a la Barca.

Anchura variable: Máxima, ocho metros (8,00 m.); mínima, cuatro metros (4,00 m.). Longitud total aproximada: Cinco mil metros (5.000 m.). Dirección general considerada: de N. a S.

Tramo 1.º.—Fuera de Zona de Concentración. Longitud calculada cuatro mil cien metros (4.100 m.).

Con la denominación de Colada del Camino Hondo, figura esta vía pecuaria con el número 5, clasificada en el término municipal de Aceituna, del que penetra en él de Montehermoso por el Arroyo del Gato.

Tomando como centro el camino de Aceituna a Carcaboso o a la Barca, con dirección de N. a S. se dirige por «La Morisca», cruza la Colada «El Cordel de Morcillo a Santibáñez» y poco después el camino de las Posadera. Continúa por «La Moheda», atraviesa el camino del Hinojal y por «Rozas Viejas», alcanza el Canal de Valdeobispo, Margen Derecha, y al cruzarlo, pasa a zona de terrenos que se concentra.

Tramo 2.º.— Dentro de Zona de Concentración. Longitud calculada: Novecientos metros (900 m.). Como continuación del Tramo 1.º, al atravesar el Canal de la Margen Derecha del Embalse de Valdeobispo, tiene su comienzo este tramo 2.º, de la Colada de Aceituna a la Barca, la que, con dirección de N. a S., por el camino de Aceituna a Carcaboso, se dirige y cruza por «Gargantaseca», la carretera local de Plasencia a la Alberca, continúa por «Gargantaseca», atraviesa el arroyo de Aceituna y poco después llega al río Alagón, donde termina en «Barca de Montehermoso».

Cortada totalmente esta vía pecuaria, en «Gargantaseca» por el Canal del Embalse de Valdeobispo de la Margen Derecha del Alagón, en la actualidad no puede ser utilizada por los ganados en tránsito normal.

Artículo 184.º.—Condición general.

En todo el Suelo No Urbanizable, la regulación de los actos de uso del suelo y de la edificación, actividades, procedimientos, etc.. no incluida en las condiciones particulares para cada una de las dos categorías que se detallan en los Capítulos, III y IV de este Título, se hará por lo dispuesto en los Títulos IV y V de estas Normas Urbanísticas.

CAPITULO III

CONDICIONES PARTICULARES DEL SUELO NO URBANIZABLE GENERICO

Artículo 185.º.—Condiciones de uso.

Se autorizan, conforme a lo dispuesto en el artículo los siguientes usos: Suelo.

* Usos permitidos:

- Residencial Unifamiliar (art. 58).
- Garaje-aparcamiento y servicios del automóvil (G3 y G4, art. 59).
- Industrias extractivas o de transformación ligadas a un área de Suelo determinada (I5, art. 60).
- Servicios: Hotelero y Sociorrecreativo (art. 61).
- Equipamiento Comunitario: todos los usos pomenorizados definidos en el art. 62.

- Espacios libres: Zonas verdes (art. 63).
- Agrícola y pecuario: todos los usos pormenorizados definidos en el art. 64.
- Infraestructuras: todos los usos pormenorizados definidos en el art. 65.
- Transportes y comunicaciones: Todos los usos pormenorizados definidos en el art. 66.

Para la autorización de cualquier actividad que implique cualquiera de los anteriores usos, se estará a lo dispuesto en el artículo 180 anterior.

Artículo 186.º.—Otras condiciones.

Las construcciones e instalaciones que se emplacen en este Suelo corresponderán a los usos permitidos, y deberán cumplir, en todos los casos, las siguientes condiciones:

1.ª. La tipología de edificación será AISLADA (AS) para las edificaciones destinadas a vivienda familiar, y AISLADA (AS), INDUSTRIAL (EI) o SINGULAR (ES) para todas las demás (agrícolas, de utilidad pública o interés social).

2.ª. La parcela mínima será de 25.000 m² en terrenos secano y de 2.500 m² en los de regadío.

Para las edificaciones e instalaciones de utilidad pública o interés social que hayan de emplazarse en esta clase de suelo la superficie mínima será de 2.500 m², sea cual fuere el tipo de suelo (secano o regadío) en que se sitúe la actuación.

3.ª. Máxima ocupación de parcela: Será del cinco por ciento (5,00%) en regadío y del uno por ciento (1,00%) en los terrenos de secano, excepto para las edificaciones e instalaciones de utilidad pública o interés social en cualquier clase de suelo (secano o regadío), para las que será del veinte por ciento (20%).

4.ª. Altura máxima de edificación: Será de dos (2) plantas y siete metros cincuenta centímetros (7,50 m.), excepto para la tipología de Edificación Industrial (EI), que podrá tener como máximo dos (2) plantas y diez metros (10,00 m.).

5.ª. Coeficiente de edificabilidad: será, como máximo de 0,05 m²/m². en regadío y de 0,01 m²/m². en los terrenos de secano.

Para las edificaciones e instalaciones de utilidad pública o interés social, en toda clase de suelo, dicho coeficiente será del 0,20 m²/m².

6.ª. Retranqueos: las edificaciones se retranquearán de los linderos de la parcela una distancia no inferior a diez metros (10,00 m.).

7.ª. Separación entre edificaciones: será, como mínimo, igual a la altura.

8.ª. Condición aislada de las edificaciones: para garantizar esta condición, la distancia mínima a cualquier núcleo de población, será de SEISCIENTOS METROS (600,00 m.).

9.ª. Condiciones estéticas: las construcciones que se autoricen en este Suelo deberán:

- Adaptarse al ambiente y entorno físico en que se sitúan.
- No tener características urbanas.
- Utilizar como materiales de acabado en los paramentos exteriores únicamente piedra natural o labrada, ladrillo tipo tejar y revocos a la cal o similares.
- En el caso de cubiertas inclinadas de teja árabe la pendiente no será superior al 40%.

10.ª Los edificios destinados a vivienda familiar deberán cumplir, además de las anteriores condiciones, las siguientes:

A) No se podrá edificar más de una vivienda por parcela, cualquiera que fuera su superficie. La afectación de la vivienda a la parcela (de superficie mínima regulada por la condición 2.ª anterior), deberá quedar reflejada en el Registro de la Propiedad.

B) Distancia mínima a otra vivienda: TRESCIENTOS METROS (300,00 m.).

CAPITULO IV

CONDICIONES PARTICULARES DEL SUELO NO URBANIZABLE PROTEGIDO

Artículo 187.º.—Delimitación.

La localización y definición geométrica de cada Area de esta clase de Suelo, se expresa en el Plano 4.1.

En caso de duda respecto a los límites exactos de las vías pecuarias, se estará a lo que disponga el Organismo Competente (Dirección General de Estructuras Agrarias de la Consejería de Agricultura, de la Junta de Extremadura) respecto al deslinde correspondiente.

Artículo 188.º.—Condiciones de uso.

El único uso permitido en este Suelo será el de servir de soporte para los desplazamientos del ganado y las personas.

Se prohíbe cualquier uso del Suelo que pueda impedir o afectar negativamente a los desplazamientos referidos en el párrafo anterior.

Artículo 189.º.—Otras Condiciones.

1.—No se autorizarán ninguna clase de edificaciones o instalaciones en este Suelo, salvo las que se consideren necesarias para el desarrollo de su propia función.

2.—Cualquier actuación que afecte a este Suelo deberá contar, previa a la concesión de la correspondiente Licencia Municipal, con el Informe favorable del Organismo Titular de la Dirección General de Estructuras Agrarias Vía Pecuaria y de la Dirección General de Medio Ambiente de la Consejería de Medio Ambiente, Urbanismo y Turismo.

CAPITULO V

CONCEPTO DE NUCLEO DE POBLACION

Artículo 190.º.—Concepto de núcleo de población.

Constituirá un núcleo de población todo asentamiento de población o actividades que generen servicios, equipamientos e infraestructuras comunes, o relaciones de dependencia entre edificaciones.

Artículo 191.º.—Condiciones objetivas que pueden dar lugar a la formación de un núcleo de población.

A los efectos previstos en estas Normas, se considerarán condiciones objetivas que pueden dar lugar a la constitución de un núcleo de población cada una de las siguientes:

1.ª.—Agrupación de parcelas dotadas de acceso rodado (con cualquier tipo de firme y pavimento) y con suministro de uno o más de los servicios urbanos fundamentales (abastecimiento de agua, saneamiento, energía eléctrica y alumbrado público).

2.ª.—Densidad mayor de una vivienda por Hectárea o de cien metros cuadrados (100 m²) construidos por Hectárea para edificaciones no residenciales.

3.ª.—Situación de edificaciones (residenciales o no) a distancias inferiores a CIEN metros (100,00 m.) entre sí.

4.ª.—La existencia de edificaciones (residencial o no) a una distancia inferior a SEISCIENTOS metros (600 m.) del núcleo de población ya existente.

5.ª.—Las parcelaciones y segregaciones de terrenos cuyos lotes incumplen las dimensiones de la parcela mínima definida en el artículo correspondiente de estas Normas.

6.ª.—La edificación u ocupación, con cualquier clase de instalaciones, de los lotes resultantes de las parcelaciones referidas en la condición anterior, aunque la infracción urbanística correspondiente a la parcelación hubiese prescrito.

7.ª.—La ejecución de construcciones con condiciones de aprovechamiento superiores a las establecidas en el artículo correspondiente de estas Normas.

8.ª.—La ocupación o utilización de las edificaciones referidas en la condición anterior, aunque la infracción urbanística correspondiente a la construcción hubiese prescrito.

TITULO IX

CATALOGO

CAPITULO I

PROTECCION PATRIMONIO

Artículo 192.º.—Generalidades.

De acuerdo con el art. 86 del Reglamento del Planeamiento, en el presente Título se incluye la relación de los monumentos, jardines, parques naturales o paisajes, que por sus singulares valores o características, hayan de ser objeto de una especial protección.

Para ello, se incluye en este catálogo la valoración de bienes concretos que situados en cualquier tipo de suelo, del Término Municipal de Montehermoso se pretende conservar o mejorar. Establecemos los distintos niveles de protección para pasar posteriormente a relacionar los edificios y elementos en las fichas, con documentación, descripción, dotación, etc... y el nivel de protección.

Artículo 193.º.—Niveles de Protección.

A).—Protección Integral.

En los elementos a los que se asigna este nivel de protección en la ficha correspondiente, sólo se permitirán realizar obras de restauración, acondicionamiento y consolidación estructural que se mantengan dentro del estricto respeto a los elementos estructurales primitivos.

También se podrán realizar obras de conservación y de mantenimiento que impidan su deterioro.

B).—Protección Global:

Asignable a aquellos edificios en los que, por su singularidad e interés, se considera necesario mantener tanto sus fachadas como los elementos definitorios de su estructura arquitectónica y su composición espacial, permitiéndose las obras menores de reforma y acondicionamiento interior, además de las autorizadas para el nivel A.

C).—Protección Formal:

Corresponde a aquellos edificios que, por su incidencia especial en

la composición del área en que se ubican deben mantener su composición exterior.

Podrán realizarse, en los edificios a los que se asigne este nivel de protección, obras de remodelación interior además de las permitidas para los niveles A y B, siendo obligatoria la conservación de las fachadas.

D).—Protección Ambiental:

Corresponde a aquellas edificaciones que, sin poseer en sí mismas especiales valores arquitectónicos, deben ser conservadas por su homogénea inserción en la escena urbana.

Se permiten cualquier clase de obras de reforma o ampliación que no deterioren su cualidad de homogeneidad, admitiéndose incluso el derribo y la sustitución por nuevas edificaciones con la condición de mantener la fachada o reproducirla de forma que se mantenga el valor que se pretende proteger (homogeneidad en el área).

Artículo 194.º.—Condiciones de Actuación.

— Cualquier actuación que se pretenda realizar en alguno de los elementos relacionados en el artículo 195.º anterior, deberá ser informada favorablemente, con anterioridad al inicio de la actuación, por la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura.

— Asimismo, si las actuaciones se refieren a los catalogados como construcciones o Espacios de Interés Histórico, deberán ser informados favorablemente con anterioridad al inicio de la actuación, por la Dirección General del Patrimonio y Cultura de la Junta de Extremadura.

— Los Proyectos que se refieran a actuaciones en los Edificios de Interés Histórico o Arquitectónico deberán ir precedidos por un Estudio que justifique el cumplimiento de los Niveles de Protección asignados en el artículo 195.º.

CAPITULO II

FICHAS DEL CATALOGO

Artículo 195.º.—Relación de Bienes Patrimoniales.

La relación de bienes catalogados se establecen a continuación. En el Artículo 195.º se detallan y se documenta cada uno de ellos y se establecen los niveles de protección así como se clasificarán como de interés Histórico y Arquitectónico.

En el plano n.º 4.2 se delimitan cada uno de los bienes situados en el Suelo Urbano y en el plano n.º 4.1 se señala la ubicación de los situados en Suelo No Urbanizable.

Los bienes catalogados son :

- 1).—Iglesia de la Asunción.
- 2).—Ermita de San Sebastián.
- 3).—Ermita del Cristo Bendito.
- 4).—Ermita de San Bartolomé.
- 5).—Calvario del Cristo.
- 6).—Ermita de San Antonio.
- 7).—Calvario de San Antonio.
- 8).—Ermita de la Virgen de Valdefuentes.
- 9).—Pozo en calle Sócrates.
- 10).—Casa con esgrafiados.
- 11).—Cruz de la Granada.
- 12).—Puente Romano.
- 13).—Casa Parroquial.
- 14).—Fuente de los Tres Males.
- 15).—Ayuntamiento.
- 16).—Fuente del Ronco.
- 17).—Yacimiento arqueológico.

Artículo 196.º.—Pormenorización de Bienes.

La pormenorización se realizará en ficha tipificada con la siguiente estructura:

- * DENOMINACION
- * UBICACION
- * DESCRIPCION
- * DATAION
- * ESTILO
- * USO
- * CONSERVACION
- * NIVEL DE PROTECCION ASIGNADO
- * FOTOGRAFIA/S

FICHAS (Artículo 195.º)

NUMERO 1:

DENOMINACION: IGLESIA DE LA ASUNCION.

UBICACION: C/ DE LA IGLESIA.

DESCRIPCION: Realizada con muros de sillares, con pies, tres cuerpos y cabecera. Una cornisa de cantera recorre todo el exterior con algunas gárgolas.

Las ventanas son de medio punto a los pies y en el primer tramo y en la torre, en éste con matacanes rectangulares en el tercer tramo y cabecera y algunos vanos pequeños conopiales o mixcilíneos.

La puerta del evangelio de medio punto, tiene encima una hornacina avenerada vacía y sobre ésta una cartela mariana.

La de los pies también de medio punto enmarcada por pilastras y cornisa con bolas en las enjuntas. Sobre la cornisa una hornacina avenerada y flameros laterales.

La puerta de la epístola también de medio punto, más sencilla, bajo un tejarez de madera.

La torre tiene cornisa con gárgolas en las esquinas y flameros.

DATAACION: SIGLO XVI.

ESTILO: RENACENTISTA.

USO: RELIGIOSO.

CONSERVACION: BIEN.

NIVEL DE PROTECCION: «A» NIVEL INTEGRAL / CATALOGADO COMO EDIFICIO INTERES HISTORICO.

NUMERO 2

DENOMINACION: ERMITA DE SAN SEBASTIAN.

UBICACION: C/ MAESTRO DON MILLAN.

DESCRIPCION: Realizada en muros de mampostería con sillares en las esquinas y contrafuertes. Tiene ventanas cuadrada de cantería junto a la puerta y otra igual en la cabecera. Las puertas de medio punto, en cantería con las bóvedas pintadas de azul.

Tiene espadaña sobre hastial en ladrillo.

DATAACION: SIGLO XVII.

ESTILO: POPULAR.

USO: RELIGIOSO.

CONSERVACION: MALA.

NIVEL DE PROTECCION: «A» NIVEL INTENSO / CATALOGADO COMO EDIFICIO DE INTERES HISTORICO.

NUMERO 3

DENOMINACION: ERMITA DEL CRISTO BENDITO.

UBICACION: C/ REAL.

DESCRIPCION: Muros de mampostería con sillares en contrafuertes y en las esquinas.

En el hastial posee espadaña de cantería semicircular y cornisa de cantería.

El pórtico con muretes de cantería y seis columnas.

En las esquinas de la cabecera pirámides de cantería.

La puerta es de medio punto en cantería con imposta.

Tiene dos ventanas al lado de la puerta de cantería y otra en la cabecera.

DATAACION: SIGLO XVII.

ESTILO: BARROCO.

USO: RELIGIOSO.

CONSERVACION: DEFICIENTE.

NIVEL DE PROTECCION: «A» NIVEL INTEGRAL / CATALOGADO COMO EDIFICIO DE INTERES HISTORICO.

NUMERO 4

DENOMINACION: ERMITA DE SAN BARTOLOME.

UBICACION: C/ SAN BARTOLOME.

DESCRIPCION: Construida con muro de mampuesto, con sillares en las esquinas y contrafuertes.

Remate de hastial en cuerpo saliente para el esquilón.

En las esquinas de la cabecera cuatro pirámides sobre cubos de cantería.

La puerta es de medio punto con imposta.

Tiene una ventana al lado de la puerta en cantería, otra sobre la puerta y en la cabecera.

Los arcos del interior son ligeramente apuntados y tienen rosetas labradas en la clave.

DATAACION: SIGLO XVII.

ESTILO: BARROCO (POPULAR).

USO: RELIGIOSO.

CONSERVACION: BIEN.

NIVEL DE PROTECCION: «A» NIVEL INTEGRAL / CATALOGADO COMO EDIFICIO DE INTERES HISTORICO.

NUMERO 5

DENOMINACION: CALVARIO DEL CRISTO.

UBICACION: C/ RAMON Y CAJAL.

DESCRIPCION: Tres cruces cuadrangulares en cantería, sobre bases cúbicas junto al muro posterior de la Ermita de Cristo.

DATAACION:

ESTILO: POPULAR.

USO: PUBLICO.

CONSERVACION: DEFICIENTE.

NIVEL DE PROTECCION: «A» NIVEL INTEGRAL / CATALOGADO COMO CONTRUCCION DE INTERES HISTORICO.

NUMERO 6

DENOMINACION: ERMITA DE SAN ANTONIO.

UBICACION: C/ SAN ANTONIO.

DESCRIPCION: Construida con muros de mampostería con sillares en las esquinas y contrafuertes.

Espadaña de cantería rematada en cruz.

El pórtico con muretes y seis columnas.

Los extremos del hastial con pirámides y bolas de cantería.

La puerta es de medio punto con impostas.

Tiene dos ventanas cuadradas, una a cada lado de la cabecera.

El techo de la nave es de placa de fibrocemento sobre vigas de madera.

La cúpula tiene decoración pintada representando el firmamento.

DATAACION: SIGLO XVII.

ESTILO: POPULAR.

USO: RELIGIOSO.

CONSERVACION: MUY REMOZADA.

NIVEL DE PROTECCION: «A» NIVEL INTEGRAL / CATALOGADO COMO EDIFICIO DE INTERES HISTORICO.

NUMERO 7

DENOMINACION: CALVARIO DE SAN ANTONIO.

UBICACION: C/ SAN ANTONIO.

DESCRIPCION: Tres cruces cuadrangulares de cantería, las laterales sobre tambor cuadrado, la central sobre tres peldaños.

En la central tiene una inscripción ilegible.

DATAACION:

ESTILO: POPULAR.

USO: PUBLICO.

CONSERVACION: DEFICIENTE.

NIVEL DE PROTECCION: «A» NIVEL INTEGRAL / CATALOGADO COMO CONSTRUCCION DE INTERES HISTORICO.

NUMERO 8

DENOMINACION: ERMITA DE LA VIRGEN DE VALDEFUENTES.

UBICACION: CTRA. LOCAL ALOGON.

DESCRIPCION: Muros de mampostería y sillares en esquinas y contrafuertes.

La cabecera es de mayor altura, con dos cuerpos y linternas.

La puerta es de medio punto en cantería con imposta.

Tiene una ventana de cantería junto a la puerta y otra en la cabecera.

Sobre el hastial tiene una espadaña de cantería con remate central y lateral.

DATAACION: SIGLO XVIII.

ESTILO: BARROCO.

USO: RELIGIOSO.

CONSERVACION: BIEN.

NIVEL DE PROTECCION: «A» NIVEL INTEGRAL / CATALOGADO COMO EDIFICIO DE INTERES HISTORICO.

NUMERO 9

DENOMINACION: POZO.

UBICACION: C/ SOCRATES.

DESCRIPCION: Pozo de brocal circular en una sola pieza de cantería. En el interior tiene sillares hasta el nivel del suelo y el resto de la pared de mampostería.

Posee un cierre metálico de seguridad.

DATAACION:

ESTILO: POPULAR.

USO: ABANDONADO.

CONSERVACION: BIEN.

NIVEL DE PROTECCION: «A» NIVEL INTEGRAL / CATALOGADO COMO CONSTRUCCION DE INTERES HISTORICO.

NUMERO 10

DENOMINACION: CASA CON ESGRAFIADOS.

UBICACION: C/ GONZALO DE CORDOBA, Nº 11.

DESCRIPCION: Casa popular con puerta adintelada, en el dintel una cruz y volutas talladas.

Por el enfoscado sobre ellos apenas se adivina una orla de semicírculos sobre el dintel y a los lados jarrones de flores.

DATAACION:

ESTILO: POPULAR.

USO: VIVIENDA.

CONSERVACION: REGULAR.

NIVEL DE PROTECCION: «D» NIVEL PROTECCION AMBIENTAL / CATALOGADO COMO EDIFICIO DE INTERES ARQUITECTONICO.

NUMERO 11

DENOMINACION: CRUZ DE LA GRANADA.

UBICACION: COLADA CORDEL DE MORCILLO A SANTIBAÑEZ A 250 METROS DEL NUCLEO PRINCIPAL DESDE C/COLON.

DESCRIPCION: Sobre tres peldaños de cantería una columna de fuste liso que remata en pequeña cruz griega de brazos redondeados.

DATAACION: SIGLO XVII.

ESTILO: POPULAR.

USO: PUBLICO.
 CONSERVACION: ACEPTABLE.
 NIVEL DE PROTECCION: «A» NIVEL INTEGRAL / CATALOGADO COMO CONSTRUCCION DE INTERES HISTORICO.

NUMERO 12

DENOMINACION: PUENTE ROMANO.
 UBICACION: COLADA DEL CORDEL DE MORCILLO A SANTAIBAÑEZ A 3 KM DE LA C/ COLON.
 DESCRIPCION: Puente de dos ojos con sillares en el pilar central y sillarejo en el lienzo.
 Los perfiles son de cantería redondeada y a un lado machón semi-circular.
 En su sillar de la base de un ojo una inscripción con la fecha «Año 1702» junto a una cruz orlada.
 DATAACION: 1702.
 ESTILO: ROMANO.
 USO: PUBLICO.
 CONSERVACION: ACEPTABLE.
 NIVEL DE PROTECCION: «A» NIVEL INTEGRAL / CATALOGADO COMO CONSTRUCCION DE INTERES HISTORICO.

NUMERO 13

DENOMINACION: CASA PARROQUIAL.
 UBICACION: C/ HERNANDEZ GIL.
 DESCRIPCION: Edificio realizado con muros de mampostería y sillarejo, con sillares en las esquinas.
 La puerta es adintelada en cantería y a su lado una ventana y en la primera planta dos. En la fachada lateral una ventana por planta, todas ellas en cantería con cubrepolvos labrados en piedra.
 DATAACION:
 ESTILO:
 USO: CASA PARROQUIAL.
 CONSERVACION: BIEN.
 NIVEL DE PROTECCION: «B» PROTECCION GLOBAL / CATALOGADO COMO EDIFICIO DE INTERES ARQUITECTONICO.

NUMERO 14

DENOMINACION: FUENTE DE LOS TRES MALES.
 UBICACION: DEHESA BOYAL, JUNTO A LA LAGUNA DEL TREMEDEL.
 DESCRIPCION: Broncal circular de cantería en una sola pieza, ya desgastada.

DATAACION:
 ESTILO: POPULAR.
 USO: FUENTE.
 CONSERVACION: BIEN.
 NIVEL DE PROTECCION: «A» NIVEL INTEGRAL / CATALOGADO COMO CONSTRUCCION DE INTERES HISTORICO.

NUMERO 15

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO.
 UBICACION: PLAZA DE ESPAÑA.
 DESCRIPCION: Edificio Civil con fachada de sillares de granito y tres cuerpos separados por línea de impostas.
 La planta baja tiene pórtico compuesto por seis arcos de medio punto sobre pilares cuadrados. Dos puertas adinteladas en cantería y ventanas de medio punto. Las dos plantas superiores con ventanas adinteladas en cantería resaltadas.
 DATAACION: SIGLO XIX.
 ESTILO: NEOCLASICO.
 USO: AYUNTAMIENTO.
 CONSERVACION: BIEN.
 NIVEL DE PROTECCION: «C» PROTECCION FORMAL / CATALOGADO COMO EDIFICIO DE INTERES ARQUITECTONICO.

NUMERO 16

DENOMINACION: FUENTE DEL RONCO.
 UBICACION: BARRERA DEL RONCO A 350 METROS DEL NUCLEO PRINCIPAL DESDE C/ BRAVO MURILLO.
 DESCRIPCION: Fuente de cantería con dos frentes de arcos de medio punto, con bóvedas de sillares. La clave del arco frontal está resaltada. A ambos lados firme de cantería.
 DATAACION:
 ESTILO: POPULAR.
 USO: PUBLICO.
 CONSERVACION: BIEN.
 NIVEL DE PROTECCION: «A» NIVEL INTEGRAL / CATALOGADO COMO CONSTRUCCION DE INTERES HISTORICO.

NUMERO 17

DENOMINACION: YACIMIENTO ARQUEOLOGICO.
 UBICACION: COORDENADAS GEOGRAFICAS 06º 20' 01' OESTE, 40º 06' 00' NORTE.

DESCRIPCION: Mina de Montehermoso, datada en la era romana.
 DATACION: ROMANA.
 ESTILO:
 USO: MINA.
 CONSERVACION:
 NIVEL DE PROTECCION: «A» NIVEL INTEGRAL / CATALOGADO COMO ESPACIO DE INTERES HISTORICO.

ANEXO «A»

FICHAS URBANISTICAS DE LAS UNIDADES DE EJECUCION Y SECTOR SUELO APTO PARA URBANIZAR

UNIDAD DE EJECUCION UE-1

Objetivo: Junto con las Unidades UE-2, UE-3 y UE-4 pretende Ordenar urbanísticamente el área Sur de la población, desde la Ctra. de Coria hasta la salida hacia Plasencia.

Tramitación:

- Reparcelación.
- Urbanización.

Superficies aproximadas:

- Superficie total 25.470 m².
- Viales y espacios libres 7.545 m².

Condiciones:

- Ordenanzas de aplicación: las incluidas en el «Capítulo III: Condiciones Particulares en la zona 2: Residencial con Tolerancia Industrial» (artículos 113 al 120) del Título VI (Condiciones Particulares en Suelo Urbano).

UNIDAD DE EJECUCION UE-2

Objetivo: Junto con las Unidades UE-1, UE-3 y UE-4 pretende Ordenar urbanísticamente el área Sur de la población, desde la Ctra. de Coria hasta la salida hacia Plasencia.

Tramitación:

- Reparcelación.
- Urbanización.

Superficies aproximadas:

- Superficie total 15.390 m².
- Viales y espacios libres 4.160 m².

Condiciones

- Ordenanzas de aplicación: las incluidas en el «Capítulo III: Condi-

ciones Particulares en la zona 2: Residencial con Tolerancia Industrial» (artículos 113 al 120) del Título VI (Condiciones Particulares en Suelo Urbano).

UNIDAD DE EJECUCION UE-3

Objetivo: Junto con las Unidades UE-1, UE-2 y UE-4 pretende Ordenar urbanísticamente el área Sur de la población, desde la Ctra. de Coria hasta la salida hacia Plasencia.

Tramitación:

- Reparcelación.
- Urbanización.

Superficies aproximadas:

- Superficie total 18.610 m².
- Viales y espacios libres 6.525 m².

Condiciones:

- Ordenanzas de aplicación: las incluidas en el «Capítulo III: Condiciones Particulares en la zona 2: Residencial con Tolerancia Industrial» (artículos 113 al 120) del Título VI (Condiciones Particulares en Suelo Urbano).

UNIDAD DE EJECUCION UE-4

Objetivo: Junto con las Unidades UE-1, UE-2 y UE-3 pretende Ordenar urbanísticamente el área Sur de la población, desde la Ctra. de Coria hasta la salida hacia Plasencia.

Tramitación:

- Reparcelación.
- Urbanización.

Superficies aproximadas:

- Superficie total 8.130 m².
- Viales y espacios libres 3.015 m².

Condiciones:

- Ordenanzas de aplicación: las incluidas en el «Capítulo III: Condiciones Particulares en la zona 2: Residencial con Tolerancia Industrial» (artículos 113 al 120) del Título VI (Condiciones Particulares en Suelo Urbano).

UNIDAD DE EJECUCION UE-5

Objetivo: Ordenar urbanísticamente el área Suroeste de la población, limitado por la C/ de la Feria hasta Espronceda.

Tramitación:

- Reparcelación.
- Urbanización.

Superficies aproximadas:

- Superficie total 9.580 m².
- Viales y espacios libres 2.855 m².

Condiciones:

- Ordenanzas de aplicación: las incluidas en el «Capítulo III: Condiciones Particulares en la zona 2: Residencial con Tolerancia Industrial» (artículos 113 al 120) del Título VI (Condiciones Particulares en Suelo Urbano).

UNIDAD DE EJECUCION UE-6

Objetivo: Ordenar urbanísticamente parte del área de salida hacia Pozuelo del Zarzón, al derecho de la carretera.

Tramitación:

- Reparcelación.
- Urbanización.

Superficies aproximadas:

- Superficie total 14.850 m².
- Viales y espacios libres 3.650 m².

Condiciones:

- Ordenanzas de aplicación: las incluidas en el «Capítulo III: Condiciones Particulares en la zona 2: Residencial con Tolerancia Industrial» (artículos 113 al 120) del Título VI (Condiciones Particulares en Suelo Urbano).

UNIDAD DE EJECUCION UE-7

Objetivo: Ordenar urbanísticamente al área residencial en la Dehesa Boyal, de propiedad Municipal, al Sur de la Ctra. hacia Pozuelo del Zarzón.

Tramitación:

- Urbanización.

Superficies aproximadas:

- Superficie total 57.970 m².
- Viales y espacios libres 23.120 m².

Condiciones:

- Ordenanzas de aplicación: las incluidas en el «Capítulo IV: Condiciones particulares de la zona 3: Residencial» (artículos 121 al 128) del Título VI (Condiciones Particulares en Suelo Urbano).

UNIDAD DE EJECUCION UE-8

Objetivo: Ordenar urbanísticamente el área residencial en la Dehesa Boyal, de Propiedad Municipal, al Norte de la Ctra. hacia Pozuelo

del Zarzón, lindando con el Equipamiento Comunitario del Polideportivo.

Tramitación:

- Urbanización.

Superficies aproximadas:

- Superficie total 77.540 m².
- Viales y espacios libres 20.575 m².

Condiciones:

- Ordenanzas de aplicación: las incluidas en el «Capítulo IV: Condiciones particulares de la zona 3: Residencial» (artículos 121 al 128) del Título VI (Condiciones Particulares en Suelo Urbano).

UNIDAD DE EJECUCION UE-9

Objetivo: Ordenar urbanísticamente el área Noroeste del núcleo de población, entre el Camino de Fuente Corte y C/ Las Peñitas.

Tramitación:

- Reparcelación.
- Urbanización.

Superficies aproximadas:

- Superficie total 25.940 m².
- Viales y espacios libres 7.550 m².

Condiciones:

- Ordenanzas de aplicación : las incluidas en el «Capítulo III: Condiciones Particulares en la zona 2: Residencial con Tolerancia Industrial» (artículos 113 al 120) del Título VI (Condiciones Particulares en Suelo Urbano).

UNIDAD DE EJECUCION UE-10

Objetivo: Junto con las Unidades UE-11 y UE-12 pretende ordenar urbanísticamente el área Noreste del núcleo de Población, entre C/Rengadilla, Cj. Rengadilla, Cj. Carril y C/ Bravo Murillo.

Tramitación:

- Reparcelación.
- Urbanización.

Superficies aproximadas:

- Superficie total 42.090 m².
- Viales y espacios libres 12.740 m².

Condiciones:

- Ordenanzas de aplicación: las incluidas en el «Capítulo III: Condiciones Particulares en la zona 2: Residencial con Tolerancia Indus-

trial» (artículos 113 al 120) del Título VI (Condiciones Particulares en Suelo Urbano).

UNIDAD DE EJECUCION UE-11

Objetivo: Junto con las Unidades UE-10 y UE-12 pretende ordenar urbanísticamente el área Noreste del núcleo de Población, entre C/ Rengadilla, Cj. Rengadilla, Cj. Carril y C/ Bravo Murillo.

Tramitación:

- Reparcelación.
- Urbanización.

– Superficies aproximadas:

- Superficie total 19.250 m².
- Viales y espacios libres 6.510 m².

Condiciones:

- Ordenanzas de aplicación: las incluidas en el «Capítulo III: Condiciones Particulares en la zona 2: Residencial con Tolerancia Industrial» (artículos 113 al 120) del Título VI (Condiciones Particulares en Suelo Urbano).

UNIDAD DE EJECUCION UE-12

Objetivo: Junto con las Unidades UE-10 y UE-11 pretende ordenar urbanísticamente el área Noreste del núcleo de Población, entre C/ Rengadilla, Cj. Rengadilla, Cj. Carril y C/ Bravo Murillo.

Tramitación:

- Reparcelación.
- Urbanización.

Superficies aproximadas:

- Superficie total 7.980 m².
- Viales y espacios libres 1.970 m².

Condiciones:

- Ordenanzas de aplicación: las incluidas en el «Capítulo III: Condiciones Particulares en la zona 2: Residencial con Tolerancia Industrial» (artículos 113 al 120) del Título VI (Condiciones Particulares en Suelo Urbano).

SECTOR N.º 1

Objetivo: Superficie de uso industrial, al Oeste del Núcleo Urbano, en la Dehesa Boyal, su superficie total es de 31,9582 Has.

Tramitación:

- Plan Parcial aprobado definitivamente el 25 de abril de 1995.
- Proyecto de Urbanización aprobado definitivamente el 28 de septiembre de 1995.

Condiciones:

– Las Ordenanzas de aplicación serán las que figuran en el Anexo B) «ORDENANZAS REGULADORAS DEL PLAN PARCIAL DEL SUELO INDUSTRIAL».

– En el supuesto de modificación el Plan Parcial Deberá adaptarse al «Capítulo II: Condiciones particulares del Sector I» (Artículos 173 al 179 del Título VII (Condiciones Particulares en Suelo Apto para Urbanizar)).

ANEXO «B»

ORDENANZAS REGULADORAS DEL PLAN PARCIAL DEL SUELO INDUSTRIAL

1. GENERALIDADES

1.1. AMBITO DE APLICACION

Estas Ordenanzas regirán desde el momento de la publicación de su aprobación definitiva en todo el polígono delimitado en los planos, como zona objeto del Plan Parcial para suelo de uso industrial en el municipio de Montehermoso (Cáceres), aplicándose a todo tipo de edificaciones urbanísticas, ya sean de carácter público o privado.

1.2. TRAMITACION DE LICENCIAS

La tramitación de licencias municipales se ajustará a lo prevenido en el Reglamento de servicios de las Entidades Locales, siendo indispensable la previa licencia municipal para toda clase de proyectos de obras, ya sean de nueva planta, ampliación, consolidación, reforma o demolición de edificios, la primera utilización de edificios y la modificación objetiva del uso de los mismos, la colocación de carteles de propaganda visibles desde la vía pública, los movimientos de tierras y los proyectos de urbanización, parcelación y reparcelación, todos los cuales deberán venir suscritos por un facultativo legalmente autorizado y con visado colegial, debiendo ajustarse a las condiciones legítimas establecidas en los Planes y Proyectos aprobados.

Las licencias de edificación no podrán concederse sin que el solar o parcela se encuentre previamente dotado de los servicios urbanos correspondientes o que éstos se ajusten simultáneamente con el resto de las obras. Las licencias de urbanización y parcelación requerirán la aprobación previa o simultánea del Plan Parcial y respetarán las determinaciones contenidas en el mismo.

2. TERMINOLOGIA DE CONCEPTOS

A los efectos de la regulación de las condiciones que se señalan en las distintas zonas se establecen las siguientes definiciones:

- a) Parcela: lote de terreno apto o no para la edificación.

b) Solar: superficie de suelo urbano apto para la edificación y urbanizada. En el caso de no cumplir las condiciones mínimas de la zona respectiva se considera como inedificables y sujeto a reparcelación o compensación.

c) Alineación oficial de calle: límite entre los espacios públicos y las parcelas o solares de propiedad privada.

d) Alineación de fachada: límite a partir del cual podrán o deberán levantarse las construcciones.

e) Alineación interior: límite de profundidad máxima de los edificios a partir del cual comienza el patio de manzana.

f) Retranqueo: separación entre la linde del solar y el punto más próximo de la edificación, medida según la normal a aquélla.

g) Rasante oficial de calle: línea que marca la inclinación de la calle.

h) Superficie, forma y dimensiones mínimas del solar: las más pequeñas en superficie diámetro del círculo inscribible o longitud de fachada o fondo, proyectadas sobre el plano horizontal.

i) Ocupación máxima del solar: porcentaje ocupado en planta por la superficie cubierta.

j) Patio vividero: aquél que se destina a la estancia o permanencia del personal al aire libre.

k) Patio de servicio: el que se dispone para proporcionar iluminación y ventilación a los locales y habitaciones interiores.

l) Superficie neta de solar: es la superficie apta para la edificación comprendida dentro de los retranqueos reglamentados.

m) Edificabilidad cúbica y superficie máxima: aprovechamiento máximo del solar expresado en m³ de edificación/m² neto solar y m² de edificación/m² neto solar, respectivamente.

n) Altura libre de piso: distancia en vertical desde el nivel del suelo al nivel del techo.

o) Altura de la edificación: distancia en vertical desde el centro de gravedad aproximado de la proyección en planta del edificio con sus vuelos y soportales incluidos, hasta el plano de la cara inferior del último forjado. Por encima de éste no se consienten más elementos constructivos que los tejados inclinados con una pendiente máxima del 60%, arrancando de una altura no mayor de un metro por encima de la cara superior del último forjado, en línea con la cara exterior de la fachada correspondiente.

p) Vuelos: Elementos o cuerpos salientes respecto a la alineación de fachada. Tanto su superficie como su volumen son computables al efecto de determinar los respectivos índices de ocupación y edificabilidad cúbica o superficial.

q) Planta baja: se entenderá por «planta baja» todas aquéllas cuyo pavimento se sitúe 0,60 metros por encima, o por debajo, de la rasante del nivel.

En los casos en que, a causa de la pendiente, más de una planta se sitúe dentro de los límites expuestos, cada tramo de la fachada en que aquello ocurra definirá una distinta planta baja. Para las parcelas con frente a dos viales opuestos, la cota de la planta baja en cada frente, se referirá como si se tratase de parcelas independientes cuya profundidad alcanza el punto medio de la manzana.

r) Planta sótano: se entenderá por «planta sótano» toda planta situada por debajo de la rasante del terreno.

s) Planta piso: se entenderá por «planta piso» toda planta de edificación por encima de la planta baja.

La altura mínima en plantas altas será de 2,50 metros y la máxima de 3 metros.

t) Altura mínima libre entre plantas: la altura mínima libre entre plantas es la distancia entre el pavimento y el cielo raso o techo.

u) Elementos técnicos de las instalaciones: se englobarán bajo el término «elementos técnicos de las instalaciones» los siguientes conceptos: filtros de aire, depósitos de reserva de agua, de refrigeración, conductos de ventilación o de humos, claraboyas y remates de muros, antenas de telecomunicación, radio y televisión, maquinaria de ascensor, espacio para recorrido extra de los ascensores e incluso para acceso de éstos a la azotea o cubierta, cuerpos de escalera de acceso a la azotea o cubierta, y elementos de soporte para el tendido y secado de ropa. El volumen de estos elementos, cuyas dimensiones son función de las exigencias técnicas de cada edificio o instalación, se preverá a través de una composición arquitectónica conjunta con todo el edificio en el momento de solicitar la licencia municipal de edificación.

3. REGIMEN URBANISTICO DEL SUELO.

3.1. CALIFICACION DEL SUELO.

El suelo, según lo establecido en las Normas Subsidiarias Municipales de Montenermoso, será para uso industrial.

3.2. NORMATIVA PARA EL DESARROLLO DEL PLAN PARCIAL.

3.2.1. Estudios de Detalle.

Se deberán formular Estudios de Detalle para adaptar, completar o reajustar determinaciones establecidas en el Plan Parcial, de conformidad con las formalidades exigidas por los apartados 2, 3 y 4 del art. 91 de la Ley del Suelo y los art. 65 y 66 del Reglamento de

Planeamiento y tramitados según lo establecido en el art. 140 del citado Reglamento.

3.2.2. Parcelaciones.

Se considerará parcelación urbanística la división simultánea o sucesiva de terrenos en 2 ó más lotes, según define el art. 257 de la Ley del Suelo.

Se considerará ilegal, a efectos urbanísticos, toda parcelación que sea contraria a lo establecido en el Plan Parcial o que infrinja lo dispuesto en los art. 258 y 259 de la Ley del Suelo.

Toda parcelación urbanística quedará sujeta a licencia.

3.2.3. Proyectos de Urbanización.

Según establece y define el art. 92 de la Ley del Suelo, son proyectos de obras que tienen por finalidad llevar a la práctica el Plan Parcial y no podrán contener determinaciones sobre ordenación ni régimen del suelo y de la edificación y deberán detallar y programar las obras que comprendan con la precisión necesaria para que puedan ser ejecutadas por técnico distinto del autor del proyecto.

No podrán modificar las previsiones del Plan parcial sin perjuicio de que puedan efectuar las adaptaciones exigidas por la ejecución material de las obras.

Comprenderán una Memoria descriptiva de las características de las obras, plano de situación en relación con el conjunto urbano y planos de proyecto y de detalle, mediciones, cuadros de precios, presupuesto y pliego de condiciones de las obras y servicios.

4. NORMAS DE EDIFICACION.

4.1. CATEGORIA DE INDUSTRIA.

Categoría 1.^a .—Sin molestia para la vivienda.

Categoría 2.^a .—Incómoda para la vivienda.

Categoría 3.^a .—Incompatible con la vivienda.

Categoría 4.^a .—Agropecuaria.

4.2. SEGREGACION DE PARCELAS.

Se establece como parcela mínima indivisible la de 300 m², pudiendo el servicio correspondiente de la Gerencia subdividir parcelas, respetando la limitación anterior.

4.3. AGRUPACION DE PARCELAS.

Se permite el agrupamiento de parcelas para formar una de mayores dimensiones.

La agrupación no exime del cumplimiento de todas las prescripciones establecidas en las presentes Ordenanza.

4.4. COMPOSICION DE LAS PARCELAS.

Dentro de las parcelas se establecen los siguientes criterios de composición:

- A) Edificios para naves de fabricación o almacenaje.
- B) Bloques representativos.
- C) Espacios libres para aparcamientos.
- D) Construcciones accesorias.

A) Edificios para naves de fabricación o almacenaje.

La superficie a dedicar a estos edificios no tiene limitación; siempre que se aseguren los porcentajes establecidos en la presente Ordenanza.

B) Bloques representativos.

Comprenden los destinados a despachos, oficinas, salas de recepción y conferencias, laboratorios de investigación y, en general, todos los que, dependiendo administrativamente de la industria no se dediquen a procesos de fabricación.

Los bloques representativos tendrán como máximo 10,00 m. de profundidad en el caso de que se hallen adosados a naves u otros edificios y 15,00 m. en el caso de que sean exentos con iluminación por ambas bandas.

C) Espacios libres para aparcamientos.

La superficie libre destinada para aparcamientos previstos dentro de cada parcela, no será inferior al 10% de la superficie en planta destinada a las naves de fabricación y almacenaje, incluidas en el apartado A).

Quedan excluidas de esta norma las industrias pequeñas pertenecientes a 1.^a y 2.^a categoría, en las cuales se considerará suficiente, a fines de aparcamientos, la zona de retranqueo dispuesta.

D) Construcciones accesorias

Son todas las necesarias para el adecuado funcionamiento de las industrias tales como depósitos elevados, torres de refrigeración, chimeneas, vivienda, etc.

Su emplazamiento, forma y volumen son libres, siempre que estén debidamente justificados y responda a un diseño acertado.

La altura de las chimeneas será como mínimo H= 1,5 h., siendo h altura del edificio vecino más alto.

4.5. ESPACIOS COMUNES.

Corresponden a:

- A) Espacios libres.
- B) Centros comunales.
- C) Red viaria.

A) Espacios libres.

A ellos pertenecen las zonas verdes de uso público. Queda prohibida la edificación sobre los mismos.

Se permite el paso de tendidos aéreos de conducción eléctrica. Su cuidado y mantenimiento correrán por cuenta de la Administración del polígono.

B) Centros comunales.

Corresponden a las zonas reservadas a edificios de carácter administrativo, deportivo o cultural.

Los centros comunales son de uso público, si bien se prohíbe construir en ellos cualquier edificación ajena a las necesidades propias del polígono.

El uso comercial se reducirá exclusivamente a establecimientos dedicados a exposición y venta de productos industriales y a los destinados a estanco, venta de periódicos, farmacia y cafetería.

Quedarán ubicados en el recinto reservado a equipamiento comercial.

C) Red viaria.

Salvo en casos excepcionales debidamente justificados, queda prohibido el estacionamiento en las vías públicas de tráfico, fuera de los lugares establecidos al efecto.

4.6. EDIFICACION PARCIAL DE PARCELAS.

Cuando, con arreglo a los programas de desarrollo, de las diferentes industrias no sea necesario para éstas edificar íntegramente el área completa de las parcelas, las empresas interesadas podrán optar por la edificación parcial de las mismas; pero en cualquier caso deberán cubrir el 30% en planta, de los m² de la parcela, una vez deducidas las zonas correspondientes a los retranqueos en fachadas y colindantes y atenerse a los porcentajes señalados en los apartados correspondientes y a todas las normas y prescripciones restantes.

4.7. COMPOSICION DE LOS FRENTES DE FACHADA.

Los frentes de fachada de las parcelas se ajustarán en sus alineaciones al plano de Alineaciones de este Plan Parcial, ateniéndose a las siguientes normas:

a) Los bloques representativos deberán ubicarse preferentemente junto a la vía de acceso a la parcela, con su fachada principal dentro de la alineación establecida.

En el caso de que dicha fachada principal no coincida con el acceso a la parcela, se tratará la fachada que quede vista desde este acceso, como si fuera principal.

Igualmente en parcelas con fachadas a dos o más vías se tratarán éstas como si fueran principales y cumpliendo los retranqueos que para estos casos se establecen en las presentes ordenanzas.

Frontalmente, los bloques representativos se retranquearán 10 m. como mínimo, contados a partir de la alineación prevista, en las industrias de 3.ª y 4.ª categoría y 5,00 m. en las restantes.

En las parcelas que tengan fachada a dos o más calles, las edificaciones, representativa o industrial se retranquearán en la no representativa 5 m., excepto en el caso de calle de servicio interior, en las que se retranquearán un mínimo de 3 m.

No se admite la construcción de edificios representativos en el interior de las parcelas en tanto no se hayan completado, a base de ellos el frente principal de las mismas, considerando éste como el situado junto a la vía de acceso.

b) Se permiten retranqueos parciales de estos bloques, cuando a base de ellos se haya cubierto más de los 2/3 del frente.

El retranqueo permitido, con respecto a los salientes, será inferior a 5,00 m. y la edificación será continuada.

c) En aquellas partes en las que el frente de la fachada no se haya cubierto con el edificio representativo, aquél deberá completarse con las naves de fabricación o almacenaje en su totalidad; previo retranqueo mínimo de 6,00 m. y máximo de 25 m. contados desde la alineación establecida en las parcelas de 3.ª y 4.ª categoría. En las de 1.ª y 2.ª no será preciso este nuevo retranqueo.

En cualquier caso, la alineación se materializará con el cerramiento tipo que se fije para el polígono.

d) Los espacios libres obtenidos a causa de los retranqueos, podrán destinarse a aparcamientos, zonas verdes o a ambos. Su cuidado y mantenimiento correrán por cuenta de la empresa beneficiaria y la Administración del polígono velará por el exacto cumplimiento de esta Ordenanza.

Queda prohibido usar los espacios libres indicados en el párrafo anterior como depósitos de materiales vertido o desperdicios o, en general todo lo que pueda dañar la estética del polígono.

e) Construcciones permitidas fuera de la alineación.—En cada parcela se autorizará la edificación de un pabellón destinado portería, control de entrada, báscula., etc., de 25 m², con no más de 5 m. de fachada a la vía de acceso. El único lugar permitido para el emplazamiento de esta construcción será en las inmediaciones del acceso. Este pabellón deberá tener una altura a cornisa, inferior a 3 m. Se cuidará especialmente la estética de estas construcciones, por su gran visibilidad.

4.8. Y 4.9 EDIFICACION DE LAS PARCELAS.

a) Todas las edificaciones que se realicen dentro de las parcelas estarán obligadas a un retranqueo lateral mínimo de 3 m. Queda prohibido usar estos espacios como depósito de materiales o vertido de desperdicios.

Igualmente, las edificaciones deberán retranquearse posteriormente 5,00 m. como mínimo, en el caso de parcelas colindantes en sus límites traseros, e igual retranqueo en el límite de zonas verdes. Las industrias pertenecientes a 1.ª y 2.ª categoría no están obligadas a los retranqueos anteriormente expresados, admitiéndose paredes medianeras entre parcelas colindantes. Los retranqueos expresados se contarán desde los límites de parcela que se establezcan.

Las alineaciones de los frentes de fachada y las líneas medianeras laterales, objeto de retranqueos y en todos los casos, excepto entre parcelas colindantes, se materializarán con cerca tipo, expresados en los lugares de acceso a las industrias que habrán de cubrirse con puertas practicables diáfanas y altura de 2,00 m.

El tipo de cerca será de tela metálica sobre basamento macizo, de fábrica de 0,50 m. de altura. La altura media total de la cerca deberá de ser de 2,00 m. contados desde la rasante del terreno en el punto medio del frente principal o linde que se determine. Cuando los accidentes del terreno acusen una diferencia, superior a 1 m. entre los puntos extremos, la cerca deberá: escalonarse en los tramos que sean necesarios para no sobrepasar este límite.

La construcción del cerramiento común a dos parcelas correrá por cuenta de la industria que primero se establezca, debiendo abonar la segunda el gasto proporcional de la obra antes de que proceda a la construcción de edificio alguno.

b) En el caso de que no vayan adosados a otros, los edificios deberán separarse entre sí como mínimo 5 m., en calles con salida o visibilidad desde el viario y de 3 m. en casos de calles de servicio interior sin visibilidad desde el viario.

c) La altura máxima del bloque representativo constitutivo del frente de fachada será de dos plantas.

En las parcelas superiores a los 15.000 m², la altura y composición

de los bloques representativos será libre, siempre que el retranqueo frontal de los mismos sea superior a 15,00 m. y a 25,00 m. el retranqueo de las naves que constituyan el frente de fachada no cubierto por los bloques representativos.

La altura mínima libre de cada una de las plantas será de 3,00 m. en planta baja y 2,50 m. en la superior. La altura máxima libre será de 6,00 m. en planta baja y 3,00 m. en la superior. En la planta baja, el piso deberá elevarse 0,50 m. sobre la cota del terreno medida en el punto medio del frente de fachada.

d) En el interior de las parcelas, la altura de las edificaciones tiene limitación a 9,50 m. hasta la altura de cornisa.

e) Se permiten patios abiertos o cerrados. La dimensión mínima de estos patios se fija con la condición de que en la planta de aquél se pueda inscribir un círculo cuyo diámetro sea igual a la altura de la más alta de las edificaciones que lo limitan y éstas tengan huecos destinados a habitaciones vivideras o locales de trabajo.

En caso de que no existan huecos o éstos pertenezcan a zonas de paso o almacenes, los patios pueden componerse según el criterio anterior, reduciendo el diámetro del círculo a la mitad más alta de las edificaciones. La dimensión mínima de los patios no será nunca inferior a 3,00 m.

f) No se permiten semisótanos. Se permiten sótanos cuando se justifiquen debidamente, señalando expresamente la solución adoptada para el saneamiento.

Queda prohibido utilizar los sótanos como locales de trabajo.

4.10. ESTETICA DE LOS EDIFICIOS INDUSTRIALES

a) Se prohíben los elementos estilísticos.

b) Se admiten los elementos prefabricados aceptados por las normas de la buena construcción.

c) Queda prohibido el falseamiento de los materiales empleados, los cuales se presentarán en su verdadero valor.

d) Se permiten los revocos siempre que estén bien terminados. Las empresas beneficiarias quedarán obligadas a su buen mantenimiento y conservación.

e) Tanto las paredes medianeras como los paramentos susceptibles de posterior ampliación, deberán tratarse como una fachada, debiendo ofrecer calidad de obra terminada.

f) Se prohíbe el empleo de rótulos pintados directamente sobre los paramentos exteriores. En todo caso los rótulos empleados se realizarán a base de materiales inalterables a los agentes atmosféricos.

Las empresas beneficiarias son las responsables, en todo momento, de su buen estado de mantenimiento y conservación.

g) Queda prohibido desfigurar las formas y volúmenes que hayan venido determinados por la función que en ellos se encierra.

4.11. CONDICIONES DE SEGURIDAD

Como protección del área de parcela será obligatorio instalar un hidrante cada 1.000 m³ edificados, teniendo cada parcela dos como mínimo.

4.12. USOS

a) Uso de industria

Únicamente quedan excluidas las definidas como insalubres en el Decreto 30 de noviembre de 1961 (Decreto 2.414/1961).

b) Uso de viviendas

Queda prohibido el uso de vivienda. Se excluyen en esta prescripción las destinadas a personal encargado de la vigilancia y conservación de las diferentes industrias.

En este caso, se toleran 300 m² construidos de vivienda por cada hectárea de terreno, como máximo. La superficie construida total destinada a cada vivienda no será inferior a 45,00 m², ni superior a 150 m².

En las industrias de categoría 3.^a y 4.^a, las viviendas se consideran dentro de cada industria, como construcciones accesorias y deberán ubicarse en edificaciones independientes.

No podrán incluirse en los edificios representativos, ni alojarse en semisótanos.

En las industrias de las categorías 1.^a y 2.^a se podrán construir un máximo de 2 viviendas, en el grupo representativo, siempre y cuando tengan entrada independiente de la general de oficinas.

c) Uso de garajes

Se permite el uso de garajes.

d) Uso de comercios

Se permite el uso comercial con las restricciones impuestas en el punto 3 del Anexo a la Memoria.

e) Uso de oficinas

Se permite el uso de oficinas relacionadas directamente con las in-

dustrias establecidas, con arreglo a lo preceptuado en el punto 3 del Anexo a la Memoria.

f) Uso público y cultural

Se permite la enseñanza obrera dentro de cada recinto industrial y unida a la industria establecida. Quedan prohibidos los espectáculos públicos con fines lucrativos.

g) Se prohíben las instalaciones deportivas con fines lucrativos.

4.13. OCUPACION DEL SUELO

Será del 50% de la parcela edificable. Cada edificación deberá disponer de terreno libre suficiente en el interior de su parcela para maniobrar carga y descarga de camiones y aparcamiento de los mismos, y de turismos propios y visitantes, ya que tales actividades quedarán prohibidas en la vía pública de esta zona. Se exceptúan de esta exigencia las industrias de 1.^a y 2.^a categoría.

4.14. CONDICIONES HIGIENICAS

a) Residuos gaseosos

La cantidad máxima de polvo contenida en los gases o humos emanados por las industrias no excederá a 1,50 gramos por metro cúbico. El peso total de polvo emanado por una misma unidad industrial deberá ser inferior a 50 Kg. por hora.

Quedan totalmente prohibidas las emanaciones de polvo o gases nocivos.

b) Aguas residuales

Los materiales en suspensión contenidos en las aguas residuales no excederán en peso a 30 miligramos por litro.

La D.B.O. (demanda bioquímica de oxígeno) en miligramos por litros será inferior a 40 miligramos de oxígeno disuelto absorbido en 5 días a 18° C.

El nitrógeno expresado en N y (NH₄) no será superior a 10 y 15 miligramos por litro respectivamente.

El afluente no contendrá sustancias capaces de provocar la muerte de los peces aguas abajo del punto de vertido.

En caso de que la evacuación de aguas residuales se haga a la red del polígono, sin estación de depuración, el afluente deberá ser desprovisto de todos los productos susceptibles de perjudicar las tuberías de la red, así como las materias flotantes, sedimentales o preceptibles, que al mezclarse con otros afluentes, puedan atentar, directa o indirectamente, al funcionamiento de las redes generales de alcantarillado.

El afluente deberá tener su pH comprendido entre 5,5 y 8,5. Excepcionalmente, en caso de que la neutralización se haga mediante cal, el pH podrá estar comprendido entre 5,5 y 9,5.

El afluente no tendrá en ningún caso una temperatura superior a 30º quedando obligadas las industrias a realizar los procesos de refrigeración necesarios para no sobrepasar dicho límite.

Quedan prohibidos los vertidos compuestos, cíclicos hidróxilos y sus derivados halógenos.

Queda prohibido el vertido de sustancias que favorezcan los olores, sabores y coloraciones del agua cuando ésta pueda ser utilizada con vistas a la alimentación humana.

c) Ruidos

Se permiten ruidos siempre que no sobrepasen los 55 dB(A) en horario nocturno y los 70 dB(A) en horario diurno medidos éstos en el eje de las calles contiguas a la parcela industrial que se conside-

ra, adaptándose al Decreto 2/1991 de 8 de enero de Reglamentación de Ruidos de la Consejería de Sanidad y Consumo de la Junta de Extremadura.

4.15. CONDICIONES GENERALES

Además de lo preceptuado en las presentes Ordenanzas Reguladoras, los usuarios de las industrias deberán atenerse a las restantes normas y prescripciones establecidas en el Reglamento General de Seguridad.

Higiene del Trabajo (Orden de 31 de enero de 1940) y Reglamento de Actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, de 30 de noviembre de 1961 (Decreto 2114/1961) y Reglamento de Policía de Aguas y sus cauces y demás disposiciones complementarias.

Lo dispuesto en las presentes Ordenanzas podrá reajustarse por el Instituto Nacional de Urbanización a las necesidades de cada caso concreto si circunstancias especiales así lo demandaran.



Diario Oficial de
EXTREMADURA

Depósito Legal: BA-100/83

JUNTA DE EXTREMADURA

Consejería de Presidencia y Trabajo

Secretaría General Técnica

Paseo de Roma, s/n. 06800 - MÉRIDA

Teléfono: (924) 38 50 16. Telefax: 38 50 90

Imprime: Editorial Extremadura, S.A.

Camino Llano, 9 - Cáceres

Franqueo Concertado 07/8



Precio ejemplar: 1.500 Ptas.